

Rapport de santé complet du réseau :

Le rapport de santé du réseau a révélé plusieurs écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle des équipements S1 et R1. Ces écarts sont les suivants :

1. **Hostname incorrect sur S1** : Le hostname de l'équipement S1 est actuellement 'S1', alors que le manuel indique qu'il devrait être 'S1-CORE-SWITCH'. Pour corriger cela, la commande VRP corrective est : `[S1] sysname S1-CORE-SWITCH`
2. **Hostname incorrect sur R1** : Le hostname de l'équipement R1 est actuellement 'R1', alors que le manuel indique qu'il devrait être 'R1-GW-OFFICE'. Pour corriger cela, la commande VRP corrective est : `[R1] sysname R1-GW-OFFICE`
3. **Route statique absente sur R1** : La route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 est requise par le manuel mais est absente sur l'équipement R1. Pour corriger cela, la commande VRP corrective est : `[R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11`

Il est important de noter que les interfaces DOWN sur les équipements S1 et R1 sont mentionnées dans les alertes informatives, mais elles ne constituent pas des problèmes à corriger dans le cadre de ce rapport, car elles ne sont pas documentées comme des exigences spécifiques.

En conclusion, la mise en conformité de la configuration des équipements S1 et R1 avec les exigences théoriques nécessite l'application des commandes VRP correctives mentionnées ci-dessus pour les hostname et la route statique. Une fois ces corrections effectuées, la configuration des équipements devrait être conforme aux spécifications théoriques.