

=== DOCUMENTATION (RAG) ===

=== TEXTE & COMMANDES CLI ===

[Source 1] p.2 | text | score=1.00 | N/A

?

Donner un nom au switch.

?

Configurer l'adresse IP de gestion.

?

Définir la passerelle de gestion.

[Source 2] p.2 | text | score=1.00 | N/A

Le routeur constitue la passerelle entre le réseau local et Internet.

Les tâches à réaliser sont les suivantes :

[Source 3] p.1 | text | score=0.83 | N/A

?

Le switch principal doit être nommé : S1-CORE-SWITCH

?

Le routeur principal doit être nommé : R1-GW-OFFICE

[Source 4] p.1 | text | score=0.83 | N/A

?

Le switch principal doit être nommé : S1-CORE-SWITCH

?

Le routeur principal doit être nommé : R1-GW-OFFICE

[Source 5] p.2 | text | score=0.64 | N/A

Instruction de port : L'interface GigabitEthernet 0/0/2 doit être configurée en mode access dans le VLAN 10.

[Source 6] p.2 | code_cli | score=0.64 | N/A

?

VLAN 20 : Département Administration

?

VLAN 99 : Management (Utilisé pour l'IP 192.168.56.11)

[Source 7] p.2 | text | score=0.62 | N/A

4. Adressage IP et Routage

?

S1 (Vlanif 99) : 192.168.56.11/24

?

R1 (GE 0/0/0) : 192.168.56.10/24

[Source 8] p.2 | text | score=0.61 | N/A

?

Timeout : Le délai d'inactivité (idle-timeout) doit être fixé à 5 minutes.

?

Utilisateur : Un compte admin avec le niveau de privilège 15 est obligatoire.

=== TERRAIN (eNSP) ===

=== ÉTAT ÉQUIPEMENT S1 ===

Type : switch

IP mgmt : 192.168.56.11

Source : SSH (live SSH)

Collecté : 2026-07-24T10:02:16

VRP : 5.110

Matériel : N/A

Uptime : 0 week, 0 day, 0 hour, 46 minutes

Dernier Reboot : N/A

CPU : 83.0% ?

--- Interfaces (27) ---

? Ethernet0/0/1	down/down
? Ethernet0/0/2	down/down
? Ethernet0/0/3	down/down
? Ethernet0/0/4	down/down
? Ethernet0/0/5	down/down
? Ethernet0/0/6	down/down
? Ethernet0/0/7	down/down
? Ethernet0/0/8	down/down

--- VLANs (4) ---

VLAN 1	UT:Eth0/0/1(D)	Eth0/0/2(D)	Eth0/
VLAN 10			
VLAN 20			
VLAN 99	UT:GE0/0/1(U)	GE0/0/2(U)	

--- Routes (4) ---

127.0.0.0/8	via 127.0.0.1	[Direct]
127.0.0.1/32	via 127.0.0.1	[Direct]
192.168.56.0/24	via 192.168.56.11	[Direct]
192.168.56.11/32	via 127.0.0.1	[Direct]

=== ÉTAT ÉQUIPEMENT R1 ===

Type : router

IP mgmt : 192.168.56.10

Source : TELNET (live Telnet)

Collecté : 2026-07-24T10:02:24

VRP : 5.110

Matériel : N/A

Uptime : N/A
Dernier Reboot : N/A
CPU : 91.0% ?

--- Interfaces (6) ---

? Ethernet0/0/0	down/down
? Ethernet0/0/1	down/down
? GigabitEthernet0/0/0	up/up
? GigabitEthernet0/0/1	down/down
? GigabitEthernet0/0/2	down/down
? GigabitEthernet0/0/3	down/down

--- Routes (4) ---

127.0.0.0/8	via 127.0.0.1	[Direct]
127.0.0.1/32	via 127.0.0.1	[Direct]
192.168.56.0/24	via 192.168.56.10	[Direct]
192.168.56.10/32	via 127.0.0.1	[Direct]

=== MANUEL PDF COMPLET ===

GUIDE DE CONFIGURATION STANDARD - LAB 5G HUAWEI

Document ID: HUA-2026-TP1

Version: 2.0

Statut: Officiel

L'image représente une topologie de réseau simple comprenant plusieurs éléments. Un nuage (Cloud3) est connecté à un commutateur (SW1) via un lien Ethernet étiqueté "Ethernet 0/0/1". Le commutateur SW1 est lui-même connecté à un routeur (R1) via un lien Gigabit Ethernet étiqueté "GE 0/0/1". Le routeur est identifié par "R1".

Éléments clés : Cloud3, SW1, R1, Ethernet 0/0/1, GE 0/0/1

Termes techniques : commutateur, routeur, lien Ethernet, Gigabit Ethernet

La topologie se compose d'un routeur de bordure (R1) et d'un switch de distribution (S1) reliés au Cloud de gestion.

2. Standards de Nommage (Hostnames)

Tous les équipements doivent suivre la nomenclature suivante :

?

Le switch principal doit être nommé : S1-CORE-SWITCH

?

Le routeur principal doit être nommé : R1-GW-OFFICE

3. Segmentation VLAN (Switch S1)

Pour garantir la sécurité du réseau, le switch S1 doit impérativement avoir les VLANs suivants configurés :

?

VLAN 10 : Département Ingénierie

?

VLAN 20 : Département Administration

?

VLAN 99 : Management (Utilisé pour l'IP 192.168.56.11)

Instruction de port : L'interface GigabitEthernet 0/0/2 doit être configurée en mode access dans le VLAN 10.

4. Adressage IP et Routage

?

S1 (Vlanif 99) : 192.168.56.11/24

?

R1 (GE 0/0/0) : 192.168.56.10/24

?

Routage R1 : Une route statique doit exister vers le réseau de l'entreprise :

ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11

5. Sécurité et Accès

Le protocole SSH (Stelnet) doit être activé sur tous les équipements.

?

Timeout : Le délai d'inactivité (idle-timeout) doit être fixé à 5 minutes.

?

Utilisateur : Un compte admin avec le niveau de privilège 15 est obligatoire.