

Résumé

Le rapport de santé complet du réseau révèle des écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle des équipements S1 et R1. Les principaux écarts incluent des noms d'hôte incorrects pour les équipements S1 et R1, ainsi qu'une route statique manquante sur R1.

Constats d'état

- Équipement S1 : Le nom d'hôte est incorrect, les VLANs 10, 20 et 99 sont configurés, mais l'interface GigabitEthernet 0/0/2 n'est pas configurée en mode access dans le VLAN 10.
- Équipement R1 : Le nom d'hôte est incorrect, et la route statique vers le réseau de l'entreprise n'est pas configurée.

Écarts détectés

- Équipement S1 : Le nom d'hôte est incorrect, attendu 'S1-CORE-SWITCH' mais réel 'S1', commande corrective : `[S1] sysname S1-CORE-SWITCH`
- Équipement R1 : Le nom d'hôte est incorrect, attendu 'R1-GW-OFFICE' mais réel 'R1', commande corrective : `[R1] sysname R1-GW-OFFICE`
- Équipement R1 : Route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 requise par le manuel mais absente, commande corrective : `[R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11`

Alertes informatives

- 24 interfaces DOWN sur S1, probablement inutilisées.
- 5 interfaces DOWN sur R1, probablement inutilisées.

Recommandations

- Mettre à jour les noms d'hôte des équipements S1 et R1 pour qu'ils correspondent à la configuration théorique.
- Configurer la route statique manquante sur R1 pour assurer la connectivité avec le réseau de l'entreprise.
- Vérifier et configurer les interfaces DOWN sur S1 et R1 pour garantir qu'elles sont correctement utilisées ou désactivées si inutiles.