

Résumé

Le rapport de santé complet du réseau révèle des écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle des équipements S1 et R1. Les principaux écarts concernent les noms d'hôte incorrects, l'absence d'une route statique requise sur R1 et des interfaces inactives sur les équipements.

Constats d'état

- Équipement S1 : Le nom d'hôte est incorrect, les interfaces Ethernet0/0/1 à Ethernet0/0/12 sont down/down.
- Équipement R1 : Le nom d'hôte est incorrect, l'interface Ethernet0/0/0 est down/down.

Écarts détectés

- S1 : Hostname incorrect. Attendu : 'S1-CORE-SWITCH', Réel : 'S1'. Commande corrective : `[S1] sysname S1-CORE-SWITCH`
- R1 : Hostname incorrect. Attendu : 'R1-GW-OFFICE', Réel : 'R1'. Commande corrective : `[R1] sysname R1-GW-OFFICE`
- R1 : Route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 requise par le manuel mais absente. Commande corrective : `[R1] ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11`

Alertes informatives

- 24 interfaces DOWN sur S1, probablement inutilisées.
- 1 interface DOWN sur R1, probablement inutilisée.

Recommandations

- Mettre à jour les noms d'hôte des équipements S1 et R1 pour qu'ils correspondent à la configuration théorique.
- Configurer la route statique requise sur R1 pour assurer la connectivité avec le réseau de l'entreprise.
- Vérifier et activer les interfaces inactives sur les équipements si nécessaire pour améliorer la connectivité et la redondance du réseau.