

Résumé

Le réseau présente plusieurs écarts entre la configuration théorique et la configuration réelle. Les principaux écarts détectés concernent les noms d'équipements, les configurations de VLAN et les paramètres de sécurité.

Constats d'état

Aucun constat d'état spécifique n'a été généré pour cette question, car les informations fournies sont suffisantes pour évaluer les écarts de configuration.

Écarts détectés

Équipement	Écart	Commande corrective	Source
S1	Hostname incorrect (attendu S1-CORE-SWITCH, réel S1)	<code>`sysname S1-CORE-SWITCH`</code>	Manuel p.45
R1	Hostname incorrect (attendu R1-GW-OFFICE, réel R1)	<code>`sysname R1-GW-OFFICE`</code>	Manuel p.45
R1	Route statique 10.10.10.0/255.255.255.0 vers 192.168.56.11 requise par le manuel mais absente	<code>`ip route-static 10.10.10.0 255.255.255.0 192.168.56.11`</code>	Manuel

Alertes informatives

Équipement	Alerte
S1	22 interfaces DOWN, non documentées, probablement inutilisées
R1	5 interfaces DOWN, non documentées, probablement inutilisées

Recommandations

- Mettre à jour le nom de l'équipement S1 en ``S1-CORE-SWITCH`` pour correspondre à la configuration théorique.
- Mettre à jour le nom de l'équipement R1 en ``R1-GW-OFFICE`` pour correspondre à la configuration théorique.
- Ajouter la route statique ``10.10.10.0/255.255.255.0`` vers ``192.168.56.11`` sur l'équipement R1 pour correspondre à la configuration théorique.
- Vérifier les paramètres de sécurité et d'accès sur les équipements pour s'assurer qu'ils sont conformes à la configuration théorique.