

PGE 382 L - CPU - Renato Pol. (tcp2656)

Case 1

$$-\frac{du}{dx} - C_1(u-v) = \frac{du}{dt}$$

$$\frac{u_i^n - u_{i-1}^n}{\Delta x} - C_1(u_i^n - v_i^n) = \frac{u_i^n - u_i^{n-1}}{\Delta t}$$

$$u_i^n \left( -\frac{1}{\Delta x} - C_1 - \frac{1}{\Delta t} \right) = u_{i-1}^n \left( -\frac{1}{\Delta x} \right) + v_i^n (-C_1) + u_i^{n-1} \left( -\frac{1}{\Delta t} \right)$$

— x —

$$B2 \frac{dv}{dx} + C_2(u-v) = \frac{dv}{dt}$$

$$B2 \frac{v_i^n - v_{i-1}^n}{\Delta x} + C_2(u_i^n - v_i^n) - C_2 v_i^n = \frac{v_i^n - v_i^{n-1}}{\Delta t}$$

$$v_{i-1}^n \left( -\frac{B2}{\Delta x} \right) = v_i^n \left( \frac{1}{\Delta t} - \frac{B2}{\Delta x} + C_2 \right) + u_i^n (-C_2) + v_i^{n-1} \left( -\frac{1}{\Delta t} \right)$$

Case 2

$$-\frac{du}{dx} - a(u-v) = \frac{du}{dt}$$

$$(CN) \left[ -\frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta x} - a(u_i - v_i) \right] = \frac{u_i^n - u_i^{n-1}}{\Delta t} = 0$$

$$u_i^n \left( -\frac{1}{2\Delta x} - \frac{a}{2} - \frac{1}{\Delta t} \right) + u_i^{n-1} \left( \frac{1}{\Delta t} - \frac{1}{2\Delta x} - \frac{a}{2} \right)$$

$$u_{i-1}^n \left( \frac{1}{2\Delta x} \right) + v_i^n \left( a/2 \right) + v_i^{n-1} \left( a/2 \right) +$$

$$u_{i-1}^{n-1} \left( \frac{1}{2\Delta x} \right) = 0$$

— x —

$$B2 \frac{dv}{dx} + C2(u-v) = \frac{dv}{dt}$$

$$(CN) \left[ B2 \left( \frac{v_{i+1} - v_i}{\Delta x} \right) + C2(u_i - v_i) \right] = \frac{v_{i+1}^n - v_i^{n-1}}{\Delta t} = 0$$

$$v_{i+1}^n \left( \frac{B2}{2\Delta x} \right) + v_i^n \left( -\frac{1}{\Delta t} - \frac{B2}{2\Delta x} - \frac{C2}{2} \right) + u_i^n \left( \frac{C2}{2} \right)$$

$$v_{i+1}^{n-1} \left( -\frac{B2}{2\Delta x} \right) + v_i^{n-1} \left( \frac{1}{\Delta t} - \frac{B2}{2\Delta x} - \frac{C2}{2} \right) + u_i^{n-1} \left( \frac{C2}{2} \right) = 0$$

$u(BC) \rightarrow \text{Node 1}$

add to the RHS:  $-1/2X$

$v(BC) \rightarrow \text{Node 0}:$

add to the RHS:  $-c^2/2$

# PGE 382 - Numerical Methods in Petroleum and Geosystems Engineering

Renato Poli - rep2656

CP4 - Feb, 28th

## a) Case 1

```
In [1]: from math import factorial, pi, sin, ceil
import numpy as np
np.set_printoptions(threshold=200, linewidth=200)

from numpy import exp, linspace, vectorize
import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('paper.mplstyle')

MAXX = 1
MAXT = 1.5

DX = 1 / 20
DT = 1 / 20

C1 = 0.05
C2 = 0.05
B2 = 0.5

X = np.arange(0, MAXX + DX, DX)
T = np.arange(0, MAXT + DT, DT)

nx = len(X)
nt = len(T)

# nx*2 - for U and V(i+nx)
Uni = np.zeros( (nt, nx) )
Vni = np.zeros( (nt, nx) )

Uni[0,1:nx] = 0      # u(x,0)=0, x>0
Uni[0,0] = 1         # u(0,0)=1
Uni[:,0] = 1         # u(0,t)=1

Vni[:, -1] = 0       # v(1,t)=0
Vni[0,:] = 0         # v(x,0)=0

for n in np.arange( 1, nt ) :
    for i in range( 1, nx):
        Uni[n,i] = 1/DX * Uni[n,i-1]
        Uni[n,i] += C1 * Vni[n-1,i]
        Uni[n,i] += 1/DT * Uni[n-1,i]
        Uni[n,i] /= 1/DX + 1/DT + C1

    for i in range( nx-1, 0, -1):
        Vni[n,i-1] = (B2/DX - C2 - 1/DT) * Vni[n,i]
        Vni[n,i-1] += 1/DT * Vni[n-1,i]
        Vni[n,i-1] += C2 * Uni[n,i]
```

```

Vni[n,i-1] *= DX/B2

import matplotlib.pyplot as plt
evr = 1#int(nt / 20)

plt.plot(X, Uni[:,evr,:].transpose())
plt.title("U")
plt.figure()
plt.plot( X, Vni[:,evr,:].transpose() )
plt.title("V")


print("# Done")

"""

```

# Done

Out[1]: ''



\newpage

## b) Case 2

```

In [2]: from math import factorial, pi, sin, ceil
import numpy as np
import sys
np.set_printoptions(threshold=sys.maxsize)

from numpy import exp, linspace, vectorize

```



```

import matplotlib.pyplot as plt

plt.style.use('paper.mplstyle')

MAXX = 1
MAXT = 1.5

DX = 1 / 20
DT = 1 / 20

C1 = 0.05
C2 = 0.05
B2 = 0.5

X = np.arange(0, MAXX + DX, DX)
T = np.arange(0, MAXT + DT, DT)

nx = len(X)
nt = len(T)

# nx*2 - for U and V(i+nx)
Uni = np.zeros( (nt, 2*nx) )

Uni[0,1:nx] = 0      # u(x,0)=0, x>0
Uni[0,0] = 1         # u(0,0)=1
Uni[:,0] = 1         # u(0,t)=1

Uni[:, -1] = 0       # v(1,t)=0
Uni[0, nx:2*nx] = 0  # v(x,0)=0

for n in np.arange( 1, nt ) :
    K = np.zeros( (2*nx, 2*nx) )
    F = np.zeros( 2*nx )
    for i in range( 1, nx ) :
        # U
        K[i, i] = -1/2/DX - C1/2 - 1/DT
        K[i, i-1] = 1/2/DX
        K[i, nx+i] = C1/2
        F[i] = Uni[ n-1, i ] * ( 1/2/DX + C1/2 - 1/DT )
        F[i] += Uni[ n-1, i-1 ] * ( -1/2/DX )
        F[i] += Uni[ n-1, nx+i ] * ( -C1/2 )

    for i in range( 0, nx-1 ) :
        # V
        K[nx+i, nx+i] = -B2/2/DX - C2/2 - 1/DT
        K[nx+i, nx+i+1] = B2/2/DX
        K[nx+i, i] = C2/2
        F[nx+i] = Uni[ n-1, nx+i ] * ( -1/DT + B2/2/DX + C2/2 )
        F[nx+i] += Uni[ n-1, nx+i+1 ] * ( -B2/2/DX )
        F[nx+i] += Uni[ n-1, i ] * ( -C2/2 )

    # boundary condition: u(0,t)=1
    F[1] += -1/2/DX
    F[nx] += -C2/2

    # Remove i=0 and i=-1
    K=K[1:-1,1:-1]
    F=F[1:-1]

# print(K)

```

```

Un = np.linalg.solve(K,F)
Uni[n,1:-1] = Un

import matplotlib.pyplot as plt
evr = 1 # int(nt / 20)

plt.plot(X, Uni[:,evr,0:nx].transpose())
plt.title("U")
plt.figure()
plt.plot( X, Uni[:,evr,nx:2*nx].transpose() )
plt.title("V")

print("# Done")

'''

```

# Done

Out[2]: ''

