

FUNCIÓN:	cuidar la seguridad vial	NIVEL DE FUNCIÓN:
RESPONSABLE:	Regina Cándano, Hernán Nuño y Agustín Zapiain	REVISIÓN:
PARTICIPANTES:		

		CRITERIOS	CONCEPTOS	ANÁLISIS: CARACTERÍSTICAS DE ING. Y REQ. DE USUARIO QUE SE VEN AFECTADOS	DECISIÓN:S – SIGUENS – NO SIGUEQ – QUIZÁ
CONCEPTOS	1	Factibilidad Técnica	Resolucion de la cámara, precision del modelo, efectividad de la alerta, calidad de los sensores, tiempo de respuesta del sistema de alerta, tasa de falsos positivos	Estas características son viables con tecnología actual (ESP32, cámaras HD 1080p, sensores ópticos). La resistencia térmica es crítica para ambientes vehiculares (-20°C a 70°C). La precisión del modelo de IA requiere entrenamiento con datasets robustos.	Sigue
	2	Factibilidad Operacional	Ergonomía, facil sincronización entre la funda y la cámara, la complejidad del modelo y las dimensiones de la cámara	El diseño con botones físicos y switch en la funda minimiza distracciones al conductor y como las dimensiones son chiquitas no obstruyen visión . Sujetarlo con chupón y velcro permite instalación sin herramientasy en poco tiempo.	Sigue
	3	Factibilidad Económica	Consumo de energía del sistme, capacidad de almacenamiento, numero de camaras y resistencia del material	Componentes de bajo costo	Sigue
	4	Factibilidad en la Gestión de Tiempos	Precisión del modelo, resistencia termica	Tecnologías disponibles. ESP32 tiene librerías establecidas. Modelos pre-entrenados de detección facial (OpenCV, MediaPipe) aceleran desarrollo. Módulos GPS NEO-6M son estándar. Cronograma estimado: Prototipo funcional en 3 meses, validación en 2 meses, producción piloto en 1 mes. Total: 6 meses a lanzamiento.	Sigue
	5	Factibilidad Legal y de Mercado	Precisión del modelo, capacidad de almacenamiento,efectividad de la alerta	Recopilación de datos biométricos y grabación continua plantean desafíos privacidad. Regulaciones varían: requiere consentimiento explícito.	Sigue