UDA 7 · FUNZIONI E PROCEDURE

Il negozio a funzioni

I saldi dei videogiochi sono arrivati: scrivi in C il programma della cassa, costruito con tre sottoprogrammi che fanno ognuno un solo lavoro.

Cosa consegni: un file **negozio-cognome.c** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.
Usa l'IDE della scuola o **onlinegdb.com**, anche dal telefono (per eseguire non serve un account).

Che cosa devi fare

1. Prima del `main` scrivi i **prototipi**, dopo il `main` le definizioni.
   `float sconto(float prezzo, int perc)`: restituisce il prezzo scontato, cioè `prezzo - prezzo * perc / 100`.
2. `int conviene(float prezzo, float budget)`: restituisce 1 se il prezzo è minore o uguale al budget, altrimenti 0.
3. `void cornice(int n)`: procedura che stampa una riga di `n` simboli `=` e va a capo.
4. Il `main` legge prezzo, percentuale di sconto e budget, poi stampa lo scontrino tra due cornici di 30 simboli. Se il gioco non conviene, stampa quanti euro mancano. Per stampare il simbolo % con `printf` si scrive `%%`.
5. Prova il programma con **tre casi diversi** (uno dove conviene, uno dove non conviene, uno con sconto 0) e copia i risultati in un commento `/* ... */` in fondo al file. Se ti fai aiutare da un'AI, scrivilo lì e spiega con parole tue che cosa fa ogni funzione.

Esempio

Input: prezzo **59.99**, sconto **25**, budget **50**

```
==============================
Prezzo pieno:  59.99 euro
Sconto:        25 %
Prezzo finale: 44.99 euro
Puoi comprarlo!
==============================
```

Input: prezzo **70**, sconto **10**, budget **50**

```
==============================
Prezzo pieno:  70.00 euro
Sconto:        10 %
Prezzo finale: 63.00 euro
Mancano 13.00 euro
==============================
```

> *Curiosità: il primo "hello, world" di cui si ha traccia è in un manuale di* **Brian Kernighan** *del 1972, prima ancora del suo libro sul C con* **Dennis Ritchie**.

Come viene valutato

Criterio	Punti
Il programma si compila senza errori e i prototipi sono corretti	2
Funzioni `sconto` e `conviene` giuste, con il `return` del tipo corretto	3
`cornice` giusta e `main` che usa i sottoprogrammi come nell'esempio	4
Tre prove diverse riportate nel commento finale	1