UDA 8 · PYTHON: LE FUNZIONI

# Il carrello della spesa online

Ogni negozio online ha un programma che calcola sconti e spedizione. Costruisci il tuo, un mattoncino (una funzione) alla volta.

**Cosa consegni:** un file **carrello-cognome.py** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

## Le funzioni da scrivere

1. `prezzo_scontato(prezzo, sconto)`: restituisce il prezzo meno la percentuale di sconto. Esempio: 40 con sconto 25 dà 30.0.
2. `spedizione(totale)`: restituisce 0 se il totale è almeno 50 euro, altrimenti 5.
3. `leggi_numero(messaggio)`: chiede un numero con `float(input(messaggio))` e, con un `while`, lo richiede finché è negativo. Poi lo restituisce.
4. `main()`: chiede quanti articoli ci sono; con un `for` legge prezzo e sconto di ognuno usando `leggi_numero`, accumula il subtotale e alla fine stampa subtotale, spedizione e totale.
5. In fondo al file: `if __name__ == "__main__":` e, rientrato, `main()`.

**Regola d'oro:** solo `main()` stampa. Le altre funzioni restituiscono il risultato con `return`.

## Esempio di esecuzione

```
Quanti articoli? 2
Prezzo: 40
Sconto %: 25
Prezzo: 15
Sconto %: 0
Subtotale: 45.0
Spedizione: 5
Totale: 50.0
```

**Sfida facoltativa:** aggiungi la funzione `codice_promo(codice)` che restituisce 10 se il codice è `"SPAM10"` (omaggio ai Monty Python) e 0 altrimenti: sono gli euro da togliere al totale.

> *"Il codice viene letto molto più spesso di quanto venga scritto." · un'idea di* **Guido van Rossum***, dalla guida di stile di Python (PEP 8)*

## Come viene valutato

| Criterio | Punti |
|---|---|
| `prezzo_scontato` e `spedizione` corrette, con `return` | 3 |
| `leggi_numero` con il controllo dell'input | 2 |
| `main` con il ciclo for, l'accumulatore e il punto di ingresso | 3 |
| Nomi chiari, nessuna print fuori da `main`, il programma funziona con l'esempio | 2 |