UNITÀ 4 · LE CLASSI, GLI IDENTIFICATORI E ALTRI SELETTORI CSS

Il menu della pizzeria

La pizzeria (inventata) "da Gino" ha una pagina con l'HTML già pronto ma senza stile. Tu scrivi il CSS usando classi, id, selettori discendenti e pseudo-classi, e risolvi tre casi di specificità.

Cosa consegni: un file **pizzeria-cognome.zip** su Novaula, nella scheda Compiti, con dentro **index.html** e **stile.css**. **Scadenza:** quella indicata su Novaula. Serve un PC con Blocco note (o VS Code) e un browser.

1. Copia l'HTML (non modificarlo)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head><meta charset="utf-8"><title>Pizzeria da Gino</title><link rel="stylesheet" href="stile.css"></head>
<body>
<h1 id="insegna">Pizzeria da Gino</h1>
<nav class="menu"><a href="#pizze">Pizze</a> <a href="#bibite">Bibite</a> <a href="#orari">Orari</a></nav>
<h2 id="pizze">Le pizze</h2>
<ul class="lista">
  <li>Margherita <span class="prezzo">6 €</span></li>
  <li class="novita">Pistacchio e mortadella <span class="prezzo">9 €</span></li>
  <li>Diavola <span class="prezzo">7 €</span></li>
</ul>
<h2 id="bibite">Le bibite</h2>
<table>
  <tr><th>Bibita</th><th>Prezzo</th></tr>
  <tr><td>Acqua</td><td class="prezzo">1 €</td></tr>
  <tr><td>Aranciata</td><td class="prezzo">2,50 €</td></tr>
  <tr><td>Chinotto</td><td class="prezzo">2,50 €</td></tr>
</table>
<h2 id="orari">Orari</h2>
<p class="nota">Chiuso il lunedì.</p>
</body>
</html>
```

2. Scrivi stile.css

1. Un selettore di **gruppo** per dare lo stesso carattere e colore a `h1` e `h2`.
2. Uno stile speciale per l'insegna con `#insegna` (sfondo, testo centrato, bordo).
3. I link del menu con il selettore discendente `.menu a`, senza sottolineatura; con `.menu a:hover` cambiano sfondo quando ci passi sopra.
4. Tutti i prezzi in grassetto e dello stesso colore con `.prezzo`, sia nell'elenco sia nella tabella.
5. La pizza nuova evidenziata con `li.novita`; la prima pizza in corsivo con `li:first-child`.
6. La tabella a strisce con `tr:nth-child(even)` e bordi uniti; la nota degli orari con `.nota`.

3. Tre casi di specificità

Rispondi **in cima a stile.css**, dentro un commento `/* … */`, mostrando il ragionamento.

1. Scrivi la specificità (id-classi-elementi) di: `li`, `.lista li`, `li.novita`, `#pizze`, `.menu a:hover`, `ul.lista li .prezzo`.
2. Se nel foglio ci sono `li span { color: blue; }`, `span.prezzo { color: red; }` e `.lista .prezzo { color: green; }`, di che colore è il prezzo della Margherita? E il prezzo

dell'acqua? Perché?

3. Il tuo compagno scrive `.novita { color: purple; }` ma la pizza nuova resta del colore di `.lista li`. Che cosa è successo? Proponi due modi diversi per correggere, senza usare `!important`.

> *"L'autore vuole dare ai documenti un aspetto distintivo, il lettore vorrà che tutti i documenti appaiano più simili."* · **Håkon Wium Lie**, *proposta dei CSS, 1994. La cascata nasce per mettere d'accordo queste due volontà.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
HTML copiato senza errori, file con i nomi richiesti e foglio collegato	1
I sei punti della parte 2 realizzati con i selettori richiesti e funzionanti	4
Specificità corrette (parte 3, punto 1)	2
Casi 2 e 3 risolti con un ragionamento chiaro	2
Pagina leggibile e codice ordinato, con commenti	1

Suggerimento: per controllare le specificità apri la pagina, tasto destro su un prezzo › Ispeziona. Nel pannello Stili le regole sono in ordine dalla più forte alla più debole e quelle perdenti sono barrate.