UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB

Classi, id e selettori CSS

Come dire al browser "solo questo paragrafo", "tutti i riquadri di avviso", "il link quando ci passi sopra". E chi vince quando due regole litigano.

IL PROBLEMA

Su venti paragrafi ne vuoi evidenziare due. Con il selettore `p` li colori tutti e venti.

SELETTORE DI CLASSE

La classe: un'etichetta riutilizzabile

```
<!-- HTML -->
<p class="avviso">Verifica lunedì</p>
<p>Testo normale</p>
<p class="avviso grande">Gita!</p>

/* CSS */
.avviso {
  background-color: #fff3b0;
  border-left: 6px solid #d0541f;
}
.grande { font-size: 1.5em; }
```

- Nel CSS la classe si scrive con il **punto**: `.avviso`
- La stessa classe si usa su **quanti elementi vuoi**, anche di tipi diversi
- Un elemento può avere **più classi**, separate da uno spazio
- `p.avviso` : solo i paragrafi con classe avviso

E TU COME FARESTI?

Che nome dai alla classe di un riquadro di avviso rosso?

SONDAGGIO

A `.rosso` : dice com'è

B `.avviso` : dice a che cosa serve

C `.box1` : corto e veloce

D `.warning` : in inglese, come i professionisti

SELETTORE DI ID

L'id: un nome unico nella pagina

```
<!-- HTML -->
<a href="#contatti">Scrivimi</a>
…
<h2 id="contatti">Contatti</h2>

/* CSS */
#contatti {
  color: #d0541f;
  border-bottom: 3px solid;
}
```

	class	id
Nel CSS	`.nome`	`#nome`
Quante volte	quante vuoi	una sola per pagina
Più nomi	sì, con spazi	no, uno solo
Uso tipico	stile ripetuto	àncora per i link, JavaScript

METTITI ALLA PROVA

Quale di queste righe è HTML corretto?

QUIZ

A `<p class="nota importante">`

B `<p id="nota importante">`

C `<p class=".nota">`

D `<p id="a" id="b">`

AL COMPUTER · 15 minuti

Classi e id nella tua pagina

1. Apri la cartella **pagina-web** e i file index.html e stile.css.
2. Dai `class="evidenza"` a **due** paragrafi e scrivi in stile.css la regola `.evidenza` con sfondo, bordo sinistro e `padding: 10px`.
3. Dai `id="passioni"` al titolo h2 delle passioni e uno stile `#passioni` diverso dagli altri h2.
4. In cima alla pagina aggiungi `<a href="#passioni">Vai alle passioni</a>`.
5. Dai la classe `evidenza` anche a una cella della tabella.

Controllo: solo i due paragrafi e la cella hanno lo sfondo, gli altri no. Cliccando il link la pagina scorre fino al titolo (se la pagina è corta, restringi la finestra per vedere lo scorrimento).

ALTRI SELETTORI

Il vocabolario per scegliere gli elementi

Selettore	Nome	Che cosa seleziona
`h1, h2, h3`	gruppo	tutti gli h1, gli h2 e gli h3
`nav a`	discendente	i link che stanno **dentro** un nav, a qualsiasi profondità
`ul > li`	figlio	i li figli **diretti** di un ul
`input[type="email"]`	attributo	i campi di input di tipo email
`a:hover`	pseudo-classe	un link mentre il mouse ci passa sopra
`tr:nth-child(even)`	pseudo-classe	le righe pari di una tabella
`*`	universale	tutti gli elementi

PUZZLE

Abbina il selettore agli elementi che sceglie

.menu a	---	L'unico elemento con id menu
a.menu	---	Ogni li che è il primo figlio del suo genitore
.menu, a	---	I link dentro un elemento con classe menu
#menu	---	Tutti gli elementi con classe menu e tutti i link
li:first-child	---	I link che hanno la classe menu

PSEUDO-CLASSI

Lo stato di un elemento cambia il suo stile

```
a:link    { color: #0b6e99; }
a:visited { color: #6a3d9a; }
a:hover   { background-color: #fbe7dc; }
a:active  { color: #d0541f; }
input:focus { outline: 3px solid #d0541f; }
li:first-child { font-weight: bold; }
```

Ordine dei link: **L**ink, **V**isited, **H**over, **A**ctive. Si ricorda con "**LoVe HAte**".



AL COMPUTER · 15 minuti

Tabella a strisce e link vivi

1. In stile.css scrivi
   `tr:nth-child(even) { background-color: #f3f3f3; }`
2. Aggiungi
   `th { background-color: #d0541f; color: white; }`
3. Scrivi le quattro regole dei link nell'ordine LVHA, con colori a tua scelta.
4. Fai in modo che il primo elemento di ogni elenco sia in grassetto con `li:first-child`.
5. Rendi diverso il link "Vai alle passioni" usando un selettore discendente o una classe, senza cambiare gli altri link.

Controllo: le righe della tabella si alternano, passando sopra un link lo sfondo cambia, il primo punto di ogni elenco è in grassetto. Un link già visitato ha il colore di `:visited`.

LA CASCATA

Due regole, una sola proprietà: chi vince?

1

Importanza

`!important` scavalca le regole normali. Da usare quasi mai.

2

Specificità

Vince il selettore più **preciso**: id batte classe, classe batte elemento.

3

Ordine

A parità di tutto, vince la regola scritta **per ultima**.

Ereditarietà: se un elemento non ha una regola, alcune proprietà le prende dal genitore. `color` e `font-family` si ereditano; `border`, `padding` e `background-color` no.

SPECIFICITÀ

Contala come un numero a tre cifre

specificità = (quanti id) - (quante classi, attributi, pseudo-classi) - (quanti elementi)

`#menu a` → `1-0-1` `.nav li a` → `0-1-2`

Selettore	id	classi	elementi	Specificità
`p`	0	0	1	`0-0-1`
`p.avviso`	0	1	1	`0-1-1`
`nav ul li a:hover`	0	1	4	`0-1-4`
`#menu .voce`	1	1	0	`1-1-0`

QUIZ A TRABOCCHETTO

Di che colore è il testo?

```
<p id="intro" class="avviso">Ciao</p>

#intro  { color: green; }
.avviso { color: red; }
p       { color: blue; }
```

QUIZ

- **A** Blu
- **B** Rosso
- **C** Nero
- **D** Verde

PUZZLE

Dal meno specifico al più specifico

1. attributo `style="color: red"` nel tag
2. `ul li`
3. `*`
4. `.voce`
5. `#menu`
6. `li.voce:hover`
7. `li`

AL COMPUTER · 15 minuti

La sfida della specificità in CodePen

1. Apri **codepen.io/pen** (non serve l'account). Nel pannello HTML scrivi:
   `<div id="box" class="scatola"><p class="testo">Chi vince?</p></div>`
2. Su un foglio calcola la specificità di queste regole e **prevedi** il colore. Poi incollale nel pannello CSS.
3. Cancella la regola vincente: prevedi, poi guarda. Ripeti fino all'ultima.

```
div p           { color: orange; }
p.testo         { color: blue; }
.scatola .testo { color: red; }
#box p          { color: green; }
```

Controllo: l'ordine dei colori è verde, rosso, blu, arancione. Specificità: 1-0-1, 0-2-0, 0-1-1, 0-0-2.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Perché si chiamano fogli di stile "a cascata"

> Lo schema è progettato perché i fogli di stile possano essere messi in cascata: l'utente o il browser indica le preferenze iniziali e lascia il resto dell'influenza ai fogli di stile della pagina.

Håkon Wium Lie, "Cascading HTML style sheets: a proposal", CERN, 10 ottobre 1994



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con la specificità



- 1ª cifra: quanti id ci sono in `#top #nav a`
- 2ª cifra: la cifra centrale della specificità di `.card.evidenza p:first-child`
- 3ª cifra: l'ultima cifra della specificità di `ul li a`
- 4ª cifra: quante volte può comparire lo stesso id in una pagina

codice

Promemoria: specificità = id - classi, attributi e pseudo-classi - elementi.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nel CSS una classe si scrive con il _____, un id con il cancelletto.

Un id può comparire nella pagina al massimo _____ volta.

La pseudo-classe del passaggio del mouse è _____.

La specificità di `#menu li` è _____.

A parità di specificità vince la regola scritta per _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- `.classe` riutilizzabile, `#id` unico
- Spazio = dentro, virgola = elenco
- Pseudo-classi: :hover, :focus, :nth-child
- Cascata: importanza, specificità, ordine
- Specificità id-classi-elementi
- color si eredita, border no

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.