UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB

Lo stile della pagina web: i CSS

Stesso HTML, mille vestiti diversi. Colori in esadecimale, caratteri, bordi ed elenchi: oggi la tua pagina smette di sembrare quella del 1991.

PER COMINCIARE

Quanto conta l'aspetto di un sito per decidere se fidarti?

SONDAGGIO

- **A** Moltissimo: se è brutto, esco
- **B** Abbastanza, ma conta di più il contenuto
- **C** Poco: guardo chi l'ha scritto
- **D** Per niente

CONTENUTO E PRESENTAZIONE

HTML dice che cosa è, CSS dice come appare

HTML

"Questo è un titolo, questo è un elenco, questa è un'immagine."

Struttura e significato.

CSS · Cascading Style Sheets

"I titoli sono arancioni, il testo è grigio scuro, l'elenco non ha pallini."

Aspetto: colori, caratteri, spazi, bordi.



MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

1994: un foglio di stile "a cascata"

Il 10 ottobre 1994 **Håkon Wium Lie**, un ricercatore norvegese che lavorava al CERN con Berners-Lee, pubblica la proposta *Cascading HTML style sheets*. Con Bert Bos la trasforma nello standard **CSS1**, raccomandazione del W3C nel dicembre 1996.

"A cascata" perché più fogli di stile (dell'autore, del browser, del lettore) si sommano uno sull'altro.

> **This is for everyone.**
>
> **Tim Berners-Lee**, scritto in luci nello stadio alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra, 2012

LA SINTASSI

Anatomia di una regola CSS

una regola

```
h1 { color: #d0541f; font-size: 48px; }
```

Selettore

`h1` : a quali elementi si applica

Proprietà

`color` : che cosa cambio

Valore

`#d0541f` : come lo cambio

Dichiarazione

proprietà: valore; dentro le graffe

Più selettori insieme con la virgola: `h1, h2, h3 { font-family: Georgia, serif; }`. Commenti: `/* così */`.

PUZZLE

Abbina ogni pezzo di `p { color: navy; }`

`p`	---	Valore: un colore con il suo nome
`color`	---	Selettore: tutti i paragrafi
`navy`	---	Una dichiarazione completa
`color: navy;`	---	Il blocco delle dichiarazioni
`{ … }`	---	Proprietà: il colore del testo

DOVE SI SCRIVONO

Tre modi per collegare i CSS

In linea

```
<p style="color:red">
```

Vale per un solo elemento. Da evitare: stile e contenuto di nuovo mescolati.

Interno

```
<style>
  p { color: red; }
</style>
```

Nel head. Vale per una sola pagina.

Esterno

```
<link rel="stylesheet"
  href="stile.css">
```

Nel head. Un file per tutto il sito, scaricato una volta e tenuto in cache.

AL COMPUTER · 15 minuti

Prime regole dal vivo su CodePen

1. Apri **codepen.io/pen** (senza account). Nel riquadro HTML incolla il body della tua **hobby.html**.
2. Nel riquadro **CSS** scrivi una regola per `body`: `font-family`, `background-color` chiaro, `color` scuro.
3. Aggiungi una regola per `h1` con un colore e `text-align: center`.
4. Aggiungi `p { line-height: 1.6; }` e guarda come respira il testo.
5. Cambia un valore alla volta e osserva l'anteprima.

Controllo: l'anteprima cambia mentre scrivi; il titolo è centrato e colorato; tutto il testo usa il nuovo carattere perché lo eredita dal body. Copia le regole nel Blocco note: serviranno tra poco.

I COLORI

Tre modi di scrivere lo stesso arancione

Modo	Esempio
Nome	`orangered, navy, white…`
Esadecimale #RRGGBB	`#d0541f`
Esadecimale corto #RGB	`#f00 = #ff0000`
Funzione rgb()	`rgb(208, 84, 31)`

conto a mano

```
d0 = 13·16 + 0 = 208
54 = 5·16 + 4 = 84
1f = 1·16 + 15 = 31
```

È il colore di questa lezione. Ripassa la conversione con la lezione sull'**esadecimale**: ogni coppia è una luce da 0 a 255.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Quale di questi NON è rosso puro?

QUIZ

A `red`

B `#f00`

C `rgb(255, 0, 0)`

D `#ff000`

TESTO E CARATTERI

Le proprietà che userai di più

Proprietà	Esempio	Effetto
`font-family`	`Georgia, "Times New Roman", serif`	Il carattere, con alternative in ordine
`font-size`	`18px · 1.5em · 2rem`	La dimensione
`font-weight / font-style`	`bold · italic`	Grassetto, corsivo
`text-align`	`left · center · justify`	L'allineamento
`line-height`	`1.5`	L'interlinea, senza unità
`text-decoration`	`none · underline`	Sottolineato (i link lo hanno già)

AL COMPUTER · 15 minuti

Un foglio di stile per tutto il sito

1. Nella cartella **web-cognome** crea con il Blocco note il file **stile.css** (tipo Tutti i file, UTF-8) e incolla le regole di CodePen.
2. Nel head di **index.html** e di **hobby.html** aggiungi `<link rel="stylesheet" href="stile.css">`.
3. Aggiungi regole per `h2` e per `a` (colore a tua scelta, in esadecimale).
4. Apri le due pagine nel browser, poi cambia il colore di h1 in stile.css, salva e ricarica.

Controllo: una sola modifica in stile.css cambia **entrambe** le pagine. Se una pagina resta senza stile, controlla il nome del file e il percorso nel link (in pagine/orario.html serve `../stile.css`).

Dare forma ai blocchi

```
ul { list-style-type: square; }
ol { list-style-type: upper-roman; }

table { border-collapse: collapse; }
th, td {
  border: 2px solid #172033;
  padding: 8px 16px;
}
th { background-color: #fbe7dc; }
```

Il risultato

Ora	Lunedì
1ª	TPSI

- `border`: spessore, stile (solid, dashed, dotted), colore
- `border-collapse: collapse` unisce i bordi doppi
- `list-style-type: none` toglie i pallini

METTITI ALLA PROVA

Nel CSS scrivi `p { colour: red; }`. Che cosa succede?

QUIZ

A Il testo diventa rosso lo stesso

B Il browser blocca tutto il foglio di stile

C Il browser ignora solo quella dichiarazione

D La pagina compare bianca

AL COMPUTER · 15 minuti

L'orario con stile, poi il validatore

1. In **pagine/orario.html** togli `border="1"` e collega `../stile.css`.
2. In stile.css scrivi le regole per table, th e td della slide precedente.
3. Premi F12, scheda **Elements**, seleziona un th: in **Styles** cambia il colore di sfondo dal vivo.
4. Apri **jigsaw.w3.org/css-validator**, scheda **By direct input**, incolla stile.css e premi Check.
5. Aggiungi apposta `colour: red;`, ricontrolla e leggi l'errore. Poi toglilo.

Controllo: bordi singoli e intestazioni colorate; la modifica nei DevTools sparisce quando ricarichi (è solo una prova); il validatore dice "Congratulations! No Error Found" e con colour segnala "Property colour doesn't exist".

LO STESSO CONTENUTO, PIÙ VESTITI

La modalità scura è un foglio di stile

```
body { background-color: #ffffff;
       color: #172033; }

/* se il telefono è in modalità scura */
@media (prefers-color-scheme: dark) {
  body { background-color: #141c30;
         color: #eef1f8; }
}
```



SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: in quanti modi si collegano i CSS a una pagina
- 2ª cifra: l'ultima cifra dell'anno della proposta di Håkon Wium Lie
- 3ª cifra: quante dichiarazioni ci sono in
  `a { color: #d0541f; text-decoration: none; }`
- 4ª cifra: l'ultima cifra dell'anno di CSS1

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

In `h1 { color: red; }`, la parte `h1` si chiama _____.

Il colore dello sfondo si cambia con la proprietà _____.

In decimale, il rosso di `#ff8000` vale _____.

Il foglio di stile esterno si collega con l'elemento _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- HTML = contenuto, CSS = presentazione
- Regola: selettore { proprietà: valore; }
- In linea, interno, esterno: per un sito, il file esterno
- Colori: nomi, #RRGGBB, #RGB, rgb()
- font-family, font-size, text-align, line-height
- border, background-color, list-style-type, border-collapse

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.