UNITÀ 4 · IL WWW E LE PAGINE WEB

# Simulazione della verifica Unità 4

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 60 minuti senza guardare gli appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo.

| Nome e cognome | Classe | Data |
|---|---|---|
| | | |

## 1. Scelta multipla

**16 punti · 2 per domanda**

Segna una sola risposta per ogni domanda.

**a) Chi propose il World Wide Web, e dove?**

○ Vint Cerf, alla DARPA ○ Bill Gates, a Microsoft ○ Tim Berners-Lee, al CERN ○ Håkon Wium Lie, al W3C

**b) Il DNS serve a…**

○ trovare l'IP di un nome di dominio ○ cifrare la pagina ○ salvare le pagine visitate ○ validare l'HTML

**c) Il codice di stato 500 significa che…**

○ è andato tutto bene ○ la risorsa non esiste ○ la pagina si è spostata ○ il server ha avuto un errore

**d) Quale di questi elementi non ha il tag di chiusura?**

○ `<p>` ○ `<br>` ○ `<li>` ○ `<td>`

**e) Un foglio di stile interno si scrive…**

○ dentro `<style>` nel head
○ nell'attributo `style` di ogni tag
○ in un file .css separato
○ dentro `<link>`

**f) Il colore `rgb(0, 128, 128)` in esadecimale è…**

○ `#00128128` ○ `#080800` ○ `#008080` ○ `#0080FF`

**g) Quale selettore ha la specificità più alta?**

○ `nav ul li a` ○ `.voce` ○ `a:hover` ○ `.menu .voce a`

**h) Un elemento con `display: none` …**

○ è invisibile ma occupa spazio ○ non è disegnato e non occupa spazio ○ va a capo ○ resta nella riga

## 2. Vero o falso

**10 punti · 1 per frase**

V ☐ F ☐ Internet e World Wide Web sono sinonimi.
V ☐ F ☐ Il frammento `#sezione` di un URL viene inviato al server.
V ☐ F ☐ Un elemento HTML può avere più classi.
V ☐ F ☐ Il padding prende il colore di sfondo dell'elemento.
V ☐ F ☐ I titoli da h1 a h6 servono a scegliere la grandezza del testo.
V ☐ F ☐ `<td colspan="2">` occupa due colonne.
V ☐ F ☐ Nel CSS una classe si scrive con il cancelletto `#` .
V ☐ F ☐ La proprietà `border` si eredita dal genitore.
V ☐ F ☐ CodePen si può usare anche senza creare un account.
V ☐ F ☐ Con content-box, width 100px e padding 10px (senza bordo) la scatola visibile è larga 120px.

## 3. Le parti di un URL

**6 punti · 1 per risposta**

`https://www.negozio-esempio.it/prodotti/scarpe.html?taglia=42&colore=blu#recensioni`

| Protocollo | Host | Percorso | Query | Frammento | Parte che il DNS traduce in IP |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 4. Caccia agli errori in HTML

**10 punti · 2 per errore**

Nel codice ci sono **5 errori**. Per ciascuno indica la riga, spiega il problema e scrivi la riga corretta.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="it">
3  <head>
4    <title>Il mio cane</title>
5  </head>
6  <body>
7    <h1>Il mio cane Rocky</h1>
8    <p>Rocky ha <em>tre anni</p></em>
9    <img src="Foto Rocky.JPG" alt="Rocky al parco">
10   <ul>
11     <li>Gli piace correre</li>
12     <p>Odia il bagno</p>
13   </ul>
14   <a href="foto.html">Altre foto
15 </body>
16 </html>
```

## 5. Percorsi relativi

**6 punti · 1,5 per percorso**

```
progetto/
├─ index.html
├─ css/
│  └─ stile.css
├─ immagini/
│  └─ sfondo.jpg
└─ articoli/
   ├─ articolo1.html
   └─ articolo2.html
```

a) In index.html, il foglio stile.css:
href="_____"

b) In articolo1.html, il foglio stile.css:
href="_____"

c) In articolo1.html, il link ad articolo2.html:
href="_____"

d) In articolo1.html, il link alla home:
href="_____"

## 6. Scrivi la tabella

**8 punti**

Scrivi il codice HTML che produce questa tabella, con titolo (caption), intestazioni e la cella unita su due righe.

**Orario del lunedì**

| Ora | Materia |
|---|---|
| 1ª | Informatica |
| 2ª | |
| 3ª | Storia |

## 7. Domanda aperta

**12 punti**

Spiega che cosa succede dal momento in cui scrivi un indirizzo nel browser e premi Invio fino a quando vedi la pagina con il suo stile. Usa almeno **quattro** termini studiati.

## 8. Scrivi le regole CSS

**12 punti**

```
<header id="testata">
  <h1>Il blog di Sara</h1>
</header>
<ul class="menu">
  <li><a href="index.html">Home</a></li>
  <li><a href="viaggi.html">Viaggi</a></li>
</ul>
<p class="data">12 ottobre</p>
<p>Testo dell'articolo…</p>
```

a) Tutto il testo della pagina in Georgia. *(2)*

b) L'intestazione con id testata: sfondo #fbe7dc e padding di 20px. *(2)*

c) I titoli h1 centrati, colore #1e3a8a. *(2)*

d) Le voci li del menu una accanto all'altra (inline-block) e i link del menu in grassetto senza sottolineatura. *(3)*

e) Il paragrafo con classe data in corsivo, grigio #777777. *(2)* f) Al passaggio del mouse i link del menu cambiano colore. *(1)*

## 9. Chi vince? Specificità e cascata

**8 punti**

```
<ul id="lista">
  <li class="voce speciale">Pane</li>
</ul>

li              { color: black; }
#lista li       { color: purple; }
.voce.speciale  { color: teal; }
ul .voce        { color: brown; }
```

a) Scrivi la specificità (id-classi-elementi) delle quattro regole. *(4)*

b) Di che colore è "Pane"? Perché? *(2)*

c) Se cancelli la regola #lista li, di che colore diventa? Perché? *(2)*

## 10. I conti del box model

**12 punti**

`.box { width: 240px; height: 80px; padding: 10px 25px; border: 3px solid; margin: 20px; }`
(box-sizing predefinito: content-box)

a) Larghezza visibile (contenuto + padding + bordo) *(3)*: _____

b) Altezza visibile *(3)*: _____

c) Spazio orizzontale totale occupato, margini compresi *(2)*: _____

d) Con `box-sizing: border-box`, quanto è largo il contenuto? *(4)*: _____

## Soluzioni

**1.** a) Tim Berners-Lee, al CERN (1989) · b) trovare l'IP di un nome di dominio · c) il server ha avuto un errore · d) `<br>` · e) dentro <style> nel head · f) #008080 (128 = 8 × 16 = 80) · g) `.menu .voce a`, 0-2-1 · h) non è disegnato e non occupa spazio (invisibile ma presente è visibility: hidden).

**2.** F (il web è un servizio che funziona su Internet) · F (il frammento resta nel browser) · V · V · F (indicano la struttura e l'importanza; la grandezza la decide il CSS) · V · F (con il punto; # è per gli id) · F · V · V.

**3.** https · www.negozio-esempio.it · /prodotti/scarpe.html · ?taglia=42&colore=blu (due parametri separati da &) · #recensioni · l'host.

**4.** Righe 3-4: manca `<meta charset="utf-8">` nel head (lettere accentate a rischio). Riga 8: annidamento sbagliato, `<p>Rocky ha <em>tre anni</em></p>`. Riga 9: nome del file con spazio e maiuscole, rinominarlo e scrivere `src="foto-rocky.jpg"`. Riga 12: un ul può contenere solo li, `<li>Odia il bagno</li>`. Riga 14: manca `</a>` dopo "Altre foto".

**5.** a) css/stile.css · b) ../css/stile.css · c) articolo2.html · d) ../index.html

**6.**

```
<table>
  <caption>Orario del lunedì</caption>
  <tr><th>Ora</th><th>Materia</th></tr>
  <tr><td>1ª</td><td rowspan="2">Informatica</td></tr>
  <tr><td>2ª</td></tr>            <!-- una cella sola: l'altra è occupata dal rowspan -->
  <tr><td>3ª</td><td>Storia</td></tr>
</table>
```

**7.** Una buona risposta cita, in ordine: l'URL e le sue parti; il **DNS** che traduce l'host in indirizzo IP; la **richiesta HTTP** (GET) del **client** al **server**; la risposta con il **codice di stato** (200) e il file **HTML**; il browser legge l'HTML e trova il **link** al CSS e le immagini, che chiede con altre richieste; infine applica le regole CSS e disegna le scatole della pagina. Con HTTPS la comunicazione è cifrata.

**8.**

```
body { font-family: Georgia, serif; }
#testata { background-color: #fbe7dc; padding: 20px; }
h1 { text-align: center; color: #1e3a8a; }
.menu li { display: inline-block; }
.menu a { font-weight: bold; text-decoration: none; }
.data { font-style: italic; color: #777777; }
.menu a:hover { color: #d0541f; }
```

**9.** a) li 0-0-1 · #lista li 1-0-1 · .voce.speciale 0-2-0 · ul .voce 0-1-1. b) Viola: #lista li è l'unica con un id. c) Verde acqua (teal): .voce.speciale 0-2-0 batte ul .voce 0-1-1, anche se è scritta prima.

**10.** a) 240 + 2 × 25 + 2 × 3 = 296 px · b) 80 + 2 × 10 + 2 × 3 = 106 px · c) 296 + 2 × 20 = 336 px · d) 240 − 50 − 6 = 184 px.