UNITÀ 5 · SVILUPPARE SITI WEB RESPONSIVE E ACCESSIBILI

Verifica Unità 5: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6). La numerazione segue quella della verifica.

1. Scelta multipla · 18 punti

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**<nav>**	3	header contiene spesso il nav, ma il menu in sé è nav (lezione 1).
b	**alt="Liceo Volta, pagina iniziale"**	3	Immagine funzionale: l'alt dice dove porta il link. alt="" lascerebbe il link senza nome.
c	**della pagina, e scorre con essa**	3	Blocco contenitore iniziale; "la finestra, e resta fermo" è fixed (lezione 2).
d	**980 px**	3	Lezione 5.
e	**autoplay muted**	3	L'autoplay con audio è bloccato (lezione 7).
f	**(min-width: 768px)**	3	min-width e max-width sono inclusivi. Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (1,5 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**F**	Con relative il posto resta riservato: gli altri elementi non si muovono.
2	**V**	Serve un elemento posizionato (o figlio di flex o grid).
3	**V**	Dalla linea 2 alla linea 5: colonne 2, 3 e 4.
4	**V**	Con column l'asse principale è verticale.
5	**F**	Non cambia la specificità: conta l'ordine nel file.
6	**V**	Senza video non servono sottotitoli ma la trascrizione (WCAG 1.2.1).
7	**F**	Riduce i cookie, ma il browser si collega comunque ai server di Google.
8	**F**	Guardano il contenitore con container-type; il viewport lo guardano le media query.

3. Completa · 6 punti

robusto · **sticky** · **align-items** · **fr** · **wrap** · **lazy**. Errori di ortografia che non cambiano il termine: punto pieno.

4. Calcola il layout · 16 punti (4 per caso)

Caso	Calcolo	Risultato
a	Libero 900 − 3 × 200 = 300; parti 1 + 1 + 2 = 4; 300 ÷ 4 = 75 a parte	**275, 275, 350 px**
b	1200 − 250 − 2 × 25 = 900; 1 + 2 = 3 parti; 900 ÷ 3 = 300	**1fr = 300 px, 2fr = 600 px**
c	4 colonne: 4 × 200 + 3 × 20 = 860 ≤ 900; 5 colonne: 1000 + 80 = 1080 > 900. (900 − 60) ÷ 4	**4 colonne da 210 px**
d	Min 16, max 40. A 400: 8 + 12 = 20. A 1200: 8 + 36 = 44, oltre il massimo	**20 px e 40 px**

Per ogni caso: 2 punti procedimento, 2 punti risultato. Errori tipici da penalizzare solo nel risultato: dimenticare i gap (b: 316,7 e 633,3; c: 225) o il massimo di clamp (d: 44).

5. Pixel e immagini · 6 punti

a) **360 px** (1440 ÷ 4), 2 punti. b) **(min-width: 360px)** e **(max-width: 360px)**: 1 punto ciascuna, -1 per ogni casella sbagliata (minimo 0). c) **f-1600.jpg**: servono 360 × 4 = 1440 pixel fisici; f-800 sarebbe sgranata, f-2400 spreca dati. 1 punto il file, 1 il motivo con il calcolo.

6. Leggi il CSS · 8 punti

a) 500 px: **100%** · 700 px: **75%** · 1000 px: **75%** (valgono entrambe le media query, stessa specificità, vince l'ultima), 2 punti ciascuno. b) **Scambiare l'ordine**: prima la media query da 600 px, poi quella da 900 px (accettato anche usare un intervallo con max-width), 2 punti.

7. Collega · 4 punti

1b · 2c · 3d · 4a

8. Scrivi il codice · 14 punti

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<header class="testa"><h1>…</h1></header>
<main class="corpo">…</main>
<aside class="lato">…</aside>
<footer class="piede">…</footer>
```

```
@media (min-width: 800px) {
  body {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 250px;
    gap: 20px;
    grid-template-areas: "testa testa"
                         "corpo lato"
                         "piede piede";
  }
  .testa { grid-area: testa; }
  .corpo { grid-area: corpo; }
  .lato  { grid-area: lato; }
  .piede { grid-area: piede; }
}
```

Griglia: meta viewport 2 · tag semantici header, main, aside, footer 3 · media query con min-width: 800px 2 · grid-template-columns, gap e aree corrette 4 · grid-area sui quattro elementi 3. Accettati nomi di aree diversi se coerenti. Una griglia fuori dalla media query (non mobile first): -2. Errori di punteggiatura che non cambiano il senso: nessuna penalità.

9. Un video accessibile · 10 punti

```
<video controls poster="gita.jpg">
  <source src="gita.webm" type="video/webm">
  <source src="gita.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="subtitles" src="gita.vtt"
         srclang="it" label="Italiano">
  Il browser non riproduce il video:
  <a href="gita.mp4">scaricalo</a>.
</video>
```

```
WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:03.000
Partenza alle otto

00:00:03.000 --> 00:00:06.500
[applausi]
Eccoci a Firenze
```

a) controls 1 · poster 1 · due source nell'ordine webm, mp4 2 (type facoltativo) · track con kind e srclang 1 · testo con link 1. b) riga WEBVTT 1 · tempi nel formato giusto con la freccia 2 · riga vuota tra i blocchi e suono tra parentesi quadre 1 (accettato "(applausi)").

10. Domanda aperta · 6 punti

Elementi attesi: appena la pagina si carica il browser scarica mappa e lettore dai server di Google (1 punto), inviando almeno l'**indirizzo IP**, i dati del browser e l'indirizzo della pagina, e possono essere impostati **cookie** (2 punti); l'IP è un dato personale per il GDPR. Soluzioni (1,5 punti ciascuna, massimo 2): YouTube in modalità privacy avanzata (youtube-nocookie.com); **caricamento al clic** con un'immagine segnaposto e il consenso; mappa di OpenStreetMap o immagine statica con link alla mappa; video ospitato sul proprio server con il tag video. loading="lazy" da solo vale 0,5: ritarda la connessione ma non la evita.

Le domande coprono tutte le lezioni dell'unità: 1 HTML semantico e accessibilità (1a, 1b, 3.1), 2 posizionamento (1c, 2.1, 2.2, 3.2, 7.1), 3 Flexbox (2.4, 3.3, 3.5, 4a), 4 Grid (2.3, 3.4, 4b), 5 progettazione responsive (1d, 1f, 5, 6, 8), 6 laboratorio Flexbox e Grid (8), 7 multimedia ed embed (1e, 2.6, 2.7, 3.6, 7.3, 9, 10), 8 responsive senza media query (2.8, 4c, 4d, 7.2, 7.4).