خطة العلاج الجاهزة™ · المكافأة 1

جداول تسلسل الأسلاك القوسية

تسلسل الأسلاك لـ8 حالات سريرية: اعرف بنظرة واحدة بأي سلك تبدأ وبأي سلك تنهي.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

الجدول 1 · التسوية القياسية · فتحة 0.022

الجدول 2 · التسوية القياسية · فتحة 0.018

الجدول 3 · حالة بالقلع · إغلاق المسافات

الجدول 4 · العضة العميقة

الجدول 5 · العضة المفتوحة

الجدول 6 · مرحلة مطاطات الصنف الثاني / الصنف الثالث

الجدول 7 · الإنهاء والتفاصيل

الجدول 8 · سحب الناب المنطمر

التسلسلات التالية قوالب انطلاق شائعة الاستخدام. كيّفها وفق نظام الحاصرات الذي تستخدمه ومقاس الفتحة واستجابة المريض؛ ولا تنتقل إلى السلك التالي إلا بعد أن يصبح السلك السابق غير فعّال.

الجدول 1 · التسوية القياسية · فتحة 0.022

دون قلع، ازدحام خفيف إلى متوسط.

المرحلة	السلك	الهدف
البداية	NiTi 0.014	تسوية أولى بقوة خفيفة
التسوية	NiTi 0.016	استكمال تصحيح الدوران
الانتقال	NiTi 0.016×0.022	بداية ضبط العزم
العمل	NiTi 0.019×0.025	قريب من ملء الفتحة بالكامل
الإنهاء	فولاذ مقاوم للصدأ 0.019×0.025	شكل القوس وثنيات التفاصيل

الجدول 2 · التسوية القياسية · فتحة 0.018

أنظمة الحاصرات ذات الفتحة 0.018.

المرحلة	السلك	الهدف
البداية	NiTi 0.012 أو 0.014	التسوية الأولى
التسوية	NiTi 0.016	تصحيح الدوران
الانتقال	NiTi 0.016×0.022	بداية العزم
العمل والإنهاء	فولاذ مقاوم للصدأ 0.017×0.025	إكمال التفاصيل

الجدول 3 · حالة بالقلع · إغلاق المسافات

بعد قلع الضواحك.

المرحلة	السلك	الهدف
التسوية	أسلاك NiTi دائرية	تسوية الأنياب
الانتقال	NiTi مستطيل	ضبط العزم
إغلاق المسافات	فولاذ مقاوم للصدأ 0.019×0.025	ميكانيكا الانزلاق أو سلك بعرى إغلاق
الإنهاء	ثنيات التفاصيل	فحص توازي الجذور

الجدول 4 · العضة العميقة

حالات تحتاج إلى فتح العضة.

المرحلة	السلك	الهدف
التسوية	NiTi دائري	مع رافع عضة
فتح العضة	NiTi أو فولاذ بانحناء معكوس	متابعة التغطية العمودية
العمل	سلك مستطيل	عزم القواطع
الإنهاء	فولاذ مقاوم للصدأ + تفاصيل	ثبات التغطية العمودية

الجدول 5 · العضة المفتوحة

حالات تحتاج إلى ضبط عمودي.

المرحلة	السلك	الهدف
التسوية	NiTi دائري	تجنّب بثق الأرحاء
الضبط	سلك مستطيل	ارتكاز عمودي (الغرسة المصغّرة عند الحاجة)
الإغلاق	الميكانيكا العمودية المختارة	قِس تكوّن التغطية العمودية
الإنهاء	فولاذ مقاوم للصدأ	الثبات

الجدول 6 · مرحلة مطاطات الصنف الثاني / الصنف الثالث

التصحيح السهمي.

المرحلة	السلك	الهدف
الشرط المسبق	فولاذ مقاوم للصدأ مستطيل	سلك صلب ضروري قبل المطاطات
المطاطات	على السلك نفسه	متابعة الالتزام وعلاقة الرحى
الإنهاء	سلك خفيف + مطاطات الإطباق عند الحاجة	استقرار الإطباق

الجدول 7 · الإنهاء والتفاصيل

المرحلة الأخيرة قبل نزع الجهاز.

المرحلة	السلك	الهدف
التفاصيل	فولاذ مقاوم للصدأ + ثنيات	ثنيات الرتبة الأولى والثانية والثالثة
الإطباق	سلك خفيف + مطاطات الإطباق	التماسات الإطباقية
الفحص	توازي الجذور بالصورة البانورامية	إعادة وضع الحاصرة عند الحاجة

الجدول 8 · سحب الناب المنطمر

السحب بعد الكشف الجراحي.

المرحلة	السلك	الهدف
الارتكاز	سلك رئيسي صلب من الفولاذ المقاوم للصدأ	يجب فتح المسافة مسبقًا
السحب	سلك مساعد خفيف أو سلسلة	قوة خفيفة
الإدخال في القوس	إدخال السن بسلك مرن	ضبط العزم واللثة

القاعدة: قبل تغيير السلك اسأل: هل أصبح السلك السابق غير فعّال تمامًا؟ هل الحاصرات في موضعها الصحيح؟ هل الارتكاز محفوظ؟

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

بعد اختيار تسلسل الأسلاك افتح **«قوائم التحقق لمراحل العلاج»** وأشّر على القائمة المناسبة عند كل تغيير للسلك. تفاصيل الميكانيكا في دليل طبيب التقويم ضمن **الوحدة 07 · الميكانيكا المساعدة**.