模組4: 耗用查詢

診所進銷存管理系統

藥品耗用管理模組 PRD v1.2

文件版本: v1.2
文件日期: 2026/10/20
模組名稱: 藥品耗用管理(Drug Consumption Management)
技術架構: Laravel + MySQL + Microsoft SQL Server
開發狀態: 需求規劃完成, 等待 HIS 資料庫結構確認

---

1. 產品概述

1.1 背景

診所使用方鼎 HIS 系統管理醫師開藥、處方及相關醫療作業。

另外開發一套進銷存系統, 管理藥品與一般商品的進貨、庫存、銷售、領用及盤點。

藥品耗用資料不希望由診所人員重複輸入, 因此系統需要定期讀取方鼎 HIS 的 SQL Server 資料庫, 取得開藥紀錄, 計算各藥品耗用數量, 並更新進銷存系統的庫存。

1.2 產品目標

1. 自動讀取 HIS 藥品開立紀錄。
2. 將 HIS 藥品對應至本系統商品主檔。
3. 計算每筆開藥紀錄對應的庫存耗用量。
4. 自動扣除藥品庫存。
5. 避免重複讀取造成重複扣庫存。
6. 處理 HIS 開藥數量修改及取消。
7. 提供藥品耗用統計與明細查詢。
8. 提供同步異常管理。
9. 與 POS 共用庫存。
10. 保留完整庫存異動歷史。

1.3 核心設計原則

- HIS 是開藥資料來源。
- MySQL 是本系統庫存資料的唯一管理來源。
- Laravel 僅使用唯讀權限讀取 HIS。
- 不修改 HIS 原始資料。
- 不要求人員重複輸入耗用紀錄。
- 正式耗用紀錄不得直接刪除。
- HIS 異動透過差異紀錄處理。
- 所有扣庫存操作必須可追溯。
- HIS 耗用與 POS 銷售使用相同的庫存管理機制。

---

2. 系統架構

2.1 資料來源

方鼎 **HIS**

- 資料庫：Microsoft SQL Server。
- 主要資料：開藥紀錄、藥品明細、藥品代碼、數量、相關交易狀態。
- 存取方式：專用唯讀資料庫連線。

進銷存系統

- 後端：Laravel。
- 資料庫：MySQL。
- 排程：Laravel Scheduler。
- 非同步處理：Laravel Queue。

2.2 資料流程

1. Laravel Scheduler 定期觸發同步工作。
2. HIS Reader 連線至 SQL Server。
3. 讀取指定時間範圍內的新增或異動開藥資料。
4. 將 HIS 藥品代碼對應至本系統商品。
5. 計算基本單位耗用量。
6. 比對已同步紀錄。
7. 判斷新增、修改或取消。
8. 建立藥品耗用紀錄。
9. 建立庫存異動並更新庫存。
10. 記錄同步結果及異常。

2.3 同步頻率

建議預設每 5 分鐘同步一次。

實際同步頻率由系統設定控制，並依 HIS 資料庫效能與廠商限制調整。

2.4 HIS 介接限制

目前尚未取得 HIS Schema。

以下項目等待確認：

- 實際資料表及 View。
- 開藥主檔與明細的關聯。
- 明細唯一識別碼。
- 資料修改時間。
- 處方取消狀態。
- 發藥或交付狀態。
- 藥品數量及單位。
- 藥品主檔欄位。
- 是否可取得實際批號。

---

3. 功能範圍

3.1 第一階段包含

- HIS SQL Server 唯讀連線。
- 定期同步開藥紀錄。
- HIS 藥品 Mapping。
- 藥品耗用數量計算。
- 自動庫存扣除。
- 庫存批次分配。
- 防重複同步。
- 開藥數量修改處理。
- 開藥取消處理。
- 藥品耗用統計。
- 藥品耗用明細。
- 同步異常查詢。
- 手動重新同步。
- Excel 匯出。
- 同步紀錄及操作稽核。

3.2 第一階段不包含

- 人工新增 HIS 耗用。
- 修改 HIS 原始開藥資料。
- HIS 處方開立。

- HIS 發藥或調劑介面。
- 醫療收據。
- 自動補貨建議。
- 藥品需求預測。
- 複雜成本分析。
- 病歷管理。
- 人工建立處方。

---

4. 頁面規劃

4.1 藥品耗用查詢

路由:

`/consumptions`

頁面功能

以商品為單位，查詢指定期間內的藥品耗用數量。

篩選條件

- 耗用日期區間。
- 商品名稱。
- 商品料號。
- HIS 藥品代碼。
- 健保代碼。
- 商品分類。
- 倉別。

列表欄位

欄位	說明
商品代碼	進銷存商品料號
HIS 代碼	HIS 藥品代碼
商品名稱	商品名稱
規格	商品規格
單位	基本單位

耗用總量	查詢期間淨耗用量
耗用筆數	有效耗用交易筆數
目前庫存	現有可用庫存
操作	查看明細

操作

- 搜尋。
- 清除條件。
- 查看明細。
- Excel 匯出。

不提供「新增耗用」按鈕。

4.2 耗用明細 Modal

點擊「查看明細」後開啟。

頂部資訊

- 商品名稱。
- 商品代碼。
- HIS 藥品代碼。
- 商品規格。
- 查詢日期區間。
- 耗用總量。

明細列表

欄位	說明
耗用時間	HIS 原始交易時間
HIS 單號	來源交易編號
HIS 明細 ID	來源明細
原始數量	HIS 數量
換算後數量	基本單位數量
倉別	扣庫存倉別

批號	出庫批號
狀態	正常／已更正／已取消
同步時間	系統處理時間

若一筆耗用涉及多個批次，可展開查看批次明細。

規則

- 唯讀。
- 不可直接修改數量。
- 不可直接刪除。
- 更正歷史需可查詢。
- 不顯示不必要的病患個資。

4.3 同步異常管理

路由：

`/consumptions/exceptions`

篩選條件

- 異常日期。
- 異常類型。
- 處理狀態。
- HIS 藥品代碼。
- HIS 交易編號。

列表欄位

- 異常時間。
- HIS 交易編號。
- HIS 藥品代碼。
- 藥品名稱。
- 耗用數量。
- 異常原因。
- 處理狀態。
- 操作。

操作

- 查看詳情。
- 重新處理。
- 前往商品 Mapping。

- 標記待人工核對。

---

5. HIS 藥品 Mapping

FR-001：藥品代碼對應

功能

將 HIS 藥品代碼對應至本系統商品。

對應資料

- HIS 系統識別。
- HIS 藥品代碼。
- HIS 藥品名稱。
- 本系統商品 ID。
- HIS 單位。
- 本系統基本單位。
- 單位換算比例。
- 是否啟用。

規則

1. 使用 HIS 藥品代碼進行對應。
2. 不使用品名模糊比對自動扣庫存。
3. 未對應藥品不得扣庫存。
4. 未對應資料列入異常清單。
5. 完成 Mapping 後可重新處理失敗紀錄。
6. Mapping 變更不得影響已完成的歷史耗用。

範例

HIS 開藥數量：2 盒。

進銷存基本單位：瓶。

換算比例：1 盒 = 10 瓶。

實際耗用量：

```
2 × 10 = 20 瓶
```

---

6. HIS 資料同步

FR-002：定期同步

同步方式

Laravel Scheduler 觸發 Queue Job，使用 SQL Server Connection 讀取資料。

預設頻率

每 5 分鐘。

同步資料

- 新增開藥明細。
- 已修改的開藥明細。
- 已取消的開藥明細。
- 其他會影響耗用量的狀態異動。

增量同步

優先使用 HIS 修改時間與穩定明細 ID。

若 HIS 無修改時間，改用可行的回溯查詢與資料摘要比對策略。

不得僅依最大流水號同步，否則可能漏掉舊交易的修改或取消。

同步批次

每次分批讀取，避免一次載入大量 HIS 資料。

FR-003：防止重複同步

每筆 HIS 明細保存：

- 來源系統。
- 來源交易 ID。
- 來源明細 ID。
- 來源狀態。
- 原始數量。
- 換算後數量。
- 已套用耗用量。
- 來源版本或資料摘要。
- 最後同步時間。

規則

- 首次讀取：建立耗用。
- 重複讀取且資料相同：不扣庫存。
- 數量修改：計算差額。
- 狀態取消：依取消規則處理。
- 同一版本重複接收：不重複處理。
- 延遲到達的舊版本不得覆蓋較新版本。

---

7. 耗用數量計算

FR-004：有效耗用判斷

原則上以 HIS 已確認交付或實際使用的藥品數量作為正式庫存耗用依據。

如果 HIS 只有開藥資料，則需先與診所確認開藥是否代表實際發藥。

可能情境

HIS 情境	系統處理
新增有效耗用	扣庫存
處方尚未交付	暫不扣庫存
修改數量	計算差額
取消且未交付	不扣庫存或反向處理
取消但已交付	待人工核對
來源狀態不明	建立異常

實際狀態對應表需等待 HIS Schema 確認。

FR-005：耗用量換算

公式：

```
base_quantity = his_quantity × conversion_factor
```

數量使用 DECIMAL，不使用 FLOAT。

保留換算比例及換算後數量快照。

---

8. 自動庫存扣除

FR-006：耗用入帳

執行流程

1. 驗證來源 HIS 明細。
2. 確認可扣庫存狀態。
3. 驗證商品 Mapping。
4. 計算基本單位耗用量。
5. 確認扣庫存倉別。
6. 檢查可用庫存。
7. 分配出庫批次。
8. 建立耗用紀錄。
9. 建立庫存異動。
10. 更新庫存。
11. 記錄同步成功。

庫存異動類型

`HIS_CONSUMPTION_OUT`

一致性要求

- 使用 MySQL Transaction。
- 使用庫存列鎖。
- 不允許未授權負庫存。
- 不允許重複扣庫存。
- 失敗時整筆回滾。
- 來源事件與庫存異動必須可追溯。

---

9. 批次出庫

FR-007：批次分配

預設

FEFO：先到期先出。

規則

1. 優先使用實際批號。
2. 未提供批號時，依 FEFO 分配帳面庫存。
3. 不使用過期批次。
4. 不使用不可用庫存。
5. 支援跨批次扣除。
6. 保存每個批次的出庫數量。
7. 出庫總量必須等於有效耗用量。

注意

若 HIS 未提供實際發藥批號，系統 FEFO 分配只能代表帳面推定，不應宣稱是實際交付批號。

---

10. HIS 開藥修改

FR-008：數量增加

範例

原始耗用：10 瓶。

HIS 修改後：12 瓶。

差額：

```
12 - 10 = +2
```

處理

- 保留原始 10 瓶出庫。
- 額外扣除 2 瓶。
- 建立 `HIS_CONSUMPTION_CORRECTION_OUT`。
- 有效耗用量更新為 12 瓶。

FR-009：數量減少

範例

原始耗用：10 瓶。

HIS 修改後：8 瓶。

差額：

```
8 - 10 = -2
```

處理

- 保留原始 10 瓶耗用紀錄。
- 建立數量更正紀錄。
- 確認藥品是否實際未交付或已退回。
- 符合回補條件才增加庫存。
- 否則列入人工核對。

不可因 HIS 數字變小就無條件增加可售庫存。

---

11. HIS 開藥取消

FR-010：取消處理

情境

HIS 原始開藥 5 瓶，後來取消。

處理方式

1. 偵測來源狀態變更。
2. 找到原始耗用。
3. 建立取消事件。
4. 判斷是否已實際扣庫存。
5. 判斷是否符合庫存回補條件。
6. 建立必要的反向異動。
7. 保留完整歷史。

反向異動

```
HIS_CONSUMPTION_REVERSAL_IN
```

限制

取消事件不得重複回補。

如果無法確認實際交付情況，應保留待核對狀態。

---

12. 異常管理

FR-011：異常類型

代碼	說明
ITEM_NOT_MAPPED	藥品未對應
INVALID_UNIT	單位換算錯誤
WAREHOUSE_NOT_FOUND	倉別未對應
INSUFFICIENT_STOCK	庫存不足
BATCH_NOT_FOUND	批次不存在
INVALID_SOURCE_STATUS	HIS 狀態不明
SOURCE_CONFLICT	來源資料衝突
HIS_CONNECTION_FAILED	SQL Server 連線失敗
SYNC_FAILED	同步失敗
RECONCILIATION_REQUIRED	需人工核對

異常狀態

- PENDING
- PROCESSING
- RESOLVED

操作規則

- 異常紀錄不可直接刪除。
- 允許管理員重新處理。
- 重試不得造成重複扣庫存。
- 必須記錄異常處理人員及時間。

---

13. 同步狀態監控

FR-012：同步資訊

於耗用查詢頁面顯示：

- 最後成功同步時間。
- 上次同步狀態。
- 待處理異常筆數。

管理員可執行手動同步。

同步狀態

- SUCCESS
- RUNNING
- FAILED
- PARTIAL_SUCCESS

當 HIS 同步延遲超過設定門檻時，顯示庫存可能未包含最新 HIS 耗用的提示。

---

14. 資料庫設計

14.1 `item_external_mappings`

HIS 藥品與商品對應。

欄位	說明
id	主鍵
source_system	HIS 來源
external_item_code	HIS 藥品代碼
external_item_name	HIS 藥品名稱
item_id	本系統商品
source_unit	HIS 單位
conversion_factor	單位換算比例
is_active	是否啟用

created_at	建立時間
updated_at	更新時間

14.2 his_consumptions

HIS 耗用主檔。

欄位	說明
id	主鍵
source_system	HIS 來源
source_transaction_id	HIS 交易 ID
source_status	HIS 狀態
occurred_at	HIS 交易時間
received_at	首次接收時間
sync_status	同步狀態
created_at	建立時間
updated_at	更新時間

14.3 his_consumption_items

HIS 耗用明細。

欄位	說明
id	主鍵
his_consumption_id	主檔
source_line_id	HIS 明細 ID
item_id	商品 ID

his_item_code	HIS 藥品代碼
his_item_name	HIS 藥品名稱
original_quantity	HIS 數量
conversion_factor	換算比例
base_quantity	基本單位數量
applied_quantity	已入帳淨耗用量
item_name_snapshot	商品名稱快照
specification_snapshot	規格快照
unit_name_snapshot	單位快照
sync_status	同步狀態

14.4 his_consumption_events

來源版本及異動事件。

欄位	說明
id	主鍵
his_consumption_item_id	耗用明細
source_event_version	來源版本
source_status	來源狀態
target_quantity	來源有效數量
payload_hash	資料摘要
processing_status	處理狀態
received_at	接收時間
processed_at	處理時間

14.5 his_consumption_adjustments

取消及更正。

欄位	說明
id	主鍵
his_consumption_item_id	原耗用明細
his_consumption_event_id	來源事件
adjustment_type	INCREASE / DECREASE / CANCEL
quantity_delta	差異數量
inventory_effect_status	APPLIED / PENDING_RECONCILIATION
reason	原因
created_at	建立時間

14.6 his_consumption_batches

批次出庫分配。

欄位	說明
id	主鍵
his_consumption_item_id	耗用明細
inventory_batch_id	庫存批次
quantity	扣除數量
allocation_source	ACTUAL / SYSTEM_FEFO
created_at	建立時間

14.7 his_sync_exceptions

同步異常。

欄位	說明
id	主鍵
his_consumption_event_id	來源事件
source_transaction_id	HIS 交易
source_line_id	HIS 明細
exception_type	異常類型
message	錯誤訊息
status	處理狀態
resolved_by	處理人員
resolved_at	處理時間
created_at	建立時間

14.8 his_sync_runs

同步執行紀錄。

欄位	說明
id	主鍵
started_at	開始時間
finished_at	結束時間
status	執行狀態
received_count	讀取筆數
applied_count	成功筆數
failed_count	失敗筆數
cursor_value	同步游標

14.9 `inventory_transactions`

沿用既有庫存異動表。

新增異動類型：

- `HIS_CONSUMPTION_OUT`
- `HIS_CONSUMPTION_CORRECTION_OUT`
- `HIS_CONSUMPTION_REVERSAL_IN`

所有異動必須記錄來源 HIS 明細及相關批次。

---

15. Laravel 開發架構

15.1 Database Connections

- `mysql`：進銷存資料庫。
- `his_sqlsrv`：HIS SQL Server 唯讀資料庫。

不得在 HIS Connection 執行 INSERT、UPDATE 或 DELETE。

15.2 Service

- `HisDatabaseReader`
- `HisDrugMappingService`
- `HisConsumptionSyncService`
- `HisConsumptionPostingService`
- `HisConsumptionCorrectionService`
- `InventoryAllocationService`
- `InventoryMovementService`
- `HisSyncExceptionService`

15.3 Queue Job

- `SyncHisPrescriptionsJob`
- `ProcessHisConsumptionJob`
- `RetryHisConsumptionExceptionJob`

15.4 Scheduler

定期同步，預設每 5 分鐘。

需避免同一來源的同步工作重疊執行。

15.5 一致性

HIS SQL Server 讀取與 MySQL 寫入不屬於同一資料庫交易。

因此必須先取得來源資料，再於 MySQL Transaction 中完成耗用入帳及庫存異動。

依賴唯一鍵及冪等處理，確保重試安全。

---

16. API 規劃

Method	Endpoint	功能
GET	`/api/consumptions`	耗用彙總
GET	`/api/consumptions/items/{itemId}`	耗用明細
GET	`/api/consumptions/exceptions`	異常列表
GET	`/api/consumptions/exceptions/{id}`	異常詳情
POST	`/api/consumptions/exceptions/{id}/retry`	重新處理
GET	`/api/his/item-mappings`	藥品 Mapping
POST	`/api/his/item-mappings`	新增 Mapping
PATCH	`/api/his/item-mappings/{id}`	修改 Mapping
POST	`/api/his/sync`	手動同步
GET	`/api/his/sync-runs`	同步紀錄
GET	`/api/consumptions/export`	Excel 匯出

---

17. 權限

功能	管理員	庫存人員	一般櫃檯
查詢耗用	是	是	依授權
查看明細	是	是	依授權
Excel 匯出	是	依授權	否
Mapping 管理	是	依授權	否
查看同步異常	是	是	否
重新同步	是	否	否
異常處理	是	依授權	否

---

18. 驗收測試

編號	情境	預期結果
AC-01	HIS 新增有效開藥	自動建立耗用
AC-02	HIS 藥品 Mapping 成功	正確對應商品
AC-03	HIS 藥品未對應	建立異常
AC-04	單位需換算	正確計算耗用量
AC-05	重複同步同筆資料	不重複扣庫存
AC-06	HIS 修改數量增加	只扣差額
AC-07	HIS 修改數量減少	建立更正紀錄
AC-08	HIS 取消處方	建立取消紀錄
AC-09	庫存不足	不產生未授權負庫存
AC-10	多批次出庫	正確分配
AC-11	HIS 資料庫斷線	記錄同步失敗

AC-12	HIS 恢復連線	可重新同步
AC-13	重複執行 Queue Job	不重複入帳
AC-14	同步中途失敗	MySQL Transaction 回滾
AC-15	POS 與 HIS 同時出庫	庫存保持一致
AC-16	商品更名	歷史快照不變
AC-17	Mapping 修改	歷史紀錄不變
AC-18	耗用查詢	顯示正確統計
AC-19	查看明細	可追溯 HIS 來源
AC-20	Excel 匯出	正確匯出資料
AC-21	同步延遲	顯示警示
AC-22	HIS 舊資料被修改	能偵測並處理
AC-23	HIS 取消但藥品已交付	不自動回補可售庫存
AC-24	重試異常資料	不重複扣庫存

---

19. HIS 廠商交付確認清單

正式開發前，需確認以下資訊。

19.1 資料庫連線

- SQL Server 版本。
- 連線主機及 Port。
- 資料庫名稱。
- 專用唯讀帳號。
- 允許存取的資料表或 View。
- 網路及防火牆限制。
- TLS 連線設定。

19.2 開藥資料

- 處方主檔名稱。

- 處方明細名稱。
- 藥品代碼。
- 開藥數量。
- 藥品單位。
- 開藥時間。
- 處方狀態。
- 發藥或交付狀態。
- 取消標記。
- 資料修改時間。
- 穩定的明細唯一 ID。

19.3 藥品主檔

- HIS 藥品代碼。
- 藥品名稱。
- 藥品規格。
- 單位。
- 包裝換算資訊。
- 健保代碼（若有）。

19.4 同步與更正

- 是否能查詢歷史修改資料。
- 是否保留取消的處方。
- 是否有資料版本。
- 是否可能刪除原始明細。
- 是否可查詢實際發藥批號。
- 是否有推薦的資料庫 View 或介接規範。

---

20. 第一階段完成標準

完成後系統應具備：

1. 自動讀取方鼎 HIS SQL Server。
2. 對應 HIS 藥品至本系統商品。
3. 計算正確的藥品耗用數量。
4. 將有效耗用轉換為庫存出庫。
5. 防止重複扣庫存。
6. 處理開藥數量修改及取消。
7. 支援庫存批次分配。
8. 提供耗用統計及明細查詢。
9. 提供同步異常管理。
10. 支援手動重新同步。

11. 保留所有庫存異動歷史。
12. 與 POS 共用同一套庫存資料。

---

21. 待確認決策

以下內容不影響目前的需求規劃，但正式實作前必須確認：

1. 扣庫存時點：開藥成立、批價完成、調劑完成或實際發藥？
2. 取消處理：HIS 是否能區分未交付取消與已交付退藥？
3. 同步方式：使用 `UpdatedAt`、Change Tracking、View 或定期回溯比對？
4. 批次來源：HIS 是否有實際發藥批號？
5. 單位換算：HIS 數量與進銷存基本單位如何對應？
6. 同步範圍：首次導入時是否需匯入歷史開藥資料？
7. 倉別：HIS 耗用固定扣藥局倉，還是依部門判斷？

文件結論

藥品耗用管理模組採用「SQL Server 唯讀同步 → 藥品 Mapping → 耗用差異計算 → MySQL 庫存異動 → 查詢及異常管理」的架構。

待方鼎 HIS 資料庫建置完成並取得 Schema 後，即可補齊實際 SQL 查詢、狀態對應及同步游標策略，進入正式開發。

頁面1: 耗用查詢介面


診所進銷存系統
首頁
品項與庫存管理
進貨管理
領用管理
耗用查詢
庫存調整
盤點管理
銷貨 / POS
銷售紀錄
報表分析
基礎資料管理
系統設定
晴明眼科診所
王小明
藥品／OTC／其他商品耗用查詢
依條件統計期間內的耗用數量，點擊品項可查看詳細耗用紀錄
日期範圍
2025/10/01 ~ 2025/10/20
倉別
全部倉別
品項分類
全部分類
庫存類型
全部
使用單位
全部單位
使用用途
全部用途
使用人員
全部人員
搜尋品名、料號、健保碼、國際條碼…
搜尋
清除
耗用品項數
58
較上月 +12%
總耗用數量
1,428
較上月 −8%
總耗用金額（成本）
NT$ 38,560
較上月 +5%
料號 品名 規格 分類 單位 耗用數量 耗用金額（成本） 最後耗用日
1 MED0001 人工淚液 0.5% 10ml 藥品 瓶 320 NT$ 5,120 2025/10/20 查看
2 OTC0001 葉黃素膠囊 60粒 自費 盒 180 NT$ 14,400 2025/10/19 查看
3 MED0002 散瞳劑 1% 5ml 藥品 瓶 150 NT$ 7,500 2025/10/18 查看
4 MED0003 抗生素眼藥水 0.3% 5ml 藥品 瓶 120 NT$ 3,600 2025/10/18 查看
5 OTC0004 眼部熱敷貼 5片裝 其他商品 盒 108 NT$ 2,160 2025/10/17 查看
6 MED0004 眼科手套 (M) — 耗材 盒 80 NT$ 1,600 2025/10/16 查看
7 MED0005 生理食鹽水 500ml 耗材 瓶 75 NT$ 1,125 2025/10/15 查看
8 OTC0002 隱形眼鏡保養液 360ml 自費 瓶 68 NT$ 2,040 2025/10/15 查看
9 MED0006 酒精棉片 100片 耗材 盒 60 NT$ 600 2025/10/14 查看
10 OTC0003 醫療護目鏡 一般型 其他商品 個 48 NT$ 4,800 2025/10/14 查看
每頁 10 筆
顯示第 1 - 10 筆，共 58 筆
1 2 3 4 5 6
每日耗用數量
80 60 40 20 0
10/01 10/03 10/05 10/07 10/09 10/11 10/13 10/15 10/17 10/19
分類耗用比例（數量）
1,428
總耗用數量
藥品 45%
耗材 30%
自費／OTC 18%
其他商品 7%
耗用紀錄明細
人工淚液 0.5% 10ml
HIS 藥品
料號 MED0001
健保碼 AC12345678
規格 0.5% 10ml
基本單位 瓶
期間總耗用
320 瓶
耗用金額（成本）
NT$ 5,120
平均單價
NT$ 16.00
耗用紀錄（共 320 筆）
日期 數量 使用單位 使用用途 使用人員 備註
2025/10/20 5 診間 術前使用 王小明 —
2025/10/20 3 檢查室 檢查使用 李護理師 —
2025/10/19 8 診間 術後使用 王小明 —
2025/10/19 4 手術室 手術使用 張護理師 —
2025/10/18 6 診間 檢查使用 王小明 —
2025/10/18 3 手術室 手術使用 李護理師 —
2025/10/17 5 診間 術前使用 王小明 —
2025/10/17 4 檢查室 檢查使用 張護理師 —
2025/10/16 7 診間 術後使用 王小明 —
2025/10/16 2 手術室 手術使用 李護理師 —
每頁 10 筆
顯示第 1 - 10 筆，共 320 筆
1 2 3 4 5 32
關閉