

TP3 : Gestion des utilisateurs sous Linux

Réalisée par : El Alaoui Hanane

Groupe de TP : 1

Code apogée : 23065496

Encadrée par : Prof EL BOUHDIDI Jaber

Exercice 1 :

1- Créer l'utilisateur ENSA_GI1 avec l'id 3000, la date d'expiration '30/12/2022' et le répertoire personnel '/home/RepENSA_GI1'

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo useradd -u 3000 -e 2022-12-30 -d /home/RepENSA_GI1 -m ENSA_GI1
[sudo] password for hanane:
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

2- Modifier l'utilisateur ENSA_GI1 en mettant un nouveau dossier personnel :

'/home/Comptes/ClasseENSA_GI1'

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -d /home/Comptes/ClasseENSA_GI1 -m ENSA_GI1
usermod: cannot rename directory /home/RepENSA_GI1 to /home/Comptes/ClasseENSA_GI1
hanane@hanane-VirtualBox:~$
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/Comptes/
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -d /home/Comptes/ClasseENSA_GI1 -m ENSA_GI1
usermod: no changes
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo mv /home/RepENSA_GI1 /home/Comptes/ClasseENSA_GI1
hanane@hanane-VirtualBox:~$ getent passwd ENSA_GI1
ENSA_GI1:x:3000:3000::/home/Comptes/ClasseENSA_GI1:/bin/sh
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

3- Lister tous les utilisateurs du système

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
nfsnobody:x:65534:65534:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
```

Aussi on peut lister seulement les noms des utilisateurs

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd
root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
apt
```

4- Changer le mot de passe de l'utilisateur ENSA_GI1

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo passwd ENSA_GI1
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: password updated successfully
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

5- Changer l'utilisateur courant par ENSA_GI1 et remarque

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ su - ENSA_GI1
Password:
Your account has expired; please contact your system administrator.
su: Authentication failure
```

Impossible de changer en utilisateur ENSA_GI1 car au moment de sa creation nous avons met une date d'expiration 30 /12/2022 .

6- Changer le shell par défaut de l'utilisateur ENSA_GI1 en mettant /bin/bash

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -s /bin/bash ENSA_GI1
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

7- Supprimer l'utilisateur ENSA_GI1 avec son dossier personnel

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo userdel -r ENSA_GI1
userdel: ENSA_GI1 mail spool (/var/mail/ENSA_GI1) not found
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

Pour verifier que la suppression du dossier est bien faite :

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ ls /home/compts/  
ls: cannot access '/home/compts/': No such file or directory  
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

8- Recréer les utilisateurs :

ENSA_GI1, ENSA_GI2, ENSA_SCM1, ENSA_SCM2, ENSA_GSTR1, ENSA_GSTR2
avec les options adéquates

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo useradd -m ENSA_GI1  
sudo useradd -m ENSA_GI2  
sudo useradd -m ENSA_SCM1  
sudo useradd -m ENSA_SCM2  
sudo useradd -m ENSA_GSTR1  
sudo useradd -m ENSA_GSTR2  
[sudo] password for hanane:  
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

Pour enregistrer le mot de passe pour chaque utilisateur :

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo passwd ENSA_GI1  
New password:  
BAD PASSWORD: The password is a palindrome  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully  
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

9- Montrer le groupe de l'utilisateur ENSA_GI1

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$  
hanane@hanane-VirtualBox:~$ groups ENSA_GI1  
ENSA_GI1 : ENSA_GI1
```

10- Créer trois groupes : Info ;Télécom ; Logistique

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo groupadd Info  
sudo groupadd Telecom  
sudo groupadd Logistique  
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

11- Mettre chaque utilisateur dans son groupe convenable

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -g Info ENSA_GI1  
sudo usermod -g Info ENSA_GI2  
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -g Telecom ENSA_SCM1  
sudo usermod -g Telecom ENSA_SCM2  
  
sudo usermod -g Logistique ENSA_GSTR1  
sudo usermod -g Logistique ENSA_GSTR2  
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

12- Ajouter le groupe Info comme groupe secondaire à ENSA_SCM1 et ENSA_SCM2

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG Info ENSA_SCM1
sudo usermod -aG Info ENSA_SCM2
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

-aG : ajouter sans supprimer les autres groupes.

Exercice 2 :

1. Créer et initialiser deux Utilisateurs User1 et User2 et mettre User1 dans le groupe sudo

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo useradd -m User1
sudo useradd -m User2
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo passwd User1
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: password updated successfully
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo passwd User2
New password:
BAD PASSWORD: The password is a palindrome
Retype new password:
passwd: password updated successfully
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG sudo User1
```

Verifiant que User1 est bien dans le groupe sudo :

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ groups User1
User1 : User1 sudo
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

2. Donner les privilèges de modification du dossier Bureau aux utilisateurs User1 et User2

Creant un docier /home/bur et rendre User1 son propriétaire

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo mkdir -p /home/bur
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo usermod -d /home/bur/user1 -m User1
```

Donnant les privilèges de modification a tous les atres utilisateurs (inclus User2)

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo chmod 777 /home/bur/
```

3. Connectez-vous en tant que User1 et créer deux fichiers : File1 et File2 dans un nouveau répertoire Ex3

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ su - User1
Password:
$
$ mkdir EX3
$ cd EX3
```

```
hanane@hanane-VirtualBox:~/Ex3$ touch File1
hanane@hanane-VirtualBox:~/Ex3$ touch File2
hanane@hanane-VirtualBox:~/Ex3$ ls
File1 File2
```

4. Empêcher la suppression et la modification du fichier File2 pour tout le monde

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo chattr +i File2
[sudo] password for hanane:
```

+i rend le fichier immuable (même root doit enlever l'attribut avant modification).

5. Permettre seulement l'ajout dans le fichier File1 pour tout le monde.

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo chattr +a File1
```

+a = append only (on peut ajouter mais pas modifier/supprimer).

6. Empêcher la création et la suppression des nouveaux fichiers dans le dossier Ex3 en utilisant deux Méthodes

Méthode 1 : chmod sans écriture (On enlève le droit d'écriture sur le dossier) :

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$
hanane@hanane-VirtualBox:~$ chmod 555 Ex3
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

Personne ne peut créer ni supprimer.

Méthode 2 : chattr sur le dossier (On bloque toute modification dans le dossier) :

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$
hanane@hanane-VirtualBox:~$ sudo chattr +i Ex3
hanane@hanane-VirtualBox:~$
```

Impossible d'ajouter/supprimer/renommer.

7. Permettre seulement la création des nouveaux fichiers (pas de suppression)

```
hanane@hanane-VirtualBox:~$
hanane@hanane-VirtualBox:~$ chmod 1777 Ex3
```

- tout le monde peut créer des fichiers
- seul le propriétaire peut supprimer son fichier

8. Est-ce que les utilisateurs peuvent renommer les fichiers ? Pourquoi ?

Oui, les utilisateurs peuvent renommer les fichiers si ils ont les droits nécessaires sur le répertoire (dossier) qui contient le fichier .

Renommer un fichier (commande `mv`) ne modifie pas le contenu du fichier, mais modifie l'entrée du fichier dans le dossier.

Donc le renommage dépend des permissions du **dossier Ex3**, pas du fichier.