

AGEX Administrator Guide

1. 문서 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 AGEX를 실제 조직 환경에서 관리하는 Platform Administrator, Tenant Administrator, Security Administrator, Governance Administrator, Operations Administrator가 Tenant·사용자·권한·정책·Model·Plugin·Quota·Audit·Governance·Security·Lifecycle을 일관된 방식으로 운영할 수 있도록 하는 공식 관리자 가이드이다.

본 문서는 일반 사용자용 Product Documentation과 다르다.

Product Documentation이 "AGEX를 어떻게 사용하는가"를 설명한다면, Administrator Guide는 다음을 설명한다.

- Tenant를 어떻게 생성·제한·중지·삭제하는가.
- 사용자를 어떻게 초대하고 권한을 부여하는가.
- 관리자 Role을 어떻게 분리하는가.
- Model Provider와 Model Policy를 어떻게 등록하는가.
- Plugin을 어떻게 승인하고 Tenant에 설치하는가.
- Secret과 Credential을 어떻게 관리하는가.
- Policy를 어떻게 작성·검토·배포하는가.
- Approval과 Governance를 어떻게 관리하는가.
- Quota와 Budget을 어떻게 설정하는가.
- Audit와 Usage를 어떻게 조회하는가.
- 고위험 Resource를 어떻게 통제하는가.
- 보안사고 시 어떤 관리 조치를 취하는가.
- Tenant Export·Migration·Deletion을 어떻게 수행하는가.

본 문서는 다음 공식 문서와 함께 사용한다.

- Product Documentation
- Security Architecture

- Multi-Tenant Architecture
 - Governance
 - Operations Guide
 - API Guide
 - Developer Guide
-

2. Administrator Guide의 공식 정의

AGEX Administrator Guide는 AGEX의

Tenant·Identity·Resource·Model·Plugin·Policy·Governance·Quota·Security를 조직의 관리 권한 아래에서 설정하고 통제하기 위한 공식 관리자 운영 기준이다.

3. 관리자 역할 구조

AGEX는 하나의 Super Admin에게 모든 권한을 집중시키는 구조를 기본 모델로 하지 않는다.

권장 관리자 역할은 다음과 같다.

Platform Administrator

Tenant Administrator

Security Administrator

Governance Administrator

Model Administrator

Plugin Administrator

Billing / Usage Administrator

Audit Reviewer

Support Operator

조직 규모가 작을 경우 한 명이 여러 역할을 겸임할 수 있다.

단, 역할 간 책임과 Audit는 분리되어야 한다.

4. Platform Administrator

Platform Administrator는 AGEX 전체 Platform 수준의 설정을 관리한다.

주요 책임:

- Tenant Provisioning
- Platform Configuration
- Platform Resource
- Environment Configuration
- Platform-level Policy
- Runtime Profile
- Global Model Registry
- Platform Plugin Registry
- Operational Controls

Platform Administrator라고 해서 모든 Tenant의 Private Content를 기본적으로 조회할 수 있어서는 안 된다.

5. Tenant Administrator

Tenant Administrator는 자신의 Tenant 범위 안에서 다음을 관리한다.

- Users
- Membership
- Roles
- Tenant Resources
- Model Profiles
- Plugin Installations
- Tenant Policies

- Quotas
- Usage
- Approvals
- Tenant-specific Audit

다른 Tenant의 Resource에는 접근할 수 없다.

6. Security Administrator

주요 책임:

- Authentication Configuration
- Authorization Policy
- Privileged Role
- Secret Management
- Security Policy
- Data Classification
- Plugin Security
- Model Security
- Incident Containment

Security Administrator의 작업은 모두 Audit 대상이어야 한다.

7. Governance Administrator

주요 책임:

- Risk Policy
- Approval Policy
- Exception
- Review

- Evaluation Gate
- Model Admission
- Plugin Admission
- Resource Promotion

Governance Administrator는 단순 운영 편의를 위해 Security Baseline을 완화할 수 없다.

8. Model Administrator

주요 책임:

- Provider 등록
 - Model Registry
 - Capability
 - Trust
 - Health
 - Routing
 - Cost
 - Region
 - Data Policy
 - Deprecation
-

9. Plugin Administrator

주요 책임:

- Plugin Validation
- Installation
- Permission Review
- Credential Binding

- Version Upgrade
- Suspension
- Uninstall
- Trust Level

10. 역할 분리 원칙

다음 작업은 가능한 경우 동일한 한 사람에게 전부 집중하지 않는다.

Create Policy

+

Approve Policy

+

Deploy Policy

또는:

Publish Plugin

+

Certify Plugin

+

Install Plugin

고위험 환경에서는 Separation of Duties를 적용한다.

11. 관리자 접근 기본 원칙

관리자 권한에도 다음 원칙을 적용한다.

- Least Privilege
- MFA
- Short-Lived Session

- JIT Access where possible
 - Audit
 - Reason Required for Sensitive Action
 - No Shared Admin Account
 - No Permanent Break-Glass Usage
-

12. 관리자 계정

관리자 계정은 일반 사용자 계정과 동일한 Identity System을 사용할 수 있으나 추가 보안 요구를 적용할 수 있다.

예:

- MFA 필수
 - Device Trust
 - Conditional Access
 - Session Timeout
 - Step-Up Authentication
-

13. Break-Glass Account

비상 상황을 위해 제한된 Break-Glass 계정을 둘 수 있다.

조건:

- 극소수
- 강한 인증
- 별도 보관
- 사용 시 즉시 Alert
- 사용 이유 기록
- 사후 Review

일상 운영에 사용하지 않는다.

14. Tenant 생성

Tenant Provisioning 기본 흐름:

Create Tenant

→ Validate Configuration

→ Assign Tenant ID

→ Select Region

→ Assign Isolation Profile

→ Configure Policy Baseline

→ Configure Quota

→ Configure Admin

→ Verify

→ Active

15. Tenant 생성 필수 정보

예:

- Tenant Name
- Display Name
- Home Region
- Isolation Profile
- Initial Administrator
- Subscription / Entitlement
- Data Policy Profile
- Runtime Profile

16. Tenant ID

Tenant ID는 생성 후 변경하지 않는 것을 원칙으로 한다.

Tenant Name은 변경 가능해도 내부 Tenant Identity는 불변으로 유지한다.

17. Tenant Isolation Profile

관리자는 요구 수준에 따라 Isolation Profile을 설정할 수 있다.

예:

Shared

Shared Runtime + Logical Isolation

Isolated Data

Dedicated Database/Storage

Isolated Runtime

Dedicated Worker Pool

Dedicated

Dedicated Data Plane

Profile 변경은 Migration이 필요할 수 있다.

18. Tenant Region

Tenant 생성 시 Home Region을 선택할 수 있다.

Region은 다음에 영향을 준다.

- Database
- Object Storage
- Runtime
- Knowledge

- Memory
 - Model Routing
-

19. Tenant 상태 관리

대표 상태:

- Provisioning
- Active
- Restricted
- Suspended
- Closing
- Deleting
- Deleted

관리자는 상태 변경 이유를 기록해야 한다.

20. Tenant Restricted

Restricted 상태는 전체 Tenant를 완전히 중단하지 않고 일부 기능을 제한할 때 사용할 수 있다.

예:

- 신규 Plugin 설치 제한
 - 신규 Model 사용 제한
 - 신규 Execution 제한
-

21. Tenant Suspension

Suspension 사유 예:

- Security Incident

- Administrative Action
- Contract
- Billing
- Tenant Request

Suspension 시 정책을 명확히 설정한다.

예:

New Execution = Block

Running Execution = Finish

또는 고위험 상황에서는:

New Execution = Block

Running Execution = Terminate

22. Tenant Reactivation

재활성화 전 확인:

- Suspension Reason 해소
- Security Review
- Credential Status
- Policy
- Quota
- Runtime
- Region

23. Tenant Closing

Tenant 종료 전 단계로 Closing 상태를 사용할 수 있다.

가능한 제한:

- 신규 Resource 생성 금지
 - 신규 실행 제한
 - Export 허용
 - 관리자 작업만 허용
-

24. Tenant 삭제

삭제는 단순 DB Row 삭제가 아니다.

대상:

- Resource
 - Execution
 - Knowledge
 - Memory
 - Artifact
 - Plugin Installation
 - Secret Reference
 - Search
 - Vector
 - Cache
-

25. Tenant 삭제 승인

고위험 작업이므로 다음을 요구할 수 있다.

- Tenant Admin Request
- Platform Admin Approval
- Step-Up Authentication
- Delay/Grace Period

26. Tenant 삭제 Verification

삭제 완료 후 자동 Verification을 수행한다.

검증:

- Primary Database
- Search
- Vector
- Cache
- Object
- Runtime
- Secret Mapping

27. Tenant Export

관리자는 Tenant 데이터 Export를 요청할 수 있다.

Export Scope:

- Resource Definitions
- Versions
- Configurations
- Knowledge Metadata
- Selected Artifacts
- Audit where allowed

Secret Raw Value는 기본 Export 대상에서 제외한다.

28. Tenant Migration

Migration 예:

Shared

→ Dedicated Database

또는:

Region A

→ Region B

관리자는 Migration Plan과 Rollback Point를 확인해야 한다.

29. 사용자 초대

Tenant Admin은 사용자를 초대할 수 있다.

일반 흐름:

Invite

→ User Accepts

→ Membership Active

→ Role Assignment

30. Membership 상태

- Invited
- Active
- Suspended
- Revoked
- Expired

초대가 만료된 경우 재초대가 필요할 수 있다.

31. User vs Membership

User Identity와 Tenant Membership은 분리한다.

한 사용자는:

User X

└─ Tenant A: Developer

└─ Tenant B: Administrator

└─ Tenant C: Viewer

형태로 서로 다른 Role을 가질 수 있다.

32. 사용자 비활성화

사용자 전체 Account 비활성화와 특정 Tenant Membership Revocation을 구분한다.

한 Tenant에서 제거한다고 다른 Tenant Membership까지 삭제하지 않는다.

33. Role 관리

Role은 Permission의 집합이다.

관리자는:

- Built-in Role
- Custom Role

을 사용할 수 있다.

34. Built-in Role 예시

- Viewer
- Developer
- Operator
- Tenant Administrator
- Security Administrator
- Governance Administrator

정확한 Role은 Product Edition에 따라 달라질 수 있다.

35. Custom Role

Custom Role 생성 시 가능한 한 필요한 Permission만 포함한다.

예:

Agent Operator

- agent:read
- agent:execute
- execution:read

tenant:*와 같은 Broad Permission을 불필요하게 부여하지 않는다.

36. Privileged Role

다음과 같은 Permission이 포함된 Role은 Privileged로 관리할 수 있다.

- user:admin
- policy:publish
- secret:manage
- plugin:install
- model:approve
- tenant:suspend

Privileged Assignment는 별도 Audit 대상이다.

37. Role Assignment 검토

관리자는 정기적으로 다음을 확인한다.

- Dormant Admin
- Excess Privilege

- Temporary Role Expiration
 - Former Employee
 - Service Account Ownership
-

38. Service Identity 관리

서비스 간 Integration은 일반 사용자 계정 대신 Service Identity를 사용한다.

Service Identity에는:

- Owner
- Purpose
- Permissions
- Expiration
- Last Used

를 관리한다.

39. API Credential 관리

관리 작업:

- Create
- Rotate
- Revoke
- Expire
- Audit

API Credential은 생성 시 한번만 Secret Value를 보여주고 이후에는 Metadata만 표시하는 방식을 권장한다.

40. Secret 관리

Secret은 다음 항목을 관리한다.

- Secret ID
- Type
- Owner
- Tenant
- Created At
- Rotated At
- Expiration
- Usage References

41. Secret 값 조회

일반적으로 관리자도 저장된 Secret의 원문을 다시 조회할 필요가 없어야 한다.

필요하면:

- Replace
- Rotate

방식을 사용한다.

42. Secret Rotation

기본 절차:

Create New

→ Validate

→ Update Binding

→ Verify

→ Revoke Old

43. 사용되지 않는 Secret

정기적으로 다음을 탐지한다.

- No references
- No recent use
- Owner missing
- Expired

사용되지 않는 Secret은 제거 후보로 관리한다.

44. Model Provider 등록

관리자는 Provider를 등록할 수 있다.

필요 정보:

- Provider Type
- Endpoint
- Authentication Reference
- Region
- Trust
- Data Policy
- Health Endpoint
- Rate Limit

Credential 원문은 Provider Resource에 저장하지 않는다.

45. Provider Trust

공식 Trust Class:

- Private
- Direct Approved

- Enterprise Approved
- Aggregator
- Restricted
- Blocked

Trust는 Model 성능 순위가 아니라 Security/Governance 관점의 분류다.

46. Blocked Provider

Blocked Provider는 Routing Candidate에서 제외한다.

다른 Provider 장애 시에도 Fallback으로 사용하지 않는다.

47. Model 등록

Model Registry에는 최소 다음을 설정한다.

- Model ID
 - Provider
 - Capability
 - Context Window
 - Modality
 - Structured Output
 - Tool Calling
 - Region
 - Cost
 - Trust
 - Status
-

48. Model Capability

예:

- text_generation
- structured_output
- tool_calling
- vision
- embedding
- reranking

Capability를 실제 테스트 없이 Provider 설명만으로 등록하지 않는 것이 좋다.

49. Model Health

Model/Provider Health:

- Healthy
- Degraded
- Unavailable
- Unknown

관리자는 Routing 정책에서 Health Threshold를 사용할 수 있다.

50. Model Profile

Tenant Admin은 Model Profile을 구성할 수 있다.

설정:

- Required Capability
- Allowed Provider
- Denied Provider
- Cost Limit
- Quality Profile

- Region
 - Fallback
-

51. Data Classification과 Model

예:

RESTRICTED

→ Private Model only

또는:

CONFIDENTIAL

→ Direct Approved / Private only

관리자는 Classification과 Provider Policy를 연결할 수 있다.

52. Model 활성화

새 Model 등록 후 바로 전체 Tenant에 사용 가능하게 하지 않는다.

흐름:

Register

→ Test

→ Evaluate

→ Approve

→ Enable

53. Model Deprecation

Model 종료 시:

- Mark Deprecated
- Identify dependent Profiles

- Notify Owners
 - Define Replacement
 - Migrate
 - Disable
-

54. Provider Credential 만료

관리자는 Provider Health Alert를 통해 Credential 만료를 탐지할 수 있어야 한다.

Rotation 후 Model Gateway 정상 동작을 확인한다.

55. Plugin Registry 관리

Plugin Administrator는 등록 Plugin을 관리한다.

확인:

- Publisher
 - Version
 - Manifest
 - Permissions
 - Network
 - Runtime
 - Signature
 - Trust
-

56. Plugin Definition과 Installation

구분:

Plugin Definition

Platform Registry의 기술 Package.

Plugin Installation

특정 Tenant에 설치된 Instance.

하나의 Plugin Definition은 여러 Tenant에 설치될 수 있다.

57. Plugin 설치

일반 절차:

Select Version

→ Compatibility

→ Permission Review

→ Network Review

→ Credential Binding

→ Install

→ Test

→ Enable

58. Permission Diff

Upgrade 시 현재 Version과 신규 Version의 Permission을 비교한다.

예:

v1: read

v2: read + write

이 경우 자동 Upgrade보다 재승인을 요구할 수 있다.

59. Plugin Enable/Disable

Installed 상태와 Enabled 상태를 구분한다.

문제 발견 시 삭제보다 먼저 Disable할 수 있다.

60. Plugin Suspension

Platform 수준 보안 문제가 발견되면 특정 Version을 전 Tenant에서 Suspend할 수 있다.
이 작업은 높은 권한과 Audit를 요구한다.

61. Plugin Network 정책

관리자는 Plugin별 외부 접근 범위를 검토한다.

- Allowed Host
- Port
- Protocol
- Private Network Access

Untrusted Plugin의 unrestricted Internet access를 기본 허용하지 않는다.

62. Plugin Credential Binding

Credential은 Tenant별로 연결한다.

Platform Plugin Definition에 Tenant Credential을 포함하지 않는다.

63. Plugin Trust Level

대표:

- Internal
- Verified
- Certified
- Community
- Restricted
- Blocked

관리자는 Trust Level만 보고 Permission 검토를 생략하지 않는다.

64. Agent 관리

관리자는 Agent의 다음 정보를 검토할 수 있다.

- Owner
 - Version
 - Autonomy Level
 - Model Profile
 - Knowledge Scope
 - Memory Policy
 - Tools
 - Permissions
 - Usage
 - Risk
-

65. Agent Publish 권한

모든 Developer가 Production Publish 권한을 가질 필요는 없다.

권장 구조:

Developer

→ Draft/Test

Reviewer

→ Review

Publisher/Admin

→ Publish/Activate

66. Agent Autonomy 관리

관리자는 Tenant별 최대 Autonomy Level을 제한할 수 있다.

예:

Tenant policy:

max_autonomy = L2

Agent가 L3로 구성되어 있어도 실행이 차단된다.

67. L3 이상 Agent

추가 검토:

- Tool Scope
 - Side Effects
 - Budget
 - Data
 - Runtime
 - Owner
 - Evaluation
 - Kill Switch
-

68. L4 Agent

활성화 전 최소:

- Continuous Runtime 지원
- Budget
- Policy

- Audit
- Evaluation
- Incident Owner
- Kill Switch

를 확인한다.

69. L5 Agent

Multi-Agent 환경에서는 추가:

- Delegation Policy
- Child Agent Limits
- Collaboration Permission
- Budget Aggregation
- Team Audit

을 검토한다.

70. Workflow 관리

관리자는 다음을 검토한다.

- Owner
- Version
- Agent Dependencies
- Plugin Dependencies
- Retry
- Timeout
- Loop
- Approval

- Compensation
-

71. Workflow Publish

고위험 Workflow는 Publish 전 다음을 검증한다.

- No unbounded loop
 - High-risk actions approval
 - Valid timeout
 - Compatible versions
 - Error policy
 - Cost budget
-

72. Workflow Loop 정책

Tenant 수준 최대 반복 제한을 둘 수 있다.

Workflow Definition이 더 높은 값을 요청해도 Platform/Tenant Policy를 초과할 수 없다.

73. Approval 정책

관리자는 어떤 Action이 Approval을 요구하는지 정의한다.

예:

Irreversible Write

→ Approval Required

또는:

Cost > threshold

→ Approval Required

74. Approval Approver 설정

Approver는 다음 방식으로 지정할 수 있다.

- Specific User
- Role
- Group
- Resource Owner
- Dynamic Governance Rule

Requester와 Approver를 분리할 수 있다.

75. Approval Expiration

Approval은 무기한 유효하지 않도록 Expiration을 설정할 수 있다.

고위험 Action일수록 짧은 유효기간을 적용할 수 있다.

76. Approval Revalidation

승인 후 실제 Action 전에 다음이 바뀌었는지 확인한다.

- Payload
- Resource Version
- Permission
- Policy
- Risk

변경된 경우 재승인을 요구할 수 있다.

77. Policy 관리

Policy 관리 Lifecycle:

Draft

→ Validate

→ Simulate

→ Review

→ Approve

→ Publish

→ Active

78. Platform Security Baseline

Platform Security Baseline은 Tenant Admin이 완화할 수 없다.

예:

Restricted Data must not use Blocked Provider

Tenant Policy로 이를 허용할 수 없다.

79. Tenant Policy

Tenant 관리자가 설정할 수 있는 예:

- Allowed Models
- Max Autonomy
- Plugin Restrictions
- Data Region
- Quota
- Approval Rules

80. Resource Policy

특정 Agent나 Workflow에 더 엄격한 정책을 추가할 수 있다.

하위 Resource Policy가 상위 Policy보다 느슨해질 수는 없다.

81. Policy Simulation

Production 활성화 전 Simulation을 권장한다.

확인:

- 새롭게 허용되는 Action
 - 새롭게 거부되는 Action
 - 영향 받는 Resource
 - Model Routing 변경
-

82. Policy 변경 영향

다음 Policy 변경은 High-Risk Change로 분류할 수 있다.

- Admin Permission
 - Cross-Network Access
 - Model Provider Allowlist
 - Data Region
 - High-Risk Action Approval
-

83. Exception 관리

정책 예외는 공식 Exception Resource로 관리한다.

필드:

- Scope
- Policy
- Reason
- Risk
- Owner
- Approver

- Expiration
 - Compensating Control
-

84. Exception 만료

만료된 Exception은 자동으로 효력을 잃어야 한다.

관리자가 잊었다고 영구 예외가 되어서는 안 된다.

85. Exception Review

정기적으로:

- Active Exceptions
- Upcoming Expiration
- High-Risk Exceptions
- Repeated Exceptions

을 검토한다.

반복 Exception은 정책 또는 제품 설계 자체를 검토해야 할 수 있다.

86. Governance Risk 관리

공식 Risk Level:

- Low
- Moderate
- High
- Critical

관리자는 Risk Level에 따라 다음을 변경할 수 있다.

- Approval
- Review

- Logging
 - Runtime Restrictions
 - Evaluation
-

87. Risk 평가 요소

- Data Sensitivity
 - Permission
 - Side Effect
 - Autonomy
 - External Access
 - Cost
 - Recoverability
 - Irreversibility
-

88. Resource Owner

관리자는 Production Resource에 Owner가 없는 상태를 방지해야 한다.

Owner가 없는 Resource:

- 신규 Publish 금지
- Deprecated 후보

등의 정책을 적용할 수 있다.

89. Governance Review

정기 Review 대상:

- High Autonomy Agent
- High-risk Workflow

- Critical Plugin
 - Restricted Model
 - Exceptions
 - Dormant Production Resource
-

90. Knowledge 관리

관리자는 다음을 통제할 수 있다.

- Collection
 - Source
 - Permissions
 - Classification
 - Retention
 - Freshness
 - Deletion
-

91. Knowledge Source 등록

관리자는 외부 Source를 등록하기 전:

- Authentication
- Data Ownership
- Region
- Classification
- Sync Method

를 확인한다.

92. Knowledge Permission

Collection 또는 Source 수준 ACL을 설정할 수 있다.

검색 결과 후 필터링 방식이 아니라 Retrieval 단계에서 Permission을 적용해야 한다.

93. Knowledge Classification

민감 문서는 다음과 같이 설정할 수 있다.

Collection classification = CONFIDENTIAL

Agent나 Model이 이를 더 낮은 등급으로 바꿀 수 없다.

94. Knowledge Freshness 정책

예:

Source older than 30 days

→ stale

Stale 상태에서:

- Warning
- Retrieval 제한
- Block

정책을 적용할 수 있다.

95. Knowledge 삭제

삭제 후 확인:

- Document
- Chunk
- Search
- Vector
- Cache

삭제된 문서가 Retrieval에 다시 나타나지 않아야 한다.

96. Memory 관리

관리자는 Tenant 수준 Memory 정책을 설정할 수 있다.

- Allowed Types
 - Retention
 - User Control
 - Sensitive Data
 - Promotion
-

97. Memory Retention

예:

Session Memory = 7 days

Agent Memory = 90 days

실제 기간은 조직 정책에 따라 설정한다.

98. User Memory 정책

사용자 관련 Memory는 조직 정책과 사용자 선택을 함께 고려해야 한다.

관리자가 모든 사용자 Memory를 무제한 보존하지 않도록 한다.

99. Memory 삭제

관리자 또는 권한 있는 사용자의 삭제 요청이 있을 경우 Retrieval에서 즉시 차단해야 한다.

100. Memory Promotion

Memory를 Tenant Knowledge로 자동 승격하지 않는다.

필요하면 Governance Approval을 거친다.

101. Quota 관리

Tenant Admin은 허용 범위 내에서 다음 Quota를 설정할 수 있다.

- API
 - Concurrent Execution
 - Runtime
 - Model Token
 - Storage
 - Plugin
 - Knowledge
-

102. Quota 정책

Quota 초과 시:

- Warn
- Throttle
- Block
- Approval

중 정책을 적용할 수 있다.

103. Budget 관리

Budget 범위:

- Tenant
- Project/Namespace

- Agent
- Workflow
- Model

Budget은 비용 경고 또는 실행 통제에 사용할 수 있다.

104. Cost Alert

예:

Monthly AI Cost > 80% budget

→ warning

> 100%

→ block or approval

정확한 동작은 정책에서 설정한다.

105. Cost와 Security

비용 절감을 위해 보안이 낮은 Model로 자동 전환하지 않는다.

Routing 우선순위:

Security/Data Policy

→ Capability

→ Quality

→ Cost

106. Usage 조회

관리자는 다음 Dimension으로 사용량을 확인할 수 있다.

- Tenant

- Agent
- Workflow
- Model
- Plugin
- Period

107. Usage 이상 징후

예:

- 특정 Agent 실행 급증
- Token 급증
- Plugin Call 급증
- Storage 급증

관리자는 Resource Owner에게 알림하거나 Quota를 제한할 수 있다.

108. Audit 조회

Audit Filter:

- Actor
- Action
- Resource
- Tenant
- Time
- Result
- Risk

109. Audit 불변성

일반 관리자에게 Audit Edit/Delete 기능을 제공하지 않는다.

Retention 만료나 법적 절차는 별도 관리한다.

110. 관리자 Audit 대상

반드시 Audit할 작업:

- User/Role change
 - Tenant state
 - Secret
 - Policy
 - Model
 - Plugin
 - Approval
 - Exception
 - Quota
 - Kill Switch
 - Support Access
-

111. 관리자 Support Access

Platform 운영자가 Tenant 문제를 지원할 때 Support Session을 사용할 수 있다.

필수:

- Tenant
- Reason
- Expiration
- Operator
- Audit

112. Tenant Content 접근

지원 목적이라도 Metadata만으로 해결 가능한 문제에 Content 전체를 열람하지 않는다.

113. Support Session 종료

문제 해결 후 Session은 자동 또는 명시적으로 종료한다.

장기 상시 접근권으로 전환하지 않는다.

114. Kill Switch 관리

관리자 대상:

- Agent
 - Workflow
 - Model
 - Plugin
 - Tenant
 - Runtime Pool
-

115. Kill Switch 실행 전

가능하면 확인:

- Impact Scope
- Existing Executions
- Dependencies
- Tenant Impact

Critical Security Incident에서는 즉시 차단이 우선할 수 있다.

116. Kill Switch 후

반드시:

- Audit
- Incident Reference
- Owner Notification
- Recovery Plan

을 기록한다.

117. Agent Emergency Disable

오작동 Agent:

Suspend Agent Version

→ Block New Execution

필요 시 Running Execution도 종료한다.

118. Plugin Emergency Block

취약 Plugin:

Block Version

→ Prevent New Calls

→ Revoke Credentials if needed

→ Identify affected tenants

119. Model Emergency Block

Model/Provider 보안 이슈:

- Router Candidate 제거
- Existing Profile 영향 확인

- Approved Alternative 안내
-

120. Tenant Emergency Suspension

Cross-Tenant 공격이나 Credential Compromise가 의심되면 해당 Tenant 신규 실행을 제한할 수 있다.

121. Environment 관리

관리자는 Development/Staging/Production을 명확히 구분한다.

다음 공유를 피한다.

- Production Secret
 - Production Tenant Data
 - Production Database
 - High-Privilege Credential
-

122. Production Resource Promotion

권장:

Development/Test Resource

→ Evaluation

→ Review

→ Production Publish

개발 Resource를 Production에서 임시 수정하지 않는다.

123. Environment-specific Binding

Resource Definition은 재사용하더라도 다음은 Environment별로 다를 수 있다.

- Secret

- Model Profile
 - Endpoint
 - Quota
-

124. Production Change

고위험 관리자 변경은 Change Management 대상이다.

예:

- Data Region
 - Admin Role
 - Model Provider
 - Plugin Network
 - Platform Policy
-

125. Change Request

필드:

- Change ID
 - Reason
 - Scope
 - Risk
 - Owner
 - Approver
 - Rollback
 - Window
-

126. Standard Change

반복적이고 검증된 저위험 변경은 Standard Change로 자동화할 수 있다.

예:

- 인증서 정기 Rotation
- 승인된 Quota 범위 변경

127. Emergency Change

보안 또는 장애 대응 시 사용할 수 있다.

사후 반드시:

- Documentation
- Review
- Normal Configuration 반영

을 수행한다.

128. Admin Dashboard

권장 Dashboard:

- Tenant Summary
- User/Admin
- Model
- Plugin
- Approvals
- Policy
- Security
- Usage
- Cost
- Audit

129. Tenant Dashboard

Tenant Admin에게는 자신의 Tenant 데이터만 제공한다.

- Active Users
- Resource Count
- Execution
- Cost
- Quota
- Errors

130. Security Dashboard

- Failed Login
- Privileged Change
- Policy Denials
- Suspicious Plugin Calls
- Secret Expiration
- Blocked Resources

131. Governance Dashboard

- Pending Approval
- High-risk Resource
- Active Exception
- Upcoming Exception Expiration
- Model Review
- Plugin Review

132. Model Dashboard

- Provider Health
- Models
- Usage
- Cost
- Routing
- Error
- Fallback

133. Plugin Dashboard

- Installed
- Enabled
- Permission
- Version
- Health
- Failures
- Credential Expiration

134. Administrator Alert

관리자가 받을 수 있는 Alert:

- Tenant Quota
- Security
- Cost
- Provider Failure

- Plugin Failure
 - Approval
 - Secret Expiration
 - Policy Violation
-

135. Alert Routing

Role에 따라 Alert를 분리한다.

예:

Security Alert

→ Security Admin

Budget Alert

→ Tenant/Billing Admin

Runtime Alert

→ Operator

136. 관리자 Notification 과다 방지

모든 Event를 관리자에게 알리지 않는다.

Severity와 Actionability를 기준으로 Alert를 구성한다.

137. Administrator API 사용

대규모 관리 또는 자동화에는 API/CLI를 사용할 수 있다.

예:

- Bulk User Provisioning

- Policy Deployment
- Tenant Export
- Model Registration

고위험 Automation에는 동일한 Audit와 Permission을 적용한다.

138. Administrator CLI

CLI는 관리자의 Security Boundary를 우회하지 않는다.

관리자가 Shell Access를 가졌다고 API Permission 없이 Tenant Data를 직접 조작하는 방식으로 운영하지 않는다.

139. IaC와 관리자 설정

Platform-level Infrastructure는 IaC로 관리한다.

Tenant/Application-level Product Configuration은 AGEX Resource/API를 통해 관리할 수 있다.

둘의 Source of Truth를 명확히 한다.

140. 관리자 자동화

자동화 가능한 예:

- User Provisioning
- Secret Rotation
- Model Health Response
- Expiring Exception Notification
- Quota Alert

자동화 자체에도 Service Identity와 Permission을 부여한다.

141. SCIM 등 외부 Identity Provisioning

Enterprise Edition에서는 외부 Directory 연동을 지원할 수 있다.

관리자는:

- User Mapping
- Group Mapping
- Deprovision
- Sync Conflict

정책을 설정한다.

142. Identity Sync 실패

외부 Identity Provider 장애 시 기존 User Session을 즉시 삭제할지 여부는 Security Policy에 따른다.

신규 Provisioning 실패와 기존 인증 상태를 구분한다.

143. 사용자 퇴사 처리

권장:

Disable Identity

→ Revoke Sessions

→ Revoke Tenant Memberships

→ Rotate Owned Credentials if needed

→ Reassign Resource Ownership

144. Resource Ownership 이전

사용자 제거 전 해당 사용자가 Owner인 Production Resource를 조회한다.

Owner 없는 Resource를 남기지 않도록 한다.

145. Dormant Resource 관리

오랫동안 실행되지 않는 Agent/Workflow/Plugin을 탐지할 수 있다.

정책:

- Notify Owner
 - Review
 - Deprecate
 - Archive
-

146. Deprecated Resource 관리

관리자는 Deprecated Resource 사용량을 확인하고 Migration 진행 상황을 추적한다.

147. Dependency 관리

Resource 삭제/변경 전 Dependency를 확인한다.

예:

Workflow

→ Agent v2

→ Plugin v4

강제 삭제 시 영향을 명확히 표시한다.

148. Model Dependency

Model Deprecation 전 해당 Model 또는 Profile을 사용하는 Agent를 조회한다.

149. Plugin Dependency

Plugin Version 차단 전 영향을 받는 Workflow와 Agent를 확인한다.

Security Emergency에서는 영향 분석과 동시에 즉시 Block할 수 있다.

150. Tenant Configuration

Tenant별 설정 예:

- Region
- Timezone
- Default Model Profile
- Maximum Autonomy
- Default Retention
- Quota

151. Configuration Inheritance

기본:

Platform Default

→ Environment

→ Tenant

→ Namespace

→ Resource

Security Baseline은 하위 Config가 override할 수 없다.

152. Configuration 변경 Audit

다음 정보를 기록한다.

- old value
- new value
- actor
- reason

- timestamp

Secret Value 자체는 Audit에 기록하지 않는다.

153. Feature Entitlement

Subscription Plan에 따라 특정 Capability를 활성화할 수 있다.

예:

- Private Marketplace
- Dedicated Runtime
- Advanced Governance

그러나 Entitlement가 Permission을 의미하지 않는다.

154. Plan 변경

Upgrade/Downgrade 시 확인:

- Entitlements
 - Quota
 - Existing Resources
 - Dedicated Infrastructure
 - Billing
-

155. Downgrade 처리

현재 사용량이 신규 Limit보다 높을 경우 즉시 Resource를 삭제하지 않는다.

예:

- Grace Period
- New Creation Block
- Admin Warning

156. Billing Restriction

Billing 문제로 인한 제한과 Security Suspension을 별도 상태로 관리하는 것을 권장한다.

157. 관리자 Security Review

정기적으로 검토:

- Privileged Users
 - Service Credentials
 - Secrets
 - Policy Exceptions
 - Model Trust
 - Plugin Trust
 - Support Access
 - Break-Glass Usage
-

158. 관리자 Governance Review

정기적으로:

- L3+ Agents
- L4 Agents
- High-risk Workflows
- High-risk Plugins
- Critical Models
- Expiring Exceptions

을 검토한다.

159. Quarterly Access Review

대규모 Enterprise에서는 분기 단위로 다음을 검토할 수 있다.

- Admin Role
 - Resource Ownership
 - Service Identity
 - Unused Credentials
-

160. Security Incident 대응

관리자 관점의 기본 흐름:

Detect

→ Contain

→ Revoke

→ Suspend

→ Preserve Audit

→ Investigate

→ Recover

Operations Guide의 Incident 절차와 연계한다.

161. Cross-Tenant 의심 사고

즉시:

- 관련 Endpoint 차단
- affected Tenant 식별
- relevant Cache/Search 차단
- Audit 보존
- Security Owner 호출

일반 기능 장애보다 높은 Severity로 취급한다.

162. Credential Compromise

- Revoke Credential
 - Invalidate Session
 - Rotate Related Secret
 - Review Audit
 - Check Resource Changes
-

163. Administrator Account Compromise

즉시:

- Disable Account
 - Revoke Session
 - Review Privileged Actions
 - Rotate owned credentials
 - Security Investigation
-

164. Policy Misconfiguration

잘못된 Policy가 전체 Tenant를 차단한 경우:

- Policy Rollback
- Emergency Exception if strictly necessary
- Impact Review
- Root Cause

보안이 약해진 Policy는 단순 Availability 해결책으로 활성화하지 않는다.

165. Model Routing 사고

잘못된 Provider로 민감 데이터가 전달될 가능성이 있으면:

- Block Provider/Profile
 - Stop affected routing
 - Review executions
 - Security Investigation
-

166. Plugin 사고

- Block version
 - Disable installations
 - Revoke credentials
 - Review external actions
 - Notify owners
-

167. Audit 검토

Incident 시 다음으로 Filter한다.

- Time Window
 - Actor
 - Resource
 - Tenant
 - Action
 - Result
 - Request/Correlation ID
-

168. 관리자 Runbook

관리 기능별 Runbook을 마련한다.

대표:

- Add Tenant
 - Suspend Tenant
 - Delete Tenant
 - Rotate Provider Secret
 - Block Plugin
 - Disable Model
 - Revoke Admin
 - Rollback Policy
-

169. Tenant Provisioning Runbook

1. Request 검토
 2. Entitlement 확인
 3. Region 선택
 4. Isolation Profile
 5. Admin 지정
 6. Policy Baseline
 7. Quota
 8. Validation
 9. Activate
-

170. Tenant Suspension Runbook

1. Reason 확인
2. Impact 확인

3. 신규 실행 정책 선택
 4. Running Execution 정책 선택
 5. Suspend
 6. Audit
 7. Notify
-

171. Tenant Deletion Runbook

1. Authorization
 2. Export 여부 확인
 3. Grace Period
 4. Disable Execution
 5. Delete Resources
 6. Purge Derived Stores
 7. Verify
 8. Close Audit
-

172. Model Registration Runbook

1. Provider 존재 확인
2. Model Metadata
3. Capability Test
4. Security/Data Policy
5. Evaluation
6. Cost
7. Approve
8. Enable

173. Plugin Installation Runbook

1. Package/Version 확인
2. Trust
3. Permission
4. Network
5. Secret
6. Install
7. Test
8. Enable

174. Policy Publish Runbook

1. Draft
2. Validation
3. Simulation
4. Impact
5. Review
6. Approval
7. Publish
8. Monitor

175. Emergency Plugin Block Runbook

1. Confirm threat
2. Block version
3. Identify installations

4. Stop new execution
 5. Review active executions
 6. Revoke credential if needed
 7. Incident process
-

176. 관리자 실수 방지

고위험 UI Action에는 다음 UX를 적용할 수 있다.

- 명확한 Impact 표시
 - Resource 이름 입력 재확인
 - MFA/Step-Up
 - Reason 필수
 - Delay
 - Approval
-

177. Destructive Action

대표:

- Tenant Delete
- Global Plugin Block
- Global Model Disable
- Policy Security Baseline Change

일반 Save Button과 같은 수준으로 처리하지 않는다.

178. Admin UI Permission

메뉴가 보이지 않는 것으로 권한을 구현하지 않는다.

Backend가 모든 Admin API Permission을 검증한다.

179. Audit Visibility

Admin Role별 Audit 조회 범위를 다르게 설정할 수 있다.

Tenant Admin은 자신의 Tenant Audit만 조회한다.

Platform Security Auditor는 더 넓은 Scope를 가질 수 있다.

180. Privacy와 관리자 권한

관리자라는 이유로 다음을 기본 제공하지 않는다.

- Full User Memory
- Raw Knowledge Content
- Raw Prompts
- Secret

업무상 필요한 경우에만 제한적으로 접근한다.

181. Administrator Console 구성

권장 Navigation:

Overview

Tenants

Users & Access

Agents

Workflows

Knowledge

Memory

Plugins

Models

Policies

Governance

Usage & Cost

Audit

Security

Settings

Platform Admin과 Tenant Admin에게 동일 메뉴를 모두 노출할 필요는 없다.

182. Overview

관리자 Overview는 다음을 중심으로 한다.

- Security Alerts
- Pending Approvals
- Tenant Health
- Usage
- Cost
- Resource Problems

일반 사용자 Dashboard와 목적이 다르다.

183. Users & Access

주요 기능:

- Invite
- Membership
- Role
- Service Identity
- API Credentials

- Access Review
-

184. Security 메뉴

주요 기능:

- Security Policies
 - Secrets Metadata
 - Privileged Access
 - Blocked Resources
 - Incident Actions
 - Data Classification
-

185. Governance 메뉴

- Approval Rules
 - Pending Approvals
 - Risk
 - Exception
 - Model Admission
 - Plugin Admission
 - Evaluation Gate
-

186. Usage & Cost 메뉴

- Current Usage
- Budget
- Quota
- Cost by Resource

- Cost Alerts
 - Forecast
-

187. Settings

Tenant-level:

- Region
- Default Model
- Retention
- Notifications
- Quota

Platform-level:

- Environment
 - Security Baseline
 - Global Runtime Profile
-

188. 관리자 Notification 설정

관리자는 자신의 책임 영역에 맞는 Alert만 구독하도록 한다.

예:

Security Admin:

- Critical Security
- Privileged Change
- Secret

Model Admin:

- Provider Failure
- Cost

- Model Deprecation

189. 관리자 일일 점검

- Critical Security Alert
- Pending Critical Approval
- Tenant Suspension
- Model/Plugin Block
- Quota Critical
- Cost Anomaly

190. 관리자 주간 점검

- Privileged Role Changes
- Failed Plugin
- Model Health
- Pending Exceptions
- Dormant Resources
- Quota Trends

191. 관리자 월간 점검

- Access Review
- Secret Expiration
- Policy Review
- Cost Forecast
- Tenant Growth
- Deprecated Resource Usage

192. 관리자 분기 점검

- Privileged Access Certification
- Governance Review
- Model Portfolio
- Plugin Portfolio
- Tenant Isolation Controls
- Retention Policy
- DR/Operations Coordination

193. 신규 Tenant 관리자 인수

신규 Tenant Admin에게 최소 다음을 교육한다.

- Tenant Scope
- User/Role
- Agent/Workflow Publish
- Plugin
- Model
- Policy
- Audit
- Quota
- Incident Escalation

194. 관리자 Offboarding

관리자 역할 종료 시:

- Remove Privileged Role

- Revoke Session
- Revoke Admin Credential
- Transfer Ownership
- Review Recent Actions

195. 관리자 API Automation 원칙

자동 Script 역시:

- Service Identity
- Least Privilege
- Audit
- Idempotency

를 적용한다.

개인 Admin Token을 Cron Job에 저장하지 않는다.

196. 관리자 변경 검증

중요 변경 후 다음을 확인한다.

Policy

Expected Permit/Deny

Model

Routing Test

Plugin

Health + Action Test

Tenant

Isolation + Access Test

197. 관리자 운영 KPI

관리 품질 지표 예:

- Privileged Access Count
 - Stale Admin Accounts
 - Expired Exceptions
 - Secret Rotation Compliance
 - High-Risk Agent Count
 - Policy Denial Trends
 - Plugin Vulnerabilities
 - Model Health
-

198. 관리자 Acceptance Criteria

관리 체계는 최소 다음을 충족해야 한다.

1. Platform/Tenant 관리자 Scope가 분리된다.
2. 사용자 Membership을 Tenant별로 관리한다.
3. Privileged Role을 식별할 수 있다.
4. Service Identity를 별도 관리한다.
5. Secret 원문을 관리 UI에서 기본 재노출하지 않는다.
6. Model Provider Trust를 관리한다.
7. Model Admission 절차가 있다.
8. Plugin Permission Diff를 확인할 수 있다.
9. Plugin을 Emergency Block할 수 있다.
10. Tenant 최대 Autonomy를 제한할 수 있다.
11. Approval Policy를 관리할 수 있다.
12. Policy Simulation이 가능하거나 이에 준하는 사전 검증이 존재한다.

13. Exception에 Expiration이 존재한다.
14. Quota와 Budget을 관리할 수 있다.
15. Admin Action이 Audit된다.
16. Tenant Suspend/Delete가 가능하다.
17. Tenant Delete가 Derived Store까지 전파된다.
18. Platform Admin의 Tenant Content 접근이 제한된다.
19. Security Kill Switch가 존재한다.
20. Production High-Risk Change에 Review가 적용된다.
21. Role/Permission 변경이 서버에서 강제된다.
22. Entitlement와 Permission을 구분한다.
23. Model/Plugin/Agent Dependency를 확인할 수 있다.
24. 관리자가 Security Baseline을 우회할 수 없다.
25. 관리 작업에 Runbook이 존재한다.

199. Administrator Guide 금지사항

다음 관리자 운영 방식은 허용하지 않는다.

- 모든 관리자를 Global Super Admin으로 지정
- 공유 Admin Account 사용
- MFA 없는 고권한 관리
- Platform Admin이 모든 Tenant Content를 기본 조회
- 사용자 Role을 Frontend 메뉴 노출만으로 통제
- Tenant 삭제 시 DB 한 곳만 삭제
- Secret 값을 Resource JSON에 저장
- Provider Credential을 Agent에게 직접 전달
- 등록 즉시 모든 Model 자동 활성화

- Plugin Permission 확대 Upgrade를 자동 승인
- L4 Agent를 Governance 없이 활성화
- 무기한 Policy Exception
- Policy 변경을 Simulation/Review 없이 Production 적용
- Billing Entitlement를 Permission으로 사용
- Cost 절감을 위해 Data Policy 위반 Model Routing
- Audit 수정/삭제를 일반 관리자 기능으로 제공
- Tenant Context 없는 Admin Query
- Break-Glass Account를 일상 운영에 사용
- 개인 관리자 Token을 Automation Script에 저장
- Plugin Security 사고 시 Tenant별 수동 조치만 하고 Global Block 기능 미사용
- 관리자 퇴사 후 Resource Ownership 미이전
- Production Configuration을 콘솔에서 임의 수정하고 변경 이력 미보존
- Security Incident 대응 과정에서 Audit Evidence 삭제
- Admin UI에서 Secret/Token을 평문으로 지속 노출

200. 관리자 핵심 운영 시나리오

시나리오 A — 신규 Tenant 구축

Create Tenant

→ Region

→ Isolation

→ Admin

→ Policy

→ Model Profile

→ Quota

→ Verify

→ Activate

시나리오 B — 신규 Agent Production 승인

Draft Agent

→ Test

→ Evaluation

→ Permission Review

→ Autonomy Review

→ Publish

→ Activate

시나리오 C — Plugin 설치

Select Package

→ Trust

→ Permission Diff

→ Network

→ Credentials

→ Install

→ Test

→ Enable

시나리오 D — 신규 Model 도입

Register Provider

→ Register Model

- Capability Test
 - Security Review
 - Evaluation
 - Tenant Allowlist
 - Enable
-

시나리오 E — 고위험 Action Approval

Agent Action Candidate

- Risk High
 - Approval Request
 - Approver Review
 - Approve
 - Runtime Revalidate
 - Execute
-

시나리오 F — Security Emergency

Critical Finding

- Identify Scope
 - Block Plugin/Model/Agent
 - Revoke Credentials
 - Preserve Audit
 - Incident Response
 - Recover
-

201. 관리자 역할별 핵심 책임 요약

역할	핵심 책임
Platform Admin	Tenant, Platform Config, Global Resources
Tenant Admin	Users, Resources, Tenant Settings
Security Admin	Identity, Secret, Security Policy
Governance Admin	Risk, Approval, Exception
Model Admin	Providers, Models, Routing
Plugin Admin	Plugins, Permissions, Installations
Usage Admin	Quota, Budget, Usage
Auditor	Audit/Compliance Review

202. 관리자 권한 설계의 핵심 원칙

AGEX의 관리자는 AI보다 강력한 권한을 가질 수 있지만, 그렇기 때문에 오히려 더 강한 통제를 받아야 한다.

다음 원칙이 중요하다.

Administrator Capability ↑

→ Authentication Strength ↑

→ Audit ↑

→ Separation of Duties ↑

관리자 편의를 위해 Security Boundary를 약화하지 않는다.

203. Administrator Guide의 최종 정의

AGEX Administrator Guide는 AI Agent와 Workflow를 관리하는 단순 설정 매뉴얼이 아니라 Tenant, Identity, Permission, Model, Plugin, Knowledge, Memory, Policy, Governance, Usage 및 Security를 실제 조직 운영 기준에 따라 통제하기 위한 공식 관리 체계이다.

AGEX의 관리자는 먼저 모든 사용자가 Tenant라는 독립적인 보안·소유권 경계 안에서 활

동하도록 관리하고, 사용자 Identity와 Tenant Membership, Role, Service Identity 및 API Credential을 각각 구분하여 운영해야 한다.

Model과 Plugin은 기능이 등록되었다는 이유만으로 즉시 Production에 사용하도록 허용하지 않으며, Capability·Trust·Data Policy·Permission·Security·Evaluation을 확인한 뒤 단계적으로 활성화해야 한다.

Agent와 Workflow의 Production 사용에서는 Resource Version, Owner, Autonomy, Tool Permission, Cost, Approval 및 Evaluation을 확인하고, 특히 L3 이상의 Agent에는 더 강한 Governance를 적용한다.

Policy는 Platform Security Baseline에서 Tenant와 Resource로 계층적으로 적용되며 하위 관리자가 상위 Security Baseline을 약화시킬 수 없다. 필요한 예외는 공식 Exception Resource와 Expiration, Risk 및 Compensating Control을 통해 관리한다.

Secret은 Resource나 Prompt에 직접 저장하지 않고 Secret Reference와 Credential Broker를 사용하며, 관리자도 Secret의 실제 값을 반복적으로 조회하는 대신 Rotate·Revoke 중심으로 운영한다.

Tenant 삭제, Global Plugin Block, Model Disable, Policy 변경과 같은 파괴적 작업은 일반 설정 변경과 동일하게 다루지 않으며, 강한 인증·영향도 검토·Audit 및 필요 시 다중 승인 절차를 적용한다.

관리자 권한 자체도 Zero Trust 원칙을 적용해야 하며 Platform Administrator라는 이유만으로 모든 Tenant Content와 Secret에 자유롭게 접근할 수 있어서는 안 된다.

AGEX Administrator Guide는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Administrator Guide는 AI가 무엇을 할 수 있는지를 설정하는 문서가 아니라, Tenant·사용자·Agent·Model·Plugin·Policy·비용 및 보안을 누가 어떤 권한과 책임으로 통제할 것인지를 규정하는 AI Operating System의 공식 관리 운영 기준이다.

본 문서는 AGEX의 Tenant Administration, Identity, Role, Model, Plugin, Governance, Quota, Security, Audit 및 고위험 관리 작업의 공식 운영 기준으로 사용한다.