

AGEX Canonical Glossary

General-Purpose AI Operating System — Official Terminology Specification

문서 등급: Canonical Terminology / Single Source of Truth

적용 대상: Product / Architecture / Runtime / Agent / Workflow / Knowledge / Memory / Plugin / Model / Security / IAM / Billing / API / SDK / Console / Operations

상태: 공식 기준안

1. 문서 목적

본 문서는 AGEX 전체 문서와 코드에서 사용하는 핵심 용어를 하나의 의미로 고정하기 위한 공식 용어 사전이다.

AGEX는 다수의 Domain과 Resource를 포함하므로, 동일하거나 유사한 용어가 서로 다른 의미로 사용될 경우 다음 문제가 발생할 수 있다.

- 문서 간 의미 충돌
- API/Schema 명칭 불일치
- Database 구조 혼선
- Agent/Workflow 책임 중복
- Permission/Policy 오해
- Plugin/Tool 혼용
- Provider/Model 혼용
- Execution/Task 혼용
- Billing/Entitlement 오해
- AI Coding Agent의 임의 해석

따라서 본 문서는 다음 원칙을 적용한다.

AGEX에서 정의된 공식 용어는 본 Glossary의 의미를 기준으로 사용하며, 동일 개념에 임의의 동의어나 별도 의미를 부여하지 않는다.

2. 용어 사용 원칙

모든 문서·Schema·API·SDK·코드는 다음을 따른다.

- 기존 공식 용어가 있으면 새 용어를 만들지 않는다.
- 새로운 개념을 도입할 경우 Glossary를 먼저 갱신한다.
- 같은 단어를 Domain마다 다른 의미로 사용하지 않는다.
- 비슷한 개념은 명확히 분리한다.
- UI 표시명과 내부 Canonical Name은 다를 수 있으나 의미는 동일해야 한다.
- 모호한 표현보다 구조적 용어를 사용한다.

3. AGEX

AGEX

Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin, Model 등의 AI Resource를 표준화하고, 모든 AI 실행을 Durable Runtime과 Security·Tenant·Policy·Governance 안에서 통제하는 범용 AI Operating System.

AGEX는 특정 산업용 Application이 아니다.

4. Application

Application

AGEX Platform 위에서 특정 사용자 경험이나 업무 기능을 제공하는 상위 Software Layer.

Application은 AGEX Core Resource를 API/SDK를 통해 사용한다.

Application은 다음을 직접 우회하지 않는다.

- Runtime
- Model Gateway
- IAM
- Tenant Security
- Core Database

5. Platform

Platform

AGEX의 Core Resource, Runtime, Security, Tenant, API, SDK 및 Extension 기능을 통합 제공하는 전체 실행 기반.

6. Domain

Domain

명확한 책임과 Contract를 가진 AGEX의 논리적 기능 영역.

대표 Domain:

- Core
- Runtime
- Agent
- Workflow
- Knowledge
- Memory
- Plugin
- Model
- IAM
- Security
- Governance
- Marketplace
- Billing

7. Resource

Resource

AGEX에서 고유한 Identity, Metadata, Specification, Status 및 Lifecycle을 가지고 관리되는 공식 객체.

대표 예:

- Agent
- Workflow
- Knowledge Collection
- Plugin
- Model
- Policy

8. Resource Metadata

Metadata

Resource의 식별과 관리에 필요한 공통 정보.

대표 항목:

- ID
- Name
- Scope
- Tenant
- Version
- Revision
- Lifecycle State
- Owner
- Labels
- Created/Updated Time

9. Specification

Specification

Resource가 어떻게 구성되어야 하는지를 정의하는 Desired Definition.

사용자, 관리자 또는 공식 API가 변경하는 영역이다.

Published Version에서는 Immutable하게 취급한다.

10. Status

Status

Runtime 또는 Platform이 관찰하고 관리하는 현재 상태.

예:

- Health
- Active Version
- Last Execution
- Suspension Reason

일반 Client가 임의로 수정하지 않는다.

11. Resource ID

Resource ID

Resource를 고유하게 식별하는 불변 Identifier.

예:

agt_xxx

wfl_xxx

mdl_xxx

ID 구조 자체를 Security 근거로 사용하지 않는다.

12. Scope

Scope

Resource가 어느 경계에 속하는지를 나타내는 개념.

공식 Scope Type:

- PLATFORM
- TENANT

13. Platform Scope

PLATFORM Scope

전체 AGEX Platform에 속하는 Resource 범위.

예:

- Global Provider
- Platform Security Baseline

14. Tenant Scope

TENANT Scope

특정 Tenant에 귀속되는 Resource 범위.

Tenant Scope Resource는 Tenant Context가 필수다.

15. Tenant

Tenant

AGEX의 최상위 논리적 소유권 및 격리 경계.

Tenant는 다음을 분리한다.

- User Membership

- Resource
 - Data
 - Runtime
 - Usage
 - Billing
 - Policy
 - Secret
-

16. Tenant Context

Tenant Context

현재 요청 또는 실행이 어느 Tenant 범위에서 이루어지는지를 나타내는 명시적 Runtime Context.

Tenant-owned 작업에서는 반드시 존재해야 한다.

17. Tenant Isolation

Tenant Isolation

한 Tenant의 Resource, Data, Memory, Secret, Usage가 다른 Tenant와 혼합되거나 노출되지 않도록 보장하는 구조.

18. Version

Version

Publish된 Immutable Resource Specification의 번호.

Version은 Resource의 공식 배포 단위다.

19. Revision

Revision

Publish 이전 Draft 상태의 변경 번호.

즉:

Version $\neq$ Revision

20. Lifecycle

Lifecycle

Resource가 생성부터 폐기까지 거치는 공식 상태 흐름.

대표 공통 상태:

- DRAFT
 - VALIDATING
 - REVIEW
 - APPROVED
 - PUBLISHED
 - ACTIVE
 - SUSPENDED
 - DEPRECATED
 - ARCHIVED
-

21. Published

Published

검증된 Immutable Version이 생성된 상태.

Published와 Active는 다르다.

22. Active

Active

새로운 실행 또는 사용에서 선택 가능한 상태.

Published ≠ Active

23. Deprecated

Deprecated

신규 사용을 제한하거나 Migration을 유도하는 상태.

즉시 삭제를 의미하지 않는다.

24. Principal

Principal

AGEX에서 Action을 수행할 수 있는 식별 가능한 Actor.

공식 Principal Type:

- USER
 - SERVICE
 - WORKLOAD
 - AGENT
 - SYSTEM
-

25. User

User

사람을 표현하는 Platform Identity.

User는 Tenant 권한 자체를 직접 의미하지 않는다.

26. Membership

Membership

User와 Tenant 사이의 소속 관계와 Tenant 내 역할 정보를 표현하는 Resource.

User $\neq$ Membership

27. Service Identity

Service Identity

Backend Service 또는 Application Integration이 사용하는 비인간 Principal.

사람 계정을 자동화에 재사용하지 않기 위해 사용한다.

28. Workload Identity

Workload Identity

Container, VM, Pod, Worker 등 Runtime Workload에 부여되는 단기 Identity.

29. Agent Identity

Agent Identity

Agent가 Runtime에서 Action을 수행할 때 사용하는 독립적인 실행 Actor Identity.

User Identity $\neq$ Agent Identity

30. Authentication

Authentication

Principal이 누구인지 확인하는 과정.

예:

- OIDC
- OAuth
- API Credential
- Workload Identity

- mTLS

31. Authorization

Authorization

인증된 Principal이 특정 Resource에 대해 특정 Action을 수행할 수 있는지를 결정하는 과정.

Authentication ≠ Authorization

32. Role

Role

여러 Permission을 하나의 관리 단위로 묶은 논리적 집합.

Role 자체가 최종 Authorization Decision은 아니다.

33. Permission

Permission

Principal 또는 Agent가 특정 Resource Action을 수행할 기본 권리.

예:

agent:execute

plugin:install

34. Capability

Capability

Actor, Model, Plugin 등이 기술적으로 수행할 수 있는 기능.

Capability ≠ Permission

Capability는 가능성이고 Permission은 허용 여부다.

35. Policy

Policy

현재 Context에서 Action을 실제로 허용할지 통제하는 Rule.

Policy는 Permission보다 동적인 조건을 다룬다.

36. Policy Decision

Policy Decision

PDP가 Policy Context를 평가한 결과.

대표:

- ALLOW
 - DENY
 - CONDITIONAL
-

37. Entitlement

Entitlement

계약 또는 구매를 통해 특정 Product Capability를 사용할 수 있는 상업적 권리.

Entitlement ≠ Permission

38. Approval

Approval

특정 Action에 대해 Human 또는 Governance가 명시적으로 승인한 기록.

Approval은 Permission을 새로 생성하지 않는다.

Approval ≠ Permission

39. Governance

Governance

Risk, Owner, Approval, Exception, Quality, Cost 및 Promotion을 관리하는 조직적 통제 체계.

40. Risk

Risk

Action 또는 Resource가 조직/보안/운영에 미칠 잠재 영향 수준.

공식 Risk Level:

- LOW
 - MODERATE
 - HIGH
 - CRITICAL
-

41. Data Classification

Data Classification

정보 민감도를 나타내는 등급.

공식:

- PUBLIC
- INTERNAL
- CONFIDENTIAL
- RESTRICTED

Risk와 Data Classification은 다른 개념이다.

42. Security Baseline

Security Baseline

Tenant나 Resource가 약화할 수 없는 Platform 최소 보안 정책.

43. Zero Trust

Zero Trust

내부/외부 위치와 관계없이 모든 요청을 명시적 Identity, Tenant, Permission, Policy로 검증하는 보안 원칙.

44. Agent

Agent

Goal, Instruction, Capability, Permission, Model Policy, Knowledge, Memory, Tool 등을 이용하여 상황을 이해하고 Action을 제안하는 Versioned AI Execution Resource.

Agent는 Prompt 문자열이 아니다.

45. Goal

Goal

Agent가 달성해야 하는 결과 또는 목적.

46. Instruction

Instruction

Agent의 행동 원칙과 실행 지침.

Instruction은 Permission이나 Security Policy를 대신하지 않는다.

47. Agent Autonomy

Autonomy

Agent가 Human 개입 없이 어느 수준까지 Action을 진행할 수 있는지를 나타내는 단계.

공식:

- L0 Response Only
 - L1 Plan Proposal
 - L2 Execute After Approval
 - L3 Restricted Autonomous Execution
 - L4 Continuous Policy-Based Execution
 - L5 Multi-Agent Autonomous Collaboration
-

48. Bounded Autonomy

Bounded Autonomy

Agent의 자율 행동이 Permission, Policy, Budget, Runtime Limit, Tenant, Security로 제한되는 구조.

49. Context

Context

Agent나 Model이 현재 작업을 수행하기 위해 사용하는 입력 정보 집합.

50. Context Builder

Context Builder

Instruction, User Input, Knowledge, Memory, Tool Result 등의 Context를 우선순위와 Budget에 따라 구성하는 Component.

51. Context Budget

Context Budget

Model Context Window 내에서 각 종류의 정보에 할당되는 사용 한도.

52. Action

Action

Agent 또는 Runtime이 수행하려는 구조화된 실행 요청.

대표:

- Tool Call
 - Workflow Start
 - Delegate
 - Wait
 - Complete
-

53. Action Candidate

Action Candidate

Model 또는 Agent가 제안한 아직 승인되지 않은 Action.

Action Candidate ≠ Authorized Action

54. Planning

Planning

Agent가 Goal을 달성하기 위해 Action 순서 또는 Subgoal을 구성하는 과정.

55. Plan

Plan

구조화된 실행 계획.

Raw Chain-of-Thought와 다르다.

56. Chain-of-Thought

Raw Chain-of-Thought

Model의 내부 상세 추론 과정.

AGEX는 Raw CoT를 공식 저장·감사·API Contract로 사용하지 않는다.

57. Delegation

Delegation

Agent가 다른 Agent에게 제한된 Scope의 하위 Goal 또는 Task를 위임하는 행위.

58. Parent Execution

Parent Execution

Child Execution을 생성한 상위 Execution.

59. Child Execution

Child Execution

Delegation 또는 Sub-Workflow에 의해 생성된 독립적인 하위 Execution.

Parent Permission을 자동 상속하지 않는다.

60. Workflow

Workflow

Agent, Model, Plugin, Condition, Approval 등을 명시적 Step과 Edge로 연결한 Durable Execution Graph.

61. Workflow Step

Workflow Step

Workflow 안에서 실행되는 하나의 논리적 처리 단위.

대표:

- AGENT
 - MODEL
 - PLUGIN
 - CONDITION
 - WAIT
 - APPROVAL
-

62. Workflow Edge

Workflow Edge

한 Step에서 다음 Step으로 이동하는 연결 관계.

63. Branch

Branch

Condition 또는 Switch에 따라 Workflow 실행 경로가 분기되는 구조.

64. Parallel

Parallel

여러 Workflow Branch를 동시에 실행하는 구조.

65. Join

Join

Parallel Branch 결과를 다시 하나의 실행 흐름으로 결합하는 Step.

66. Loop

Loop

조건이 만족될 때 Step을 반복하는 Workflow 구조.

AGEX Loop는 반드시 Bounded해야 한다.

67. Wait

Wait

Execution을 Worker 점유 없이 Durable State로 대기시키는 Runtime 상태.

68. Approval Step

Approval Step

특정 Action 진행 전에 Human/Governance Approval을 기다리는 Workflow Step.

69. Sub-Workflow

Sub-Workflow

다른 Versioned Workflow를 현재 Workflow에서 호출하는 Step.

70. Runtime

Runtime

Agent, Workflow 등의 실제 실행 상태를 관리하는 AGEX Durable Execution Layer.

71. Execution

Execution

Agent 또는 Workflow가 Runtime에서 실제로 실행되는 하나의 Instance.

Resource Definition ≠ Execution

72. Execution State

Execution State

Runtime Instance의 현재 상태.

공식:

- CREATED
- VALIDATING
- QUEUED
- RUNNING
- WAITING
- RETRYING
- COMPLETED
- FAILED
- CANCELLED
- TIMED_OUT
- TERMINATED

73. Waiting Reason

Waiting Reason

Execution이 WAITING 상태인 구체적인 이유.

예:

- APPROVAL
- USER_INPUT
- EVENT
- TIME
- CHILD_EXECUTION

74. Task

Task

Runtime Scheduler가 Worker에 전달하는 최소 Dispatch 실행 단위.

Execution ≠ Task

75. Queue

Queue

Task를 Worker에게 전달하기 위한 Dispatch Mechanism.

Queue는 Execution Source of Truth가 아니다.

76. Worker

Worker

Task를 실제 수행하는 Runtime Compute Process.

77. Worker Lease

Worker Lease

특정 Worker가 Task를 일정 시간 동안 처리할 권리를 보유하고 있음을 나타내는 Runtime 계약.

78. Heartbeat

Heartbeat

Worker가 현재 Task를 정상 수행하고 있음을 Runtime에 알리는 주기적 신호.

79. Checkpoint

Checkpoint

장기 Execution을 복구하기 위해 저장하는 구조화된 Runtime State Snapshot.

80. Recovery

Recovery

Worker 장애나 Runtime 실패 이후 Execution을 안전한 상태에서 재개하는 과정.

81. Reconciliation

Reconciliation

Durable State와 실제 Runtime 상태가 일치하는지 확인하고 불일치를 복구하는 과정.

82. Retry

Retry

실패한 Action 또는 Task를 정책에 따라 다시 실행하는 행위.

Retry는 반드시 Bounded해야 한다.

83. Timeout

Timeout

정해진 시간 내 완료되지 않은 작업을 종료 또는 실패 처리하는 제한.

84. Cancellation

Cancellation

사용자 또는 시스템이 Execution의 추가 진행을 중단하도록 요청하는 행위.

85. At-Least-Once

At-Least-Once Delivery

Task가 한 번 이상 전달될 수 있음을 전제로 하는 Dispatch Semantics.

따라서 중복 처리 가능성을 고려해야 한다.

86. Idempotency

Idempotency

동일 Logical Request가 여러 번 실행되어도 결과가 중복 생성되지 않도록 하는 특성.

87. Idempotency Key

Idempotency Key

동일 Logical Operation을 식별하기 위한 Key.

88. Side Effect

Side Effect

외부 시스템이나 상태를 변경하는 Action의 영향.

공식 분류:

- READ_ONLY
 - REVERSIBLE_WRITE
 - IRREVERSIBLE_WRITE
 - PRIVILEGED_ACTION
-

89. Operation

Operation

Export, Import, Reindex, Migration 등 AI Runtime Execution과 구분되는 관리형 비동기 작업.

Execution ≠ Operation

90. Knowledge

Knowledge

출처, Provenance, Permission, Version을 가지는 공식 정보 Resource.

91. Knowledge Collection

Knowledge Collection

관련 Knowledge Source와 Document를 하나의 검색/관리 범위로 묶는 Resource.

92. Knowledge Source

Knowledge Source

Knowledge가 유입되는 원본 데이터 출처.

93. Knowledge Document

Knowledge Document

Source에서 수집되어 AGEX에서 관리되는 하나의 논리적 문서/정보 단위.

94. Knowledge Chunk

Knowledge Chunk

검색 및 Retrieval을 위해 Document를 분할한 Derived Unit.

원본 Source of Truth가 아니다.

95. Provenance

Provenance

Knowledge가 어느 Source, Document, Version에서 왔는지 추적할 수 있는 정보.

96. Retrieval

Retrieval

Query와 Context를 기준으로 허용된 Knowledge Candidate를 찾아오는 과정.

97. Ranking

Ranking

Retrieval Candidate의 관련성 순서를 결정하는 과정.

98. Reranking

Reranking

초기 Retrieval 결과를 별도 Model/Algorithm으로 다시 평가하여 순서를 조정하는 과정.

99. Citation

Citation

AI Output과 원본 Knowledge Source를 연결하는 참조 정보.

100. Memory

Memory

User, Agent 또는 Execution에서 생성된 Context를 선택적으로 보존하고 다시 회상할 수 있도록 하는 Persistence Resource.

Knowledge ≠ Memory

101. Working Memory

Working Memory

현재 Execution 내부의 단기 작업 Context.

102. Session Memory

Session Memory

하나의 사용자/Agent Session 동안 유지되는 Context.

103. Agent Memory

Agent Memory

특정 Agent Scope에 귀속되는 장기 또는 반복 활용 Context.

104. User Memory

User Memory

특정 User와 관련된 장기 Context.

105. Tenant Memory

Tenant Memory

Tenant 범위에서 공유되는 Memory.

106. Episodic Memory

Episodic Memory

특정 사건이나 과거 실행 경험을 나타내는 Memory.

107. Semantic Memory

Semantic Memory

사실, 관계 또는 의미 정보를 표현하는 Memory.

108. Procedural Memory

Procedural Memory

방법, 절차, 행동 Pattern과 관련된 Memory.

109. Memory Proposal

Memory Proposal

Agent가 저장 가치가 있다고 제안한 아직 확정되지 않은 Memory Candidate.

110. Memory Conflict

Memory Conflict

새 Memory Candidate와 기존 Memory가 서로 모순되는 상태.

111. Memory Consolidation

Memory Consolidation

유사하거나 반복된 Memory를 정리·통합하는 과정.

112. Forgetting

Forgetting

불필요하거나 오래된 Memory를 회상 대상에서 제거하거나 삭제하는 과정.

113. Memory Promotion

Memory Promotion

검증된 Memory를 공식 Knowledge Candidate로 승격시키는 과정.

자동 승격을 기본으로 하지 않는다.

114. Plugin

Plugin

외부 또는 확장 기능을 AGEX의 Capability와 Action Contract로 제공하는 Extension Package.

115. Plugin Package

Plugin Package

Manifest, Code Artifact, Schema, Metadata를 포함하는 배포 가능한 Plugin 단위.

116. Plugin Definition

Plugin Definition

Plugin Package의 기술적 정의.

Tenant Credential이나 Tenant-specific Configuration을 포함하지 않는다.

117. Plugin Installation

Plugin Installation

특정 Tenant에 Plugin Package가 설치된 Instance.

Plugin Definition ≠ Plugin Installation

118. Plugin Capability

Plugin Capability

Plugin이 제공하는 기능 영역.

Capability 자체가 실행 Action은 아니다.

119. Plugin Action

Plugin Action

실제 호출 가능한 Plugin 기능.

Input/Output Schema, Permission, Side Effect를 가진다.

120. Tool

Tool

Agent에게 호출 가능하도록 제공되는 Native Function 또는 Plugin Action Projection.

Plugin ≠ Tool

121. Tool Binding

Tool Binding

특정 Agent가 어떤 Tool을 사용할 수 있는지 연결하는 설정.

122. Plugin Manifest

Plugin Manifest

Plugin Package의 Capability, Action, Permission, Network, Runtime Requirements를 선언하는 공식 Metadata.

123. Plugin Sandbox

Plugin Sandbox

Plugin Code를 CPU, Memory, Network, Filesystem 등의 제한된 환경에서 실행하는 격리 구조.

124. Credential Binding

Credential Binding

Plugin Installation이나 Provider가 사용할 Secret Reference를 특정 용도에 연결하는 설정.

125. Secret

Secret

Password, API Key, Token, Private Key 등 외부에 노출되어서는 안 되는 민감 Credential Value.

126. Secret Reference

Secret Reference

실제 Secret Value 대신 Secret Store의 항목을 참조하는 Identifier.

127. Credential Broker

Credential Broker

Runtime 요청에 따라 필요한 Secret을 안전하게 Resolve하고 External Call에 적용하는 Component.

128. Model Provider

Provider

AI Model을 제공하는 외부 또는 Private 실행 주체.

129. Provider Type

Provider Type

Provider의 기술적 제공 방식.

예:

- DIRECT
 - AGGREGATOR
 - PRIVATE
 - CUSTOM
-

130. Provider Trust Class

Provider Trust Class

보안·운영 관점에서 Provider를 분류하는 공식 등급.

- PRIVATE
 - DIRECT_APPROVED
 - ENTERPRISE_APPROVED
 - AGGREGATOR
 - RESTRICTED
 - BLOCKED
-

131. Model

Model

Provider를 통해 실제 사용할 수 있는 AI Capability Resource.

Provider ≠ Model

132. External Model ID

External Model ID

Provider가 실제로 사용하는 Model Identifier.

AGEX Model ID와 다르다.

133. Model Capability

Model Capability

Model이 지원하는 기술적 기능.

대표:

- TEXT_GENERATION
- STRUCTURED_OUTPUT
- TOOL_CALLING
- STREAMING
- VISION
- EMBEDDING
- RERANKING

134. Model Profile

Model Profile

Agent/Workflow가 특정 Provider를 직접 지정하지 않고 필요한 Capability, Security, Region, Quality, Cost 등의 조건을 정의하는 Routing Resource.

135. Model Gateway

Model Gateway

모든 Model Request를 표준화하고 Security, Routing, Usage, Provider Adapter를 통제하는 공식 Model Access Layer.

136. Model Router

Model Router

Model Gateway 내부에서 Policy와 Runtime 조건을 기준으로 적절한 Model을 선택하는 Component.

137. Provider Adapter

Provider Adapter

Provider별 API 형식을 AGEX 공통 Model Contract로 변환하는 Adapter.

138. Model Request

Model Request

Model Gateway가 처리하는 하나의 논리적 Model 호출 요청.

139. Model Attempt

Model Attempt

하나의 Model Request를 실제 Provider/Model에 전달한 개별 호출 시도.

Fallback이 발생하면 하나의 Request에 여러 Attempt가 있을 수 있다.

140. Fallback

Fallback

Primary Model/Provider 실패 시 승인된 대체 Model을 다시 전체 Policy 검증 후 선택하는 과정.

141. Model Health

Model Health

현재 Model 또는 Provider의 가용성과 성능 상태.

예:

- HEALTHY
- DEGRADED

- UNAVAILABLE

142. Structured Output

Structured Output

명시된 Schema에 맞는 구조화된 Model 결과.

단순히 JSON처럼 보이는 문자열과 다르다.

143. Tool Calling

Tool Calling

Model이 Tool 사용을 위한 Action Candidate를 생성하는 기능.

Tool Calling 자체가 Tool 실행 권한은 아니다.

144. Streaming

Streaming

Model 또는 Runtime 결과를 완료 전 부분적으로 전달하는 방식.

Stream 연결 상태와 Execution 상태는 다르다.

145. Embedding

Embedding

Text, Image 등의 정보를 Vector Representation으로 변환하는 Model 기능.

146. Vector

Vector

Embedding Model이 생성한 수치 표현.

147. Vector Index

Vector Index

Embedding 기반 유사도 검색을 위한 Derived Search Structure.

Source of Truth가 아니다.

148. Marketplace

Marketplace

AGEX 호환 Package를 검색, 검증, 유통, 판매, 구매할 수 있는 Extension Distribution Platform.

Marketplace는 실제 Runtime 실행을 수행하지 않는다.

149. Registry

Registry

Resource/Package/Model 등의 기술적 Source of Truth를 관리하는 시스템.

Marketplace ≠ Registry

150. Publisher

Publisher

Marketplace에 Package를 배포하는 개발자 또는 조직.

151. Listing

Listing

Marketplace에서 Package 또는 Product를 사용자에게 노출하는 유통 항목.

152. Offer

Offer

특정 Product/Listing에 적용되는 가격·기간·계약 조건.

153. Order

Order

Tenant가 Offer를 구매하거나 획득하는 상업적 Transaction.

154. Subscription

Subscription

Tenant와 Plan 또는 Commercial Offer 사이의 지속 계약 관계.

155. Plan

Plan

Product Capability, Entitlement, Limit의 묶음.

156. Product

Product

상업적으로 제공되는 Capability 또는 서비스 단위.

157. Price

Price

Plan 또는 Offer에 적용되는 금전적 조건.

Plan ≠ Price

158. Billing Account

Billing Account

하나 이상의 Tenant에 대한 청구를 관리하는 상업적 계정 단위.

159. Usage

Usage

Runtime, Model, Plugin, Storage 등 실제 사용 사실.

160. Usage Record

Usage Record

실제 사용량을 변경 불가능한 형태로 기록한 공식 Record.

161. Meter

Meter

Usage Record를 과금 가능한 단위로 집계하는 규칙.

162. Rating

Rating

Metered Usage를 Price Rule에 따라 금액으로 계산하는 과정.

163. Rating Record

Rating Record

특정 Usage에 적용된 Price와 계산 결과를 기록한 항목.

164. Billing Ledger

Billing Ledger

Charge, Credit, Adjustment 등 청구 관련 금전 변화를 기록하는 공식 원장.

165. Ledger Entry

Ledger Entry

Billing Ledger의 개별 기록.

Posted Entry를 직접 수정하지 않는다.

166. Invoice

Invoice

Billing Period 동안 확정된 Charge를 고객에게 청구하는 문서.

167. Invoice Line

Invoice Line

Invoice에 포함되는 개별 청구 항목.

168. Credit

Credit

향후 청구에 사용할 수 있도록 부여된 금액 또는 사용량 자산.

169. Adjustment

Adjustment

기존 Usage, Rating, Ledger 오류를 직접 수정하지 않고 보정하기 위한 별도 Record.

170. Settlement

Settlement

Marketplace 거래에서 Publisher에게 지급할 정산 금액을 계산하고 확정하는 과정 또는 Resource.

171. Quota

Quota

Resource 또는 Usage의 사용 한도.

예:

- Concurrent Executions
 - Storage
 - Tokens
-

172. Budget

Budget

금액 기준의 사용 한도 또는 운영 비용 Control.

Budget ≠ Invoice

173. Cost

Cost

AGEX 또는 Tenant가 실제 Resource 사용으로 부담하는 비용.

174. Price vs Cost

Price

고객에게 청구하는 금액.

Cost

서비스 제공에 실제 발생하는 비용.

Price ≠ Cost

175. Artifact

Artifact

Execution에서 생성되거나 사용되는 독립적인 파일, 데이터, 결과물 Resource.

176. Event

Event

이미 발생한 사실을 표현하는 Immutable Message.

예:

- AgentPublished
 - ExecutionCompleted
-

177. Command

Command

어떤 Action을 수행해달라고 요청하는 Message.

Event ≠ Command

178. Event Envelope

Event Envelope

모든 Domain Event가 공유하는 공통 Metadata 구조.

대표:

- event_id
- event_type
- event_version

- tenant_id
 - timestamp
 - resource
 - correlation_id
-

179. Correlation ID

Correlation ID

여러 Request, Event, Execution을 하나의 논리적 흐름으로 연결하는 Identifier.

180. Request ID

Request ID

개별 API Request를 식별하는 Identifier.

181. Trace

Trace

하나의 요청/Execution이 여러 Component를 통과한 전체 호출 흐름 기록.

182. Span

Span

Trace 안에서 하나의 개별 작업 구간.

183. Observability

Observability

Logs, Metrics, Traces, Events를 통해 시스템 내부 상태와 실행 흐름을 파악할 수 있는 능력.

184. Audit

Audit

보안, 권한, 관리자 작업, 고위험 Action의 책임성과 추적성을 위해 생성되는 불변 기록.

185. Audit Event

Audit Event

누가, 언제, 어떤 Resource에 어떤 Action을 수행했고 결과가 무엇인지 기록하는 감사 항목.

186. Logging

Logging

운영 및 Debugging을 위한 구조화된 실행 기록.

Audit와 동일 개념이 아니다.

187. Metric

Metric

시스템 상태나 성능을 수치화한 Observability Data.

188. Error

Error

요청 또는 실행이 정상적으로 완료되지 못한 상태를 구조화하여 표현한 결과.

189. Error Code

Error Code

Client 또는 시스템이 안정적으로 처리할 수 있는 공식 오류 Identifier.

Error Message 문자열을 Programmatic Contract로 사용하지 않는다.

190. Error Category

Error Category

Error를 상위 유형으로 분류하는 값.

공식:

- AUTHENTICATION
- AUTHORIZATION
- POLICY
- VALIDATION
- NOT_FOUND
- CONFLICT
- QUOTA
- RATE_LIMIT
- RUNTIME
- PROVIDER
- TIMEOUT
- INTERNAL

191. API

API

AGEX Resource와 Runtime 기능을 외부 Client가 사용하는 공식 Programmatic Contract.

192. API Version

API Version

API Contract 자체의 Version.

Resource Version과 별개다.

193. SDK

SDK

AGEX API와 Extension Contract를 각 개발 언어에서 Type-safe하게 사용할 수 있도록 제공하는 공식 Developer Platform.

194. Generated Client

Generated Client

Canonical Schema/OpenAPI에서 자동 생성된 Low-Level Client.

195. High-Level SDK

High-Level SDK

Generated Client 위에 Developer-friendly API를 제공하는 수동 작성 Layer.

196. Plugin SDK

Plugin SDK

AGEX 호환 Plugin 개발을 위한 Extension 개발 도구.

197. Model Adapter SDK

Model Adapter SDK

새 Provider를 Model Gateway에 연결하기 위한 Adapter 개발 SDK.

198. Testing SDK

Testing SDK

Agent, Workflow, Plugin, Runtime 등의 테스트를 쉽게 작성하도록 지원하는 개발 도구.

199. CLI

CLI

Terminal에서 AGEX Resource와 API를 사용하는 공식 Command-Line Interface.

200. Developer Console

Developer Console

Agent, Workflow, Plugin, Model, Execution 등을 개발·관찰·관리하는 공식 UI.

Console은 Source of Truth가 아니다.

201. Canonical Schema

Canonical Schema

Resource, API, Event, SDK가 공유하는 Machine-readable 공식 Contract.

202. Schema Version

Schema Version

Canonical Schema 자체의 Contract Version.

Resource Version과 다르다.

203. Contract

Contract

Component 간 입력, 출력, 상태, Error, Permission 등을 명시적으로 정의한 공식 규칙.

204. Contract Test

Contract Test

두 Component가 공식 Schema/API/Event Contract를 준수하는지 검증하는 테스트.

205. Acceptance Criteria

Acceptance Criteria

기능 또는 Resource가 완료된 것으로 인정되기 위해 충족해야 하는 검증 가능한 조건.

206. Definition of Done

Definition of Done

개발 작업이 실제 완료되었다고 판단하는 통합 기준.

AGEX에서는 코드 외에도 다음이 포함된다.

- Test
 - Security
 - Tenant Isolation
 - Observability
 - Documentation
 - Acceptance Evidence
 - AI Evaluation where applicable
-

207. Evaluation

Evaluation

Agent 또는 Model의 비결정적 품질, 안전성, 정확성, Cost 등을 Dataset 기반으로 측정하는 검증 절차.

208. Evaluation Dataset

Evaluation Dataset

AI 품질 검증에 사용하는 Versioned Test Case 집합.

209. Baseline

Baseline

Candidate 변경의 품질을 비교하는 현재 기준 Version 또는 Model.

210. Candidate

Candidate

Production Promotion 전에 평가 중인 새 Resource Version 또는 Model.

211. Regression

Regression

새 Candidate가 기존 Baseline보다 품질, 성능, Security 등이 악화된 상태.

212. Promotion

Promotion

검증된 Candidate를 다음 환경 또는 Active Version으로 승격하는 과정.

213. Rollback

Rollback

문제가 있는 변경을 이전의 안정된 Version 또는 Routing 설정으로 되돌리는 과정.

214. Kill Switch

Kill Switch

보안 또는 운영 문제 발생 시 Agent, Workflow, Model, Plugin 등의 신규 실행을 즉시 차단하는 통제 기능.

215. Suspension

Suspension

Resource 또는 Tenant의 신규 사용/실행을 일시 차단하는 상태.

216. Fail Closed

Fail Closed

필수 Security/Tenant Context를 확인할 수 없는 경우 요청을 허용하지 않는 원칙.

217. Fail Safe

Fail Safe

오류나 불확실한 상태에서 더 위험한 동작 대신 안전한 상태로 전환하는 원칙.

218. Circuit Breaker

Circuit Breaker

반복 실패하는 Provider/Service 호출을 일시 차단하여 연쇄 장애를 방지하는 구조.

219. Rate Limit

Rate Limit

일정 시간 동안 허용되는 요청 또는 사용량 제한.

220. Fair Scheduling

Fair Scheduling

한 Tenant 또는 Workload가 Runtime Resource를 과도하게 점유하지 않도록 균형 있게 Task를 배분하는 Scheduling 정책.

221. Noisy Neighbor

Noisy Neighbor

공유 인프라에서 한 Tenant의 과도한 사용이 다른 Tenant 성능에 영향을 미치는 현상.

222. Control Plane

Control Plane

Resource Definition, Policy, Configuration, Registry, Governance를 관리하는 논리적 제어 영역.

223. Data Plane

Data Plane

실제 Agent/Workflow/Model/Plugin 실행과 Data 처리가 이루어지는 실행 영역.

224. Deployment Profile

Deployment Profile

AGEX를 어떤 인프라 격리 수준과 환경으로 배포할지를 정의하는 구조.

예:

- Shared
- Dedicated
- Private
- On-Premises

- Hybrid

225. Dedicated Runtime

Dedicated Runtime

특정 Tenant에 독립적으로 할당된 Runtime Resource Pool.

226. Private Deployment

Private Deployment

고객이 통제하는 Cloud 또는 Private Infrastructure에 AGEX를 배포하는 방식.

227. On-Premises

On-Premises

고객 자체 Data Center 환경에서 AGEX를 운영하는 Deployment 형태.

228. Air-Gapped

Air-Gapped

외부 Network 연결 없이 격리된 환경에서 AGEX를 운영하는 Deployment 형태.

229. Data Residency

Data Residency

Data가 저장 또는 처리될 수 있는 Region에 대한 정책.

230. Federation

Federation

서로 다른 Tenant, Organization 또는 AGEX 환경 간에 명시적인 Trust Contract를 통해

Identity/Agent/Resource를 연결하는 구조.

231. Support Session

Support Session

지원 담당자가 특정 Tenant에 제한된 Scope와 기간으로 접근하기 위한 감사 가능한 임시 접근 Resource.

232. Break-Glass

Break-Glass

정상 IAM 경로 사용이 어려운 비상 상황에서만 사용하는 제한된 고권한 접근 절차.

233. PAP

Policy Administration Point

Policy를 생성, 검토, Publish하는 관리 지점.

234. PDP

Policy Decision Point

Policy와 Context를 평가하여 Authorization Decision을 반환하는 Component.

235. PEP

Policy Enforcement Point

실제 Resource Action 실행 전에 PDP Decision을 강제하는 지점.

236. PIP

Policy Information Point

Policy 평가에 필요한 Identity, Tenant, Resource, Risk 등의 Context를 제공하는 Component.

237. Obligation

Obligation

ALLOW 또는 CONDITIONAL Decision과 함께 요구되는 추가 조건.

예:

- REQUIRE_APPROVAL
 - MASK_OUTPUT
 - AUDIT_REQUIRED
-

238. Resource Owner

Owner

Production Resource의 책임 주체.

Owner는 Resource의 목적, 품질, Cost, Lifecycle 관리 책임을 가진다.

239. Namespace

Namespace

Tenant 내부 Resource를 추가로 논리적으로 분류·격리하기 위한 선택적 Scope.

240. Label

Label

Resource 검색, 조직화, Cost Allocation 등을 위한 Key/Value Metadata.

241. Annotation

Annotation

Runtime 동작을 직접 결정하지 않는 비실행 Metadata.

242. Fixture

Fixture

Contract Test나 Integration Test에서 사용하는 고정 테스트 데이터.

243. Golden Fixture

Golden Fixture

Canonical Contract의 정상 동작을 대표하는 공식 기준 샘플.

244. Schema Drift

Schema Drift

Canonical Schema와 API, SDK 또는 실제 구현의 구조가 서로 달라진 상태.

245. Contract Drift

Contract Drift

문서 또는 Machine-readable Contract와 실제 Component Behavior가 불일치하는 상태.

246. ADR

Architecture Decision Record

중요 Architecture 선택의 Context, Alternatives, Decision, Consequences를 기록하는 문서.

Specification과 다르다.

247. Specification Gap

Specification Gap

구현에 필요한 공식 Contract가 아직 정의되지 않은 상태.

Coding Agent는 이를 임의 구현하지 않고 Gap으로 보고해야 한다.

248. Canonical

Canonical

AGEX에서 해당 개념의 공식적이고 기준이 되는 형태.

249. Source of Truth

Source of Truth

특정 개념에 대해 가장 높은 권한을 갖는 공식 기준.

250. Single Source of Truth

SSOT

동일한 개념의 기준이 여러 곳에 중복되지 않고 하나의 공식 Source로 관리되는 원칙.

251. 공식 개념 구분표

AGEX 전체에서 다음 구분은 절대 유지한다.

개념 A	개념 B	관계
Capability	Permission	기술적 가능성과 실행 권한은 다름
Permission	Policy	기본 권한과 Context Rule은 다름
Entitlement	Permission	상업적 권리와 보안 권한은 다름
Approval	Permission	특정 Action 승인과 기본 권한은 다름

개념 A	개념 B	관계
Knowledge	Memory	공식 정보와 선택적 Context Persistence는 다름
Plugin	Tool	Extension Package와 Agent callable interface는 다름
Plugin Definition	Plugin Installation	기술 Package와 Tenant Instance는 다름
Installed	Enabled	설치와 사용 활성화는 다름
Provider	Model	공급 주체와 실제 AI Resource는 다름
Model Profile	Model	Routing Policy와 실제 Model은 다름
User	Membership	Platform Identity와 Tenant 소속은 다름
User Identity	Agent Identity	Human Actor와 AI Actor는 다름
Version	Revision	Published Version과 Draft 변경 번호는 다름
Specification	Status	Desired Definition과 Observed State는 다름
Published	Active	Immutable Version 존재와 신규 사용 가능 상태는 다름
Resource	Execution	정의와 실행 Instance는 다름
Execution	Task	전체 Runtime Instance와 Worker 단위 작업은 다름
Execution	Operation	AI Runtime 작업과 관리형 비동기 작업은 다름
Queue	Execution Store	Dispatch와 Source of Truth는 다름
Event	Command	발생한 사실과 실행 요청은 다름
Risk	Data Classification	행동 위험도와 데이터 민감도는 다름
Price	Cost	고객 청구액과 실제 원가는 다름
Budget	Invoice	운영 한도와 실제 청구는 다름

개념 A	개념 B	관계
Marketplace	Registry	상업적 유통과 기술 Registry는 다름
Authentication	Authorization	신원 확인과 권한 결정은 다름
Console	Source of Truth	UI와 공식 Contract는 다름
API Version	Resource Version	API 계약 버전과 Resource 배포 버전은 다름

252. AGEX에서 사용하지 말아야 할 모호한 표현

다음 표현은 기술 명세에서 단독으로 사용하지 않는다.

- AI 처리
- 지능화
- 자동 판단
- 알아서 처리
- 자동화
- 최적화
- 고도화
- 스마트 기능
- AI 기반 처리

반드시 실제 메커니즘을 함께 쓴다.

예:

잘못된 표현:

AI가 자동 판단한다.

대신:

Model이 Structured Decision Candidate를 생성하고

Schema Validation → Policy Decision → Runtime Execution 순으로 처리한다.

253. 용어 추가 절차

새로운 공식 용어가 필요한 경우 다음 순서를 따른다.

1. 기존 Glossary에서 동일/유사 개념 검색
 2. 기존 용어로 표현 가능한지 검토
 3. 필요하면 Specification Gap 기록
 4. 공식 정의 작성
 5. 관련 Domain Specification 수정
 6. Canonical Schema 반영
 7. Glossary 추가
 8. API/SDK/Code에 동일 이름 적용
-

254. Naming 원칙

공식 Resource 이름은 가능하면 명사형을 사용한다.

예:

- Agent
- Workflow
- Execution
- Policy

Action 이름은 동사형을 사용한다.

예:

- Create
- Publish
- Execute
- Approve
- Revoke

255. Canonical Glossary의 적용 범위

본 문서의 정의는 다음 전체에 적용한다.

- AGEX 공식 문서
- MASTER.md
- AGENTS.md
- CLAUDE.md
- Canonical Schema
- OpenAPI
- SDK
- CLI
- Database Logical Model
- Event
- Test
- Console
- WBS
- ADR

256. Coding Agent 적용 규칙

Codex, Claude 등 AI Coding Agent는 다음을 따라야 한다.

1. 새로운 용어를 임의로 만들지 않는다.
2. 기존 개념을 유사한 이름으로 복제하지 않는다.
3. Glossary와 코드가 충돌하면 Glossary/Specification을 우선 확인한다.
4. 의미가 다른 개념을 하나의 Generic Object로 통합하지 않는다.
5. Glossary에 없는 새로운 Platform Concept이 필요하면 Specification Gap으로 보고

한다.

257. 최종 정의

AGEX Canonical Glossary는 단순 용어 정리 문서가 아니다.

본 문서는 Product, Architecture, Runtime, Security, Agent, Workflow, Knowledge, Memory, Plugin, Model, Marketplace, Billing, API 및 SDK 전 영역에서 동일한 개념을 동일한 의미로 사용하도록 강제하는 AGEX 공식 Terminology Contract다.

AGEX처럼 여러 Domain이 결합된 Platform에서는 단어 하나의 의미 차이가 실제 API, Database, Permission, Runtime Boundary의 차이로 이어질 수 있다.

따라서 Agent와 Execution, Plugin과 Tool, Capability와 Permission, Entitlement와 Authorization, Knowledge와 Memory, Provider와 Model 같은 개념은 편의를 이유로 통합하거나 혼용하지 않는다.

새로운 Platform Concept을 도입할 때는 코드에서 임의 명칭을 먼저 만드는 것이 아니라 공식 Specification과 본 Glossary를 먼저 갱신한다.

본 문서는 다음 문장으로 최종 정의한다.

AGEX Canonical Glossary는 AGEX 전체 Product와 Software Architecture에서 사용되는 모든 핵심 개념의 의미와 경계를 하나로 고정하여, 사람·문서·API·Schema·SDK·AI Coding Agent가 동일한 시스템을 동일한 언어로 이해하도록 만드는 공식 용어 Single Source of Truth이다.