



■材質:SUJ2 ■硬さ:62±2HRC



付属品:クランプ用コマ・ボルト
d≤36のとき各3個
d≥40のとき各4個


●注文方法 **TRB・20 = 4**
タイプ ポスト径 数量

●寸法および価格表 (1個)


ポスト径d	dR	D ₁	D _F	D _M	P.C.D	S	M	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ	価格
20	26	37	43	40	49	65	M4	32	27	7	4,000
22	28	40	46	43	52	68	M4	32	27	7	4,500
25	31	44	50	47	58	76	M5	43	31	7	4,700
28	34	48	54	51	62	80	M5	43	31	7	5,300
32	40	54	60	57	70	90	M6	45	39	8	5,800
36	44	58	64	61	74	94	M6	45	39	8	6,900
40	48	68	74	71	84	104	M6	50	44	8	8,600
45	55	74	80	77	90	110	M6	50	44	8	10,000
50	60	78	84	81	94	114	M6	56	49	10	11,500
56	66	85	91	88	101	121	M6	56	49	10	13,800

※部品について送料は別途申し受けます。

- ガイドブシュの中心とダイセット端面との寸法はF1寸法以上としてください。
- 吊りボルト用穴の位置はガイドブシュの中心よりK1寸法以上としてください。
- クランプ用コマはφ36までは3個、φ40以上は4個使用します。



呼び径 36 まで



呼び径 40 以上

●寸法表

単位 mm

ポスト径d	ボールガイド						共通寸法					
	G _{R1}	D _F	J _R	A _R	B _R	B _{R1}	F ₁	H ₁	K ₁	a	M ^{※3}	C ₁ ^{※1}
20	56.5	43	49	28.5	18.8	30.5	35	60	32	10	4	3.5
22	58	46	52	29.8	19.5	32	35	60	32	10	4	2
25	65	50	58	34	22.8	36	40	70	35	11	5	5
28	67	54	62	35.7	23.8	38	40	70	35	11	5	3
32	75	60	70	40.3	26.7	43	45	80	40	12	6	5
36	82	64	74	42	27.7	45	50	85	40	12	6	3
40	92	74	84	42.2	36.8	(50)	55	95	50	12	6	3
45	95	80	90	44.5	38.7	(53)	55	100	50	12	6	5
50	107	84	94	46	40	(55)	65	110	60	12	6	3
56	110.5	91	101	48.7	42.2	(58.5)	65	115	60	12	6	4.5

※1プレートとブシュのすきまはC1を最小値のめやすとしてください。

※2吊りボルトの径は表中の値と変わる場合があります。(P143参照)

※3取付け穴加工の深さはM4の時10、M5の時12、M6の時15としてください。