スターブレート

特 長

- ■真空脱ガス精錬を施していますので品質が安 定しています。
- ■特殊元素の添加により比較的大寸法でもムラ なく高硬度が得られます。
- ■合金成分の適正配合によって耐摩耗性が優れ ております。

注文方法 材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数

딞 成

■一般金型用



■順送型用



順送型用ダイホルダ SKS3 /106頁

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)							
		8	10	13	15	16	20	22	25
60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0
500		0	0	0	0	0	0	0	0
000							0		0
63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
80		0	0	0	0	0	0	0	0
80	80		0	0	0	0	0	0	0
00		0	0	0	0	0	0	0	0
25		<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0
50		0	0	0	0	0	0	0	0
60		<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0
80		<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0
200		<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0
210		<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0
250			0	0	0	0	0	0	0
300			0	0	0	0	0	0	0
00			0	0	0	0	0	0	0
00	-						0		
25	100	<u> </u>	0	0	0	0	0	0	0
25 50		0		0	0	0	0	0	0
60		0			0	0	0	0	0
80		0		0	0	0	0	0	0
200		0	0		0	0	0	0	0
10			0	0	0	0	0	0	0
250		$\frac{\circ}{\circ}$	0	0	0	0	0	0	0
00		0	0	0	0	0	0		0
50		<u> </u>	0	Ö	0	0			0
100		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	0	0	0
00		<u> </u>	Ö	Ö	0	0	0	Ö	0
000							Ŏ		Ŏ
25	125	0	0	0	0	0	Ô	0	Ö
50		Ŏ	Ŏ	Ö	Ö	ŏ	Ŏ	Ŏ	Ŏ
60		Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö
80		Ö	0	0	0	Ö	Ö	Ö	Ö
200		Ō	Ö	Ö	0	Ö	Ö	Ö	Ö
10		0	0	0	0	0	0	0	0
250		0	0	0	0	0	0	0	0
00		0	0	0	0	0	0	0	0
50		0	0	0	0	0	0	0	0
100		0	0	0	0	0	0	0	0
150		0	0	0	0	0	0	0	0
00	Ī	0	0	0	0	0	0	0	0
600	1						0		0