

## 金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼

SPH40(プリハードン鋼)は36～40HRCに熱処理された金型材です。

ス  
タ  
ー  
プ  
レ  
ー  
ト

● 注文方法 材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)							
		8	10	13	15	16	20	22	25
60	60	○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○
63		○	○	○	○	○	○	○	○
80	63	○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○	○
125	80	○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○	○
100	100	○	○	○	○	○	○	○	○
125		○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○	○
350		○	○	○	○	○	○	○	○
400		○	○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○	○
125	125	○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○	○
350		○	○	○	○	○	○	○	○
400		○	○	○	○	○	○	○	○
450		○	○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○	○

◎空白部分と上記表以外の特注サイズも短納期で製作致します。