


## 特 長

- 真空脱ガス精錬を施していますので品質が安定しています。
- 焼入れ性が良好、油冷で硬化します。(焼割れ、変形が少ない。)
- 靱性と耐摩耗性に優れ、治工具としての寿命が向上します。
- SK105にMn、Crを添加し、焼入れ性を改善しています。

● 注文方法 材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数

## 製 品 構 成

### ■ 一般金型用



SK3

/42頁

### ■ 順送型用



順送型用ダイホルダ SK3 /106頁

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)							
		5	8	10	13	15	16	20	22
60	60	○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○	○
600		○	○	○	○	○	○	○	○
63	63	○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○	○
125	80	○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○	○
600		○	○	○	○	○	○	○	○
100	100	○	○	○	○	○	○	○	○
125		○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○	○
350		○	○	○	○	○	○	○	○
400		○	○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○	○
600		○	○	○	○	○	○	○	○
125	125	○	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○	○
350		○	○	○	○	○	○	○	○
400		○	○	○	○	○	○	○	○
450		○	○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○	○
600		○	○	○	○	○	○	○	○

◎空白部分と上記表以外の特注サイズは15頁のプレート加工範囲内で製作致します。