
硬さの分布

■アルミーゴHardの 断面硬さ比較 (実績参考値)



特長


■S50Cを越える硬さ

アルミーゴHardは特性が比較的均一でアルミ合金中最高の硬さがあります。

●標準サイズ表 御 見 積

●標準サイズ表御見積				
No.	呼び寸法		ボールガイド 脱 着	ボールテーナ 支持脱着(I)
	a×b		AFS	AFW
1	250	125	0	0
2	300	123	0	0
3	250	160	0	0
4	300		0	0
5	350		0	0
6	400		0	0
7	450		0	0
8	180		0	0
9	200]	0	0
10	230	1	0	0
11	250	180	0	0
12	300	100	0	0
13	315		0	0
14	350		0	0
15	400		0	0
16	200	200	Ō	0
17	230		Ô	O
18	250		0	0
19	300		Ö	0
20	315		Õ	Ö
21	350		Ö	O
22	400		0	0
23	450		Ö	O
24	500		Ō	O
25	550		Ö	0
26	600		0	0
27	230		Ö	0
28	250		Ö	0
29	300		0	$\overline{}$
30	315	230	Ö	0
31	350		Ö	0
32	400		Ŏ	Ö
33	250	250	Ö	Ö
34	300		Ŏ	Ö
35	315		Ö	Ö
36	350		ŏ	Ö
37	400		Ö	O
38	300	300	Ŏ	Ö
39	315		ŏ	Ö
40	350		0	0
41	400		Ö	
42	400	315	ŏ	Ŏ
43	350			
44	400	350		
44	400			

アルミーゴHard EDSダイセット



アルミーゴHard EDSプレートシリーズ

1-16:16×150×100 2-16:16×210×150 3-22:22×250×210 4-22:22×350×300

