


構造用炭素鋼材 S50C又はS50C相当の炭素鋼を使用しております。

特 長

冷間プレス金型用、プラスチック金型用、自動機、治工具部品用規格プレートとしてもご利用下さい。

製 品 構 成

一般金型用



S50C /48頁

順送型用



順送型用ダイホルダ S50C/106頁

ボルスタ用



S50C /107頁

● 注文方法 材質・T（厚さ）×A（長さ）×B（幅）＝枚数

A (長さ)	B (幅)	T (厚さ)										
		8	10	13	15	16	20	22	25	28	30	35
60	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130				○								
500		○	○	○	○	○	○		○		○	
600			○	○	○		○		○		○	○
63	63	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
150	70		○	○	○		○					
180			○	○	○		○					
200			○	○	○		○					
230			○	○	○		○					
250			○	○	○		○					
350					○		○					
80	80	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
100		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
125		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
130				○								
150		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
190									○		○	○
200		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
230			○	○	○		○		○		○	○
250		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
280									○		○	○
300		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
320											○	○
380									○		○	○
400				○	○		○					
500		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
600			○	○	○		○					
150	90		○	○	○		○					
180			○	○	○		○					
200			○	○	○		○					
230			○	○	○		○					
250			○	○	○		○					
300			○	○	○		○					
350			○	○	○		○					

◎空白部分と上記表以外の特注サイズも短納期で製作致します。