


## 特 長

- 高 硬 度…寸法重視の熱処理条件にて62HRCの高硬度が可能。  
耐摩耗性に優れる。
- 高 韌 性…韌性が極めて高く、割れ・欠けなどの低減に大きな効果を発揮。
- 低異方性…熱処理変寸の異方性が極めて少なく、熱処理での寸法制御が容易。
- 快 削 性…快削元素の添加と粗大炭化物低減により、被削性が大きく向上。

## 製 品 構 成

■ 一般金型用



ス  
タ  
ー  
プ  
レ  
ー  
ト

● 注文方法 材質・T(厚さ)×A(長さ)×B(幅)=枚数

A (長さ)	B (幅)	T(厚さ)						
		10	13	15	16	20	22	25
60	60	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○
600		○	○	○	○	○	○	○
63	63	○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○
80		○	○	○	○	○	○	○
100	80	○	○	○	○	○	○	○
125		○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○
600		○	○	○	○	○	○	○
100	100	○	○	○	○	○	○	○
125		○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○
350		○	○	○	○	○	○	○
400		○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○
600	125	○	○	○	○	○	○	○
125		○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○	○
210		○	○	○	○	○	○	○
250		○	○	○	○	○	○	○
300		○	○	○	○	○	○	○
350		○	○	○	○	○	○	○
400		○	○	○	○	○	○	○
450		○	○	○	○	○	○	○
500		○	○	○	○	○	○	○
600		○	○	○	○	○	○	○

◎空白部分と上記表以外の特注サイズも短納期で製作致します。