м. Львів, смт. Надичі, вул. Грушевського, 3Б



м. Дніпро, вул. Артільна, 11 вул. Любарського, 98

Характеристики профильных систем	Steko S300	Steko S400	Steko S 500	Steko S600	Steko S700	Steko S800	Steko IDEAL 2000 Round Line	Steko IDEAL 4000	Steko IDEAL 7000	Steko IDEAL 8000 Round Line
Кол-во камер рама/створка	Зкам./Зкам.	4кам./4кам.	5кам./5кам.	6кам./6кам.	6кам./7кам.	7кам./8кам.	5кам./5кам.	6кам./6кам.	6кам./6кам.	6кам./6кам.
Монтажная глубина, мм	58	58	60	70	70	75	60	70	85	85
Класс по ДСТУ, по толщине наружной стенки	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
Армирование белого окна	1,2 мм П-образный укороченный	1,2 мм П-образный укороченный	1,2 мм П-образный укороченный	1,2 мм П-образный	1,2 мм П-образный		1,2 мм П-образный		1,5мм Квадрат	1,5мм Квадрат
	1,5мм П-образный		1,5мм П-образный	1,5мм П-образный	1,5мм П-образный	1,5мм П-образный		1,5мм П-образный		
	1,5мм Квадрат		1,5мм Квадрат	1,5мм Квадрат	1,5мм Квадрат	1,5мм Квадрат	1,5мм Квадрат	1,5мм Квадрат		
Армирование ламинат и масса окно	1,5∏ / 1,5K	-	1,5∏ / 1,5K	1,5Π / 1,5K	1,5∏ / 1,5K	-	-	1,5Π / 1,5K	1,5K	1,5K
Армирование Вх дверей (Рама/Створка)	1,5K / 2,0K	-	1,5K / 2,0K	1,5K / 2,0K	1,5K / 2,0K	-	-	1,5K / 2,0K	1,5K / 2,0K	-
Стеклопакет (толщина мм)	24/30	24/30	24/30	24/32/40	24/32/40	44	32	40	44	44
Сопротивление теплопередачи профиля	0,63	0,63	0,8	0,85	0,85	0,87	0,8	0,85	0,91	1
Резина в ламинации	Серая / черная	Серая	Серая / черная	Серая / черная	Серая / черная	Серая	Серая	Серая / черная	Серая / черная	Серая / черная
Ламинация профиля	Окна — Нет. Двери — только в станд цвете	нет	Все цвета	Все цвета	Все цвета	нет	нет	Все цвета. WINSHIELD	Все цвета. WINSHIELD	Все цвета. WINSHIELD
Профиль в массе	Только ВХ дверь, станд цвета ламинации	нет	есть	есть	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Поворотно откидное окно, балконный блок, фрамуга, глухарь	Только AXOR K3	Только AXOR K3	AXOR K3, Roto, Steko Plus First Tilt, Скрытые петли Аксор, Масо	, AXOR K3, Roto, Steko Plus, First Tilt, Скрытые петли Аксор, Масо	AXOR K3, Roto, Steko Plus, First Tilt, Скрытые петли Аксор, Масо	Только AXOR K3	Maco, AXOR K3	Maco, AXOR K3	Только Масо	Только Масо
Межкомнатные двери, замок D25	Да	нет	Да	Да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Раздвижные наклонно-сдвижные системы	нет	нет	Roto Patio / Vorne	Roto Patio / Vorne	Roto Patio / Vorne	нет	нет	нет	нет	нет
Арки / Трапеции	Да / Да	Нет / Да	Да / Да	Да / Да	Нет / Да	Нет / Да	Нет / Да	Да / Да	Нет / Да	Нет / Нет
Рама, мм	61,5 ок / 71 вх	63	62 ок / 68 вх	65	65	64	65	65 ок / 70 вх	70 ок / 70 вх	80
Ал порог	20	не ставим	20	20	20	не ставим	20	20	20 мм только для ВХ Двери	нет
Импост, мм	81,5	82	81	84	84	82	80	84	84	104/84
Штульп, мм	64	=	62	63	63	62	-	64	67	84
Оконная створка,мм	77,5	77	77	79	79	78	77	77	77	77
Дверная створка , мм / тип	119 / T	нет	105 / T, 105 / Z	115 / T	нет	нет	нет	120 / T	116 / T	нет
Выравнивание горизонтального импоста в балконной двери - по окну	Нбд-Нок+21мм	Нбд-Нок+22мм	Нбд-Нок+22мм	Нбд-Нок+23мм	Нбд-Нок+23мм	Нбд-Нок+23мм	Нбд-Нок+25мм	Нбд-Нок+23мм	Нбд-Нок+28мм	Нбд-Нок+28мм
Балконный соединитель, мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Пилястровый соединитель, мм	7	7	7	7	7	7	7	7	нет	нет
Н-обр соединитель (кость)- монтажная ширина	a 27	27 от S300	27	27	27	29	21	21	21	21
Соединитель 90 град, мм	60/60	60/60 от S300	70/70	70/70	70/70	75/75	60/60	85/85	85/85	85/85
Расширитель, мм	35	35 ot S300	35	35/100	35/100	45	35	35/100	35/100	35/100
(Эркер+труба+эркер) под 180 град., мм	84	84 от S300	80	92	92	105	75	115	115	115
Внутренний размер импоста, мм	39,5	42	39	42	42	42	40	44	44	44
Внутренний размер рамы, мм	40,5	43	41	44	44	44	45	45	50	50
Наплав створки,мм	21	20	21	20	20	20	20	20	20	20
Нахлест створки на раму,мм	9	8	9	8	8	8	8	8	8	8
Межфальцевое расстояние,мм	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
M	250	l	250	450	450			450		
Минимальный радиус гиба рамы, град.	350 500	не гнем	350 500	450	450	не гнем	не гнем	450 550	не гнем	не гнем
Минимальный радиус гиба створки, град.		не гнем	500	550	не гнем	не гнем	не гнем		не гнем	не гнем
Минимальный радиус гиба импоста, град.	500 30	не гнем 35	30	550 30	не гнем 30	не гнем 35	не гнем 35	550 30	не гнем 35	не гнем 45
Минимальный угол спайки для рамы, град.	60	35	60	60	30	60	60	60	-	- 45
MIN угол спайки для створки, град. МАХ угол фрезировки импоста, град.	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-
шал угол фрезировки импоста, град.	40	40	40	40	40	40	+0	45	40	-