



FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES


Impresso: 30/07/2024 **Product Management**

Transportation Europe

D31074C39-A Creação: 10/05/2018 Código Central: Código Local: Modificação: 12/06/2023 INNOV IN95.5







Final Outlook D3139-A Approval date 01/07/2018

PERFORMANCES Voltagem (V) 12 V

C20 (Ah): 95.0 20 h 760 ΕN Arranque (A):

WET Carga:

Vented/Flooded Tecnologia:

Armadura: Ca/Ca

Vibração: V1 (30Hz+/-2Hz/3g/2h) Ciclos: E1 (180 cycles@25%)

BLOCO D31 **BLACK**

Tipo: Korean B1 Abas Fixação: Adaptador A.F. No

TAMPA

Tipo: Flat/Press integrated BLACK

Polaridade: ETN 1

Terminais: EN taper post

Adapt. Terminal: No Visor: No Ventilação Central

Filtro: 1 Filter at Right

Tampão Lateral:

1 x VCL Vent

DIMENSÕES

Comprimento (mm ± 2): 306 Largura (mm ± 2): 173 Altura (mm ± 2): 222 Peso Batería (kg ± 5%): 20,60

1 x Integrated Tipo:

BLACK

BLACK

OUTROS

C.O from D31074C04-A(Grey lid to Black)

No

TAMPÕES

ASAS

Tubo de degasificação:

Tipo:

Os valores expressos são valores nominais. As tolerâncias são em conformidade com a norma EN50342 e com a regulamentação Europeia aplicável.