


FICHA TÉCNICA PARA CLIENTES


Impresso: 30/07/2024


Product Management
Transportation Europe

 Código Central:
 D31074C38-A
 Creação:
 10/05/2018

 Código Local:
 INNOV IN95.4
 Modificação:
 31/07/2020







Final Outlook D3138-A Approval date 01/07/2018

PERFORMANCES Voltagem (V) 12 V C20 (Ah): 95.0 20 h 760 ΕN Arranque (A): WET Carga: Vented/Flooded Tecnologia: Armadura: Ca/Ca Vibração: V1 (30Hz+/-2Hz/3g/2h) Ciclos: E1 (180 cycles@25%)

Tipo:	D31	BLACK
Abas Fixação:	Korean B1	

BLOCO

TAMPA

Flat/Press integrated BLACK

Abas Fixação: Korean B1 Adaptador A.F. No

Polaridade: ETN 0
Terminais: EN taper post
Adapt. Terminal: No

Tipo:

Visor: No
Ventilação Central
Filtro: 1 Filter at Right

Tampão Lateral: No

DIMENSÕES Comprimento (mm ± 2): 306

Comprimento (mm \pm 2): 306 Largura (mm \pm 2): 173 Altura (mm \pm 2): 222 Peso Batería (kg \pm 5%): 20,60

Tipo: 1 x VCL Vent BLACK

ASAS

No

Tipo: 1 x Integrated BLACK

OUTROS

Tubo de degasificação:

degasilicação:

Os valores expressos são valores nominais. As tolerâncias são em conformidade com a norma EN50342 e com a regulamentação Europeia aplicável.

C.O from D31074C04-A(Grey lid to Black)