

```

/*
=====
===
ARQUIVO: advocacia_mysql.sql
PROJETO: Sistema de Gestão de Escritório de Advocacia
DESCRIÇÃO: Este script cria a estrutura de banco de dados relacional para gerenciar
            pessoas, processos, tarefas, audiências e movimentações financeiras.
=====
===

```

PASSO A PASSO E LOGA DE USO:

1. EXECUÇÃO: Este script deve ser executado em um servidor MySQL (via MySQL Workbench, DBeaver ou linha de comando).
 2. ORDEM DE CRIAÇÃO: As tabelas seguem uma ordem lógica de dependência (FKs). Primeiro as tabelas de base (Estado, Cidade), depois as entidades principais (pessoa, processo) e por fim as tabelas de ligação (Muitos-para-Muitos).
 3. INTEGRAÇÃO: Utilize este esquema como o "Back-end" da sua aplicação. As chaves estrangeiras (FOREIGN KEYS) garantem que um processo não fique sem ação vinculada e que tarefas/audiências estejam sempre presas a um processo real.
 4. MANUTENÇÃO: Campos de 'criado_em' e 'atualizado_em' permitem auditoria de dados.
- ```

*/

```

```

SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;
SET NAMES utf8mb4;
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS advocacia CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_unicode_ci;
USE advocacia;

```

```

-- TABELA: estado
-- Propósito: Armazenar as unidades federativas para localização de cidades e pessoas.
-- Campos:
-- id: Identificador único e incremental.
-- nome: Campo reservado para o nome completo do Estado.
-- sigla: Campo reservado para a sigla de 2 caracteres do Estado.

```

```

CREATE TABLE estado (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 sigla CHAR(2) NOT NULL
);

```

```

-- TABELA: cidade
-- Propósito: Armazenar os municípios vinculados a um Estado.
-- Campos:
-- id: Identificador único da cidade.
-- nome: Campo reservado para o nome da cidade.

```

-- estado\_id: Chave que liga a cidade ao seu respectivo Estado.

```

CREATE TABLE cidade (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,
 estado_id INT,
 FOREIGN KEY (estado_id) REFERENCES estado(id)
);
```

-----  
-- TABELA: grupo

-- Propósito: Definir papéis (Administrador, Advogado, Cliente, etc.) que uma pessoa pode assumir.

-- Campos:

-- id: Identificador único do grupo.

-- nome: Campo reservado para o nome do grupo funcional.

```

CREATE TABLE grupo (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 nome VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

-----  
-- TABELA: especialidade

-- Propósito: Listar as áreas de atuação jurídica (Direito Civil, Penal, etc.).

-- Campos:

-- id: Identificador único da especialidade.

-- nome: Campo reservado para a descrição da área do Direito.

```

CREATE TABLE especialidade (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

-----  
-- TABELA: pessoa (Usando Single Table Inheritance para Simplificar)

-- Propósito: Entidade central que armazena dados de clientes, advogados e colaboradores.

-- Campos:

-- id: Identificador único da pessoa.

-- nome: Campo reservado para o nome completo ou razão social.

-- tipo: Define se é pessoa Física (F) ou Jurídica (J).

-- oab: Registro profissional (se for advogado).

-- ativo: Indica se o cadastro está ativo no sistema.

-- (Demais campos como email, telefone, cpf/cnpj conforme diagrama).

```

CREATE TABLE pessoa (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 cidade_id INT,
```

```

nome VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT 'Nome completo ou Razão Social',
endereco VARCHAR(255),
bairro VARCHAR(100),
telefone VARCHAR(20),
email VARCHAR(150) UNIQUE COMMENT 'E-mail usado como login',
senha VARCHAR(255) COMMENT 'hash da senha de acesso.',
-- Foto em BLOB grande porque o arquivo padrao e fotos reais podem ultrapassar 64 KB.
foto MEDIUMBLOB,
ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
observacoes TEXT,
criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
atualizado_em DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
-- Campos de Colaborador
cargo VARCHAR(100),
oab VARCHAR(20),
oab_uf CHAR(2),
contratado_em DATETIME,
demitido_em DATETIME,
salario DECIMAL(10,2),
-- Campos de PessoaFisica
cpf VARCHAR(14) UNIQUE COMMENT 'CPF usado como login (Apenas Números)',
rg VARCHAR(20),
dt_nascimento DATETIME,
sexo CHAR(1) DEFAULT 'M' COMMENT 'M - masculino, F - feminino',
-- Campos de PessoaJuridica
cnpj VARCHAR(18),
nome_fantasia VARCHAR(255),
razao_social VARCHAR(255),
inscricao_estadual VARCHAR(50),
FOREIGN KEY (cidade_id) REFERENCES cidade(id)
);

```

```

-- TABELA: tipo_acao
-- Propósito: Classificar a natureza da ação (Trabalhista, Cível, etc.).
-- Campos:
-- id: Identificador do tipo.
-- nome: Campo reservado para a categoria da ação judicial.

```

```

CREATE TABLE tipo_acao (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL
);

```

```

-- TABELA: acao
-- Propósito: Registrar os nomes específicos das petições/ações judiciais.
-- Campos:

```

-- id: Identificador da ação.  
-- nome: Nome da ação (ex: Reclamação Trabalhista).  
-- tipo\_acao\_id: Vínculo obrigatório com um tipo\_acao.

-----  
CREATE TABLE acao (  
 id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
 nome VARCHAR(255) NOT NULL,  
 tipo\_acao\_id INT NOT NULL,  
 FOREIGN KEY (tipo\_acao\_id) REFERENCES tipo\_acao(id)  
);

-----  
-- TABELA: vara  
-- Propósito: Identificar a vara judicial e comarca onde tramita o processo.  
-- Campos:  
-- id: Identificador da vara.  
-- nome: Campo reservado para o nome da vara (ex: 1ª Vara Cível).  
-- cidade\_id: Localidade da vara.

-----  
CREATE TABLE vara (  
 id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
 nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
 cidade\_id INT,  
 FOREIGN KEY (cidade\_id) REFERENCES cidade(id)  
);

-----  
-- TABELA: processo  
-- Propósito: Classe pivô que centraliza os dados jurídicos de um caso.  
-- Campos:  
-- nr\_processo: Número oficial do processo (Chave Primária).  
-- titulo: Breve descrição ou nome do caso.  
-- status: Situação atual (Ativo, Suspenso, Arquivado, Encerrado).  
-- registrado\_por: ID da pessoa que cadastrou o processo.

-----  
CREATE TABLE processo (  
 id INT AUTO\_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,  
 numero\_processo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
 titulo VARCHAR(255),  
 valor DECIMAL(15,2),  
 status ENUM('Ativo', 'Suspenso', 'Arquivado', 'Encerrado'),  
 resumo TEXT,  
 registrado\_por INT COMMENT 'FK que Recebe os dados de Pessoa',  
 vara\_id INT,  
 acao\_id INT,  
 criado\_em DATETIME DEFAULT CURRENT\_TIMESTAMP,  
 atualizado\_em DATETIME ON UPDATE CURRENT\_TIMESTAMP,  
 FOREIGN KEY (vara\_id) REFERENCES vara(id),

```
FOREIGN KEY (acao_id) REFERENCES acao(id),
FOREIGN KEY (registrado_por) REFERENCES pessoa(id)
);
```

-- Tabela de Domínio: Armazena as opções (ex: "Autor", "Réu", "Advogado do Autor", "Testemunha").

```
CREATE TABLE papel_processo (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 figura_como VARCHAR(150) NOT NULL -- Ex: 'Autor', 'Réu'
);
```

-----

-- TABELA: tarefa

-- Propósito: Agendar diligências, prazos e lembretes vinculados ou não a processos.

-- Campos:

-- id: Identificador da tarefa.

-- prioridade: Nível de urgência (Alta, Baixa, Emergência, Urgente).

-- status: Situação (Aberta, Em Andamento, Concluída, Cancelada).

-----

```
CREATE TABLE tarefa (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 titulo VARCHAR(255),
 descricao TEXT,
 prioridade ENUM('Alta', 'Baixa', 'Emergencia', 'Urgente'),
 dt_vencimento DATETIME,
 dt_conclusao DATETIME,
 registrado_por INT COMMENT 'FK que Recebe os dados de Pessoa',
 criado_em DATETIME,
 FOREIGN KEY (registrado_por) REFERENCES pessoa(id)
);
```

-----

-- TABELA: audiencia

-- Propósito: Registrar os agendamentos judiciais de cada processo.

-- Campos:

-- agendada\_para: Data e hora do evento.

-- situacao: Estado da audiência (Concluída, Cancelada, Remarcada).

-----

```
CREATE TABLE audiencia (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 processo_id INT,
 dt_audiencia DATETIME,
 local VARCHAR(255),
 juiz VARCHAR(255),
 advogado_id INT,
 situacao ENUM('Concluida', 'Cancelada', 'Remarcada'),
 observacoes TEXT,
 registrado_por INT COMMENT 'FK que Recebe os dados de Pessoa',
```

```
criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
atualizado_em DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
FOREIGN KEY (processo_id) REFERENCES processo(id),
FOREIGN KEY (advogado_id) REFERENCES pessoa(id)
);
```

```

-- TABELA: tipo_doc
-- Propósito: Classificar documentos (RG, CPF, Contrato, etc).

```

```
CREATE TABLE tipo_doc (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

```

-- TABELA: documento
-- Propósito: Armazenar metadados e caminhos de arquivos vinculados a processos.
-- Campos:
-- caminho: Localização física do arquivo no servidor.
-- mime: Tipo de arquivo (PDF, JPEG, etc).

```

```
CREATE TABLE documento (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 tipo_doc_id INT,
 processo_id INT,
 nome_arquivo VARCHAR(255),
 caminho VARCHAR(500),
 descricao TEXT,
 mime VARCHAR(50),
 tamanho INT,
 enviado_por INT,
 criado_em DATETIME,
 atualizado_em DATETIME,
 FOREIGN KEY (tipo_doc_id) REFERENCES tipo_doc(id),
 FOREIGN KEY (processo_id) REFERENCES processo(id),
 FOREIGN KEY (enviado_por) REFERENCES pessoa(id)
);
```

```

-- TABELA: movimentacao
-- Propósito: Gestão financeira (contas a pagar e receber) do escritório.
-- Campos:
-- tipo_mov: Define se é 'A Pagar' ou 'A Receber'.
-- direcao: Define fluxo de caixa 'Entrada' ou 'Saida'.
-- metodo: Dinheiro, Transferência, Cartão, Cheque, Boletão, Pix, Outro
-- status: Pendente, Paga, Parcialmente Paga, Vencida ou Cancelada.

```

```

CREATE TABLE movimentacao (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 pessoa_id INT,
 dt_pagamento DATETIME,
 tipo_mov ENUM('A_Pagar', 'A_Receber'),
 direcao ENUM('Saida', 'Entrada'),
 descricao VARCHAR(255),
 valor DECIMAL(15,2),
 dt_vencimento DATETIME,
 dt_emissao DATETIME,
 paga_em DATETIME,
 metodo ENUM('Dinheiro', 'Transferencia', 'Cartão', 'Cheque', 'Boleto', 'Pix', 'Outro'),
 status ENUM('Pendente', 'Paga', 'Parcialmente_Paga', 'Vencida', 'Cancelada'),
 observacoes TEXT,
 registrado_por INT,
 criado_em DATETIME,
 atualizado_em DATETIME,
 FOREIGN KEY (pessoa_id) REFERENCES pessoa(id),
 FOREIGN KEY (registrado_por) REFERENCES pessoa(id)
);

```

```

-- TABELA: andamento_processual
-- Propósito: Registrar o histórico de eventos e evoluções de cada processo.

```

```

CREATE TABLE andamento_processual (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY NOT NULL,
 processo_id INT NOT NULL,
 dt_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 descricao TEXT NOT NULL COMMENT 'O fato ocorrido (ex: Despacho Proferido) - Detalhes adicionais ou notas internas',
 registrado_por INT,
 criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 atualizado_em DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 -- Chave Estrangeira: Garante que o andamento pertença a um processo real
 CONSTRAINT fk_andamento_processo
 FOREIGN KEY (processo_id)
 REFERENCES processo(id)
 ON DELETE CASCADE -- Se o processo for deletado, os andamentos também serão
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

```

```

-- =====
-- TABELAS DE LIGAÇÃO (RELACIONAMENTOS MUITOS-PARA-MUITOS)
-- =====

```

```

-- Ligação pessoa e grupo (Uma pessoa em vários grupos)
CREATE TABLE pessoa_grupo (

```

```

 pessoa_id INT,
 grupo_id INT,
 PRIMARY KEY (pessoa_id, grupo_id),
 FOREIGN KEY (pessoa_id) REFERENCES pessoa(id),
 FOREIGN KEY (grupo_id) REFERENCES grupo(id)
);

```

-- Ligação pessoa e Especialidade (Um advogado com várias especialidades)

```

CREATE TABLE pessoa_especialidade (
 pessoa_id INT,
 especialidade_id INT,
 PRIMARY KEY (pessoa_id, especialidade_id),
 FOREIGN KEY (pessoa_id) REFERENCES pessoa(id),
 FOREIGN KEY (especialidade_id) REFERENCES especialidade(id)
);

```

-- Ligação pessoa e tarefa (Uma tarefa para várias pessoas e vice-versa)

```

CREATE TABLE pessoa_tarefa (
 pessoa_id INT,
 tarefa_id INT,
 anotacoes TEXT,
 status ENUM('Aberta', 'Em_Andamento', 'Concluida', 'Cancelada'),
 atualizado_em DATETIME,
 PRIMARY KEY (pessoa_id, tarefa_id),
 FOREIGN KEY (pessoa_id) REFERENCES pessoa(id),
 FOREIGN KEY (tarefa_id) REFERENCES tarefa(id)
);

```

-- Ligação pessoa e processo (Várias partes/advogados em um processo)

```

CREATE TABLE pessoa_processo (
 pessoa_id INT,
 processo_id INT,
 papel_processo_id INT, -- Ex: Cliente, Advogado, Parte Contraria
 PRIMARY KEY (pessoa_id, processo_id, papel_processo_id),
 FOREIGN KEY (pessoa_id) REFERENCES pessoa(id),
 FOREIGN KEY (processo_id) REFERENCES processo(id),
 FOREIGN KEY (papel_processo_id) REFERENCES papel_processo(id)
);

```

-- Tabela de Ligação para pessoa\_processo e audiencia

```

CREATE TABLE audiencia_participante (
 audiencia_id INT NOT NULL,
 pessoa_id INT NOT NULL,
 processo_id INT NOT NULL,
 confirmou_presenca CHAR(1) DEFAULT 'N' COMMENT 'S - SIM ou N - NÃO',
 PRIMARY KEY (audiencia_id, pessoa_id, processo_id),
 FOREIGN KEY (audiencia_id) REFERENCES audiencia(id),
 FOREIGN KEY (pessoa_id, processo_id) REFERENCES pessoa_processo(pessoa_id,

```



```
processo_id)
);
```

```
-- Adicionado campos de segurança na tabela pessoa
ALTER TABLE Pessoa ADD COLUMN recovery_token VARCHAR(100), ADD COLUMN
token_expiration DATETIME;
```

```
-- TABELA: permissao (Armazena as ações do sistema)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS permissao (
 id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
 descricao VARCHAR(255)
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- TABELA: grupo_permissao (Liga grupos às ações)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS grupo_permissao (
 grupo_id INT NOT NULL,
 permissao_id INT NOT NULL,
 PRIMARY KEY (grupo_id, permissao_id),
 FOREIGN KEY (grupo_id) REFERENCES grupo(id) ON DELETE CASCADE,
 FOREIGN KEY (permissao_id) REFERENCES permissao(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- CARGA INICIAL DE TESTE
INSERT INTO permissao (nome, descricao) VALUES ('financeiro', 'Acesso ao módulo financeiro');
INSERT INTO grupo_permissao (grupo_id, permissao_id) VALUES (1, 1); -- Grupo 1 pode ver
financeiro
INSERT INTO pessoa_grupo (pessoa_id, grupo_id) VALUES (1, 1); -- Usuário 1 pertence ao grupo
1
```