# MAINTiDOC — FICHE DE DIAGNOSTIC

DOC-AUTO-SCR-003 | Famille SCR | 1 problématique

## AdBlue contaminé ou de mauvaise qualité

Une contamination ou une concentration incorrecte peut endommager pompe, injecteur et catalyseur.

| | |
|---|---|
| Équipement | SCR / AdBlue |
| Objectif | Isoler la cause avant remplacement d'un composant |
| Niveau | Diagnostic atelier — suivre les données constructeur |

## Photographie réelle du composant / système




Image non générée par IA. Z22, « Hino Standardized SCR Unit.jpg », Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hino_Standardized_SCR_Unit.jpg

# Solution et protocole de contrôle

Prélever un échantillon selon la procédure atelier. Si le produit est non conforme, vidanger le circuit, rincer et remplacer les éléments contaminés conformément aux instructions OEM.

| Étape | Action | Contrôle |
|---|---|---|
| 1 | Sécuriser | Moteur arrêté et système refroidi. Porter les EPI adaptés ; éviter tout contact avec gaz chauds, surfaces brûlantes et liquide AdBlue. |
| 2 | Lire avant d'effacer | Relever tous les codes défauts, les données figées et les valeurs de température, pression, NOx et dosage disponibles. |
| 3 | Contrôler visuellement | Inspecter connecteurs, durites, conduites, fuites, dépôts, faisceaux et dommages mécaniques. |
| 4 | Mesurer puis réparer | Comparer les mesures aux spécifications du constructeur. Réparer la cause identifiée avant toute régénération forcée ou remplacement. |
| 5 | Valider | Effacer les défauts seulement après réparation, exécuter l'apprentissage requis et confirmer par un essai contrôlé. |

Attention : cette fiche aide au raisonnement et ne remplace pas le manuel de réparation du véhicule. Les valeurs de pression, température, dosage et les conditions de régénération varient selon le modèle.

Référence technique : Source technique générale : Dinex, Troubleshooting Guide for DOCs, DPFs and SCRs, https://www.dinex.eu/media/uvxguvoh/troubleshootingguide_dpf-scr_eu_web.pdf