

Annexe Q — Contrat d'interface (OpenAPI / Swagger)

dropicture · API REST de la plateforme SaaS de partage de médias

Spécification	OpenAPI 3.0.3 — 39 chemins, 47 opérations, 16 schémas
Fichier source	docs/annexes/18-openapi.yaml
Rendu	Redoc (rendu statique, sans appel réseau)
Spécification vivante	https://app.dropicture.com/api/docs — JSON : /api/docs-json
Généré depuis	apps/saas/backend/src/controllers/*.controller.ts
Dossier	RNCP40573 — Expert en informatique et systèmes d'information, option
DevOps	
Auteur	Amir Redjem

dropicture API (1.0)

Amir Redjem: a.redjem@outlook.com | License: [Usage pédagogique — RNCP40573](#)

API REST de la plateforme dropicture (photos et albums, publication, réseau social léger).

Principe fondateur

Tout média déposé est **privé par défaut**. Seule une action explicite de son propriétaire le rend public, et cette action reste révocable à tout instant. Techniquement, `media.publishedAt` vaut `NULL` à l'écriture ; la publication ne fait que dater ce champ.

Authentification

- **Session (cookie `session`)** — cookie opaque `httpOnly` adossé à Redis, avec expiration glissante (30 min), expiration absolue (8 h) et fenêtre d'accès de 5 min. La rotation se fait par nonce, protégée par un verrou, avec une fenêtre de grâce de 30 s. Rejouer un ancien nonce hors de cette fenêtre est interprété comme un vol présumé et révoque toutes les sessions du compte. Utilisée par toutes les routes protégées.
- **Clé d'API** — en-tête `x-api-key` (ou paramètre `?appid=`) pour l'accès programmatique.

Conventions

- Les erreurs renvoient un corps `{ "code": "..."}` (par exemple `INVALID_CREDENTIALS`, `ACCOUNT_NOT_FOUND`, `MEDIA_NOT_FOUND`).
- Le débit est limité par IP et par route (`@nestjs/throttler`, stockage Redis) ; les en-têtes `x-ratelimit-limit`, `x-ratelimit-remaining` et `x-ratelimit-reset` accompagnent les réponses.
- La pagination est **par curseur opaque** : `cursor` en entrée, `nextCursor` en sortie. Le curseur encode en base64url le couple `horodatage|identifiant` du dernier élément rendu.
- Les opérations de masse renvoient un compte rendu par élément : `{ done: [...], failed: [{ id, code }] }`.
- Le corps JSON est plafonné à 100 Ko ; les téléversements binaires ne passent pas par cette limite.

Authentification

Inscription, connexion, cycle de vie de la session

Profil du compte authentifié

GET /api/auth/me



Responses

✓ 200 Identité du titulaire de la session

RESPONSE SCHEMA: application/json

email	string <email>
username	string
firstname	string
lastname	string

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 429 Quota dépassé pour cette route

RESPONSE HEADERS

x-ratelimit-limit	integer
x-ratelimit-remaining	integer

x-ratelimit-reset	integer
-------------------	---------

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string
	Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

- 200
- 401
- 404
- 429

Content type

application/json

Copy

```

{
  "email": "user@example.com",
  "username": "string",
  "firstname": "string",
  "lastname": "string"
}

```

Vérifier la disponibilité d'un nom d'utilisateur

GET

/api/auth/username/{username}

▼

Contrôle le format, la liste des pseudonymes réservés (57 entrées : `admin`, `api`, `cdn`, `settings`, `www`, ...) puis l'unicité en base.

PATH PARAMETERS

username	string	[3 .. 30] characters
required		

Responses

✓ 200 Verdict de disponibilité

RESPONSE SCHEMA: application/json

username	string
available	boolean
code	string or null Enum: "USERNAME_INVALID" "USERNAME_RESERVED" "USERNAME_ALREADY_USED" null

✓ 429 Quota dépassé pour cette route

RESPONSE HEADERS

x-ratelimit-limit	integer
x-ratelimit-remaining	integer
x-ratelimit-reset	integer

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

429

Content type

application/json

Copy

```
{
  "username": "string",
  "available": true,
```

```
"code": "USERNAME_INVALID"
}
```

Résoudre la session courante (cookie vers identité)

POST /api/auth/resolve



Consommée par la garde de route du frontend (`proxy.ts`) et par le rendu serveur. Elle rafraîchit l'horodatage d'usage de la session sans en faire tourner le nonce.

AUTHORIZATIONS: > *session*

Responses

✓ **200** Session valide

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ sub	string <uuid>
└─ accessExpiresAt	integer Horodatage UNIX de fin de la fenêtre d'accès (5 min)

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy

```
{
  "sub": "753487e7-10bc-4e69-b3b2-4da33721ea3e",
  "accessExpiresAt": 0
}
```

Connexion (création de session)

POST

/api/auth/signin



Débit limité à 10 requêtes par minute. Si le compte est inconnu, une vérification Argon2id est tout de même exécutée sur une empreinte leurre, afin que le temps de réponse ne permette pas d'énumérer les comptes existants.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

email	string <email>
required	Normalisée en minuscules
password	string
required	<= 128 characters

Responses

✓ 200 Session créée

RESPONSE HEADERS

Set-Cookie	string
	session=.; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Path=/

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ success	boolean
└─ expires_in	integer

✓ 400 Corps de requête invalide (validation en liste blanche)

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ statusCode	integer
└─ error	string
└─ message	Array of strings

✓ 401 Identifiants invalides

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 429 Quota dépassé pour cette route

RESPONSE HEADERS

└─ x-ratelimit-limit	integer
└─ x-ratelimit-remaining	integer
└─ x-ratelimit-reset	integer

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "string"
}
```

Response samples

200

400

401

429

Content type

application/json

Copy

```
{
  "success": true,
  "expires_in": 300
}
```

Inscription d'un nouveau compte

POST

/api/auth/signup



Débit limité à 5 requêtes par heure. Le prénom et le nom sont normalisés (espaces compactés, casse harmonisée), le pseudonyme mis en minuscules et confronté à la liste des réservés. Une clé d'API est générée à la création.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

firstname
required

string [2 .. 30] characters

lastname required	string [2 .. 30] characters
username required	string [3 .. 30] characters Minuscules, chiffres, points et tirets bas ; ni point initial ou final, ni points consécutifs
email required	string <email>
password required	string [8 .. 128] characters Au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial

Responses

✓ 201 Compte créé

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ success	boolean
-----------	---------

✓ 400 Champ invalide ou pseudonyme réservé

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 409 Conflit d'unicité

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 429 Quota dépassé pour cette route

RESPONSE HEADERS

x-ratelimit-limit	integer
x-ratelimit-remaining	integer
x-ratelimit-reset	integer

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "firstname": "string",
  "lastname": "string",
  "username": "string",
  "email": "user@example.com",
  "password": "stringst"
}
```

Response samples

201

400

409

429

Content type
application/json

Copy

```
{
  "success": true
}
```

Rotation de la session (rafraîchissement)

POST /api/auth/session



Fait tourner le nonce du cookie. L'opération est protégée par un verrou Redis afin d'éviter deux rotations concurrentes : un appelant qui perd la course attend puis récupère le cookie déjà émis pendant la fenêtre de grâce de 30 s. Rejouer un nonce hors de cette fenêtre déclenche la révocation globale des sessions du compte.

AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ 200 Session renouvelée

RESPONSE HEADERS

Set-Cookie	string
Nouveau cookie de session	

RESPONSE SCHEMA: application/json

success	boolean
rotated	boolean
expires_in	integer

— 401

Session absente, expirée (glissante ou absolue), révoquée, corrompue, ou rejeu de jeton détecté

✓ 429 Quota dépassé pour cette route

RESPONSE HEADERS

x-ratelimit-limit	integer
x-ratelimit-remaining	integer
x-ratelimit-reset	integer

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

429

Content type

application/json

Copy

```
{
  "success": true,
  "rotated": true,
  "expires_in": 300
}
```

Déconnexion (révocation de la session courante)

POST

/api/auth/signout



AUTHORIZATIONS: >

session

Responses

✓ 200 Session supprimée côté serveur et cookie effacé côté client

RESPONSE SCHEMA: application/json

message	string
---------	--------

Response samples

200

Content type

application/json

Copy

```
{
  "message": "Logged out"
}
```

Bibliothèque

Médias privés, téléversement, albums, publication

Téléverser un média (photo ou vidéo) en flux

POST /api/library/uploads



Le corps de la requête est le **flux binaire brut** du fichier ; il n'est jamais chargé intégralement en mémoire. Un transformateur compte les octets à la volée et rompt le flux dès le dépassement du seuil, l'envoi multipart étant alors abandonné et l'objet partiel supprimé.

Seuils : 8 Mo pour une image, 100 Mo pour une vidéo. Tranches de 5 Mo, deux en parallèle. Le média créé est **privé** (`published: false`).

AUTHORIZATIONS: > session

QUERY PARAMETERS

w	integer <code>>= 1</code> Largeur en pixels
h	integer <code>>= 1</code> Hauteur en pixels

d	integer <code>>= 1</code> Durée en millisecondes (vidéo)
takenAt	string <date-time> Date de prise de vue. Une date future ou invalide est ignorée
album	string <uuid> Album de destination. Un album inconnu est silencieusement ignoré

HEADER PARAMETERS

Content-Type required	string Example: <code>image/jpeg</code> Type MIME du fichier. Accepté : image/jpeg, image/png, image/webp, image/avif, image/heic, video/mp4, video/quicktime, video/webm
Content-Length	integer Permet un refus précoce

REQUEST BODY SCHEMA: `application/octet-stream`
required

string <binary>

Responses

✓ **201 Média enregistré, privé**

RESPONSE SCHEMA: `application/json`

id	string <uuid>
kind	string Enum: <code>"image"</code> <code>"video"</code>
width	integer or null
height	integer or null
durationMs	integer or null
url	string <uri>
bytes	string Taille en octets (entier long sérialisé en chaîne)

└─ takenAt	string <date-time>
└─ published	boolean

✓ 400 Requête refusée

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 429 Quota dépassé pour cette route

RESPONSE HEADERS

└─ x-ratelimit-limit	integer
└─ x-ratelimit-remaining	integer
└─ x-ratelimit-reset	integer

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

201

400

401

429

Content type

application/json

Copy

```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "kind": "image",
  "width": 0,
  "height": 0,
  "durationMs": 0,
  "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg",
  "bytes": "string",
  "takenAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "published": true
}
```

Statistiques de la bibliothèque privée

GET /api/library/summary



AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ 200 Compteurs, volume, répartition mensuelle et limites en vigueur

RESPONSE SCHEMA: application/json

counts >	object
bytes	string Volume cumulé des médias privés
months >	Array of objects

firstAt	string or null <date-time>
limits >	object (MediaLimits) Limites appliquées côté serveur, restituées pour que le client les applique aussi

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "counts": {
    "private": 0,
    "published": 0
  },
  "bytes": "string",
  - "months": [
    - {
      "month": "2026-07",
      "total": 0
    }
  ],
  "firstAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
}
```

```

- "limits": {
  - "image": {
    "maxBytes": 8388608
  },
  - "video": {
    "maxBytes": 104857600
  },
  - "avatar": {
    "maxBytes": 8388608,
    + "accepted": [ ... ]
  },
  - "accepted": [
    "image/jpeg",
    "image/png",
    "image/webp",
    "image/avif",
    "image/heic",
    "video/mp4",
    "video/quicktime",
    "video/webm"
  ]
}

```

Lister les médias privés (pagination par curseur)

GET /api/library/



Sans paramètre `album`, seuls les médias **non publiés** sont restitués. Avec un `album`, la liste porte sur son contenu, publié ou non. Tri antichronologique sur la date de prise de vue, à défaut sur la date de création.

AUTHORIZATIONS: > *session*

QUERY PARAMETERS

album	string <uuid>
cursor	string Curseur opaque renvoyé par l'appel précédent
limit	integer [1 .. 120] Default: 60

Responses

✓ 200 Page de médias

RESPONSE SCHEMA: application/json

items >	Array of objects or null (LibraryItem)
nextCursor	string or null

✓ 400 Curseur illisible

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Album inconnu ou n'appartenant pas au titulaire

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

400

401

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "items": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "kind": "image",
      "width": 0,
      "height": 0,
      "durationMs": 0,
      "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg",
      "bytes": "string",
      "takenAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "published": true
    }
  ],
  "nextCursor": "string"
}
```

URLs de téléchargement d'un lot de médias

POST

/api/library/download



Sert le droit à la portabilité des données.

AUTHORIZATIONS: >

session

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

ids

required

Array of strings <uuid>

[1 .. 200] items

[items <uuid >]

Responses

✓ 200 Liens de téléchargement

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ items ▾ Array of objects

Array [

└─ id string <uuid>

└─ filename string

└─ url string <uri>

]

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code string

└─ message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Aucun média correspondant

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code string

└─ message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

401

404

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "items": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "filename": "8f1c...jpg",
      "url": "http://example.com"
    }
  ]
}
```

Publier des médias (les rendre publics)

PATCH /api/library/publish



Opération **atomique et idempotente** : la date de publication existante est préservée (**COALESCE**), si bien que republier un média ne réécrit pas son historique. Chaque élément non traité est restitué avec son code d'échec.

AUTHORIZATIONS: > *session*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

— **ids**
required

Array of strings <uuid> [1 .. 200] items [items <uuid >]

Responses

✓ 200 Compte rendu par média

RESPONSE SCHEMA: application/json

done	Array of strings <uuid> [items <uuid >]
failed >	Array of objects

✓ 400 Corps de requête invalide (validation en liste blanche)

RESPONSE SCHEMA: application/json

statusCode	integer
error	string
message	Array of strings

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

400

401

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "done": [
    "1f3a...",
    "9c07..."
  ],
  - "failed": [
    - {
      "id": "44de...",
      "code": "ALREADY_PUBLIC"
    }
  ]
}
```

Dépublier des médias (retour au domaine privé)

PATCH

/api/library/unpublish



Les médias de rôle « avatar » sont explicitement exclus de l'opération.

AUTHORIZATIONS: >

session

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

ids

required

Array of strings <uuid>

[1 .. 200] items

[items <uuid >]

Responses

✓ 200 Compte rendu par média

RESPONSE SCHEMA: application/json

done	Array of strings <uuid> [items <uuid >]
failed >	Array of objects

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "done": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ],
  - "failed": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "code": "MEDIA_NOT_FOUND"
    }
  ]
}
```

Supprimer des médias (stockage objet et base)

DELETE /api/library/media



Supprime les objets S3 par lots de 1 000, retire les lignes en base, puis déclenche une invalidation CloudFront. L'échec de l'invalidation est journalisé sans faire échouer l'opération.

AUTHORIZATIONS: > *session*

REQUEST BODY SCHEMA: *application/json*
required

→ *ids* *required* Array of strings <uuid> [1 .. 200] items [items <uuid >]

Responses

✓ **200** Compte rendu par média

RESPONSE SCHEMA: *application/json*

→ *done* Array of strings <uuid> [items <uuid >]
→ *failed* > Array of objects

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: *application/json*

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  _ "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  _ "done": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ],
  _ "failed": [
    _ {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "code": "MEDIA_NOT_FOUND"
    }
  ]
}
```

Lister les albums (couverture et compteurs)

GET /api/library/albums



La couverture est celle définie explicitement ; à défaut, le premier média placé dans l'album.

AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ 200 Albums du titulaire, du plus récemment modifié au plus ancien

RESPONSE SCHEMA: application/json

└ albums ▾ Array of objects (Album)

Array [	
└ id	string <uuid>
└ title	string
└ total	integer Nombre de médias placés
└ published	integer Dont médias publiés
└ cover >	object or null (MediaView) Vue publique d'un média. L'URL pointe le CDN et le contenu est immuable.
└ updatedAt	string <date-time>
]	

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

└ code string

message

string

Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "albums": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "title": "string",
      "total": 0,
      "published": 0,
      + "cover": { ... },
      "updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ]
}
```

Créer un album (avec des médias, éventuellement)

POST

/api/library/albums



AUTHORIZATIONS: >

session

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

title

required

string [1 .. 60] characters

mediaIds

Array of strings <uuid> <= 200 items [items <uuid >]

Responses

✓ 201 Album créé

RESPONSE SCHEMA: application/json

id	string <uuid>
title	string
total	integer Nombre de médias placés
published	integer Dont médias publiés
cover >	object or null (MediaView) Vue publique d'un média. L'URL pointe le CDN et le contenu est immuable.
updatedAt	string <date-time>

✓ 400 Titre déjà pris pour ce compte, ou titre invalide

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "title": "string",
  - "mediaIds": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

201

400

401

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "title": "string",
  "total": 0,
  "published": 0,
  - "cover": {
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "kind": "image",
    "width": 0,
    "height": 0,
    "durationMs": 0,
    "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg"
  },
  "updatedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Renommer un album

PATCH

/api/library/albums/{albumId}



AUTHORIZATIONS: > *session*

PATH PARAMETERS

— albumId
required string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

— title
required string [1 .. 60] characters
— mediaIds
Array of strings <uuid> [<= 200 items [items <uuid >]

Responses

✓ 200 Album renommé

RESPONSE SCHEMA: application/json

— id
string <uuid>
— title
string

— 400 Titre déjà pris (ALBUM_TITLE_TAKEN)

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

— code
string
— message
string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Album inexistant ou n'appartenant pas au titulaire

RESPONSE SCHEMA: application/json

— code
string

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "title": "string",
  "mediaIds": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

401

404

Content type

application/json

Copy

```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "title": "string"
}
```

Supprimer un album

DELETE

/api/library/albums/{albumId}



Les médias qu'il contenait restent dans la bibliothèque ; seuls les placements disparaissent.

AUTHORIZATIONS: >

session

PATH PARAMETERS

albumId
required string <uuid>

Responses

200 Album supprimé

RESPONSE SCHEMA: application/json

success boolean

401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code string

message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

404 Album inexistant ou n'appartenant pas au titulaire

RESPONSE SCHEMA: application/json

code string

message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

404

Content type

application/json

Copy

```
{
  "success": true
}
```

Ajouter des médias à un album

POST /api/library/albums/{albumId}/media



Les médias déjà placés sont ignorés sans erreur ; ils sont comptés dans **skipped**.

AUTHORIZATIONS: > *session*

PATH PARAMETERS

albumId
required string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

ids
required Array of strings <uuid> [1 .. 200] items [items <uuid >]

Responses

✓ **200** Nombre d'ajouts et d'ignorés

RESPONSE SCHEMA: application/json

added integer
skipped integer

— **400** Aucun média valide (NO_MEDIA)

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code string

message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Album inexistant ou n'appartenant pas au titulaire

RESPONSE SCHEMA: application/json

code string
message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

401

404

Content type
application/json

Copy

```
{
  "added": 0,
  "skipped": 0
}
```

Retirer des médias d'un album

DELETE /api/library/albums/{albumId}/media



Si la couverture de l'album fait partie du retrait, elle est remise à NULL.

AUTHORIZATIONS: > *session*

PATH PARAMETERS

→ **albumId**
required string <uuid>

REQUEST BODY SCHEMA: *required* application/json

→ **ids**
required Array of strings <uuid> [1 .. 200] items [items <uuid >]

Responses

✓ **200** Nombre de placements supprimés

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ **removed** integer

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ **code** string

→ **message** string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ **404** Album inexistant ou n'appartenant pas au titulaire

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

401

404

Content type

application/json

Copy

```
{
  "removed": 0
}
```

Définir la couverture d'un album

PATCH

/api/library/albums/{albumId}/cover/{mediaId}



AUTHORIZATIONS: >

session

PATH PARAMETERS

albumId required	string <uuid>
mediaId required	string <uuid>

Responses

✓ 200 Couverture définie

RESPONSE SCHEMA: application/json

id	string <uuid>
coverMediaId	string <uuid>

✓ 400 Le média n'appartient pas à cet album

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Album inexistant ou n'appartenant pas au titulaire

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
------	--------

Response samples

200

400

401

404

Content type

application/json

Copy

```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "coverMediaId": "a418c7a3-aaf7-4a20-ba29-d8d611c504b1"
}
```

Profil

Profil du membre, biographie, photo de profil

Afficher mon profil (compteurs, avatar, URL publique)

GET /api/profile/



AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ 200 Profil du titulaire

RESPONSE SCHEMA: application/json

username	string
firstname	string
lastname	string
bio	string or null
publicUrl	string <uri>
avatar >	object or null (MediaView) Vue publique d'un média. L'URL pointe le CDN et le contenu est immuable.
counts >	object
firstPublishedAt	string or null <date-time>
limits >	object (MediaLimits) Limites appliquées côté serveur, restituées pour que le client les applique aussi

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ **404** Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

404

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "username": "string",
  "firstname": "string",
  "lastname": "string",
  "bio": "string",
  "publicUrl": "https://dropicture.com/u/?u=amir",
  - "avatar": {
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "kind": "image",
    "width": 0,
    "height": 0,
    "durationMs": 0,
    "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg"
  },
  - "counts": {
    "published": 0,
    "inLibrary": 0
  },
  "firstPublishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "limits": {
    - "image": {
      "maxBytes": 8388608
    },
    - "video": {
      "maxBytes": 104857600
    },
    - "avatar": {
      "maxBytes": 8388608,
      + "accepted": [ ... ]
    },
    - "accepted": [
      "image/jpeg",
      "image/png",
      "image/webp",
      "image/avif",
      "image/heic",
      "video/mp4",
      "video/quicktime",
      "video/webm"
    ]
  }
}
```

Modifier ma biographie

PATCH /api/profile/



AUTHORIZATIONS: > session

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

bio string or null <= 160 characters

Responses

✓ 200 Biographie mise à jour (une chaîne vide vaut suppression)

RESPONSE SCHEMA: application/json

bio string or null

— 400 Biographie trop longue (BIO_TOO_LONG)

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code string
message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "bio": "string"  
}
```

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy

```
{  
  "bio": "string"  
}
```

Lister mes médias publiés (pagination par curseur)

GET

/api/profile/media

▼

AUTHORIZATIONS: >

session

QUERY PARAMETERS

cursor

string

limit

integer

[1 .. 120]

Default: 48

Responses

✓ 200

Page de médias publiés

RESPONSE SCHEMA:

application/json

items >

Array of objects or null

nextCursor

string or null

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "kind": "image",
      "width": 0,
      "height": 0,
      "durationMs": 0,
      "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg",
      "publishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "nextCursor": "string"
}
```

Dépublier des médias depuis le profil

PATCH /api/profile/media/unpublish



AUTHORIZATIONS: > session

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

→ **ids**
required Array of strings <uuid> [1 .. 200] items [items <uuid >]

Responses

✓ 200 Compte rendu par média

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ **done** Array of strings <uuid> [items <uuid >]
→ **failed >** Array of objects

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ **code** string
→ **message** string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "ids": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ]
}
```

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "done": [
    "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08"
  ],
  - "failed": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "code": "MEDIA_NOT_FOUND"
    }
  ]
}
```

Téléverser une photo de profil

POST

/api/profile/avatar



Remplacement atomique : le nouvel avatar est enregistré, la référence du compte mise à jour, puis les anciens avatars sont supprimés du stockage et de la base. Formats acceptés : JPEG, PNG, WEBP. Seuil : 8 Mo. Un avatar est public par construction.

AUTHORIZATIONS: >

session

HEADER PARAMETERS

Content-Type	string
required	Example: <code>image/png</code>
Content-Length	integer

REQUEST BODY SCHEMA: application/octet-stream

required

string <binary>

Responses

✓ 201 Avatar remplacé

RESPONSE SCHEMA: application/json

id	string <uuid>
kind	string Enum: "image" "video"
width	integer or null
height	integer or null
durationMs	integer or null
url	string <uri>

— 400 Format refusé (UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE) ou fichier trop lourd (FILE_TOO_LARGE)

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

201

401

Content type
application/json

Copy

```
{
  "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
  "kind": "image",
  "width": 0,
  "height": 0,
  "durationMs": 0,
  "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg"
}
```

Supprimer la photo de profil

DELETE /api/profile/avatar



AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ **200** Avatar supprimé du stockage et de la base

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ avatar any or null

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ code string

→ message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ **404** Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ code string

→ message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

404

Content type

application/json

Copy

```
{
  "avatar": null
}
```

Découverte

Fil d'actualité, abonnements

Fil d'actualité (tout public ou abonnements)

GET /api/discover/feed



AUTHORIZATIONS: > session

QUERY PARAMETERS

scope	string Default: "all" Enum: "all" "following" following restreint le fil aux comptes suivis, le titulaire inclus
cursor	string
limit	integer [1 .. 80] Default: 40

Responses

✓ 200 Page du fil, enrichie de l'auteur et de l'état d'abonnement

RESPONSE SCHEMA: application/json

items >	Array of objects or null
nextCursor	string or null

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "kind": "image",
      "width": 0,
      "height": 0,
      "durationMs": 0,
      "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg",
      "publishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "mine": true,
      + "author": { ... }
    }
  ],
  "nextCursor": "string"
}
```

Mes statistiques sociales

GET /api/discover/me



AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ 200 Compteurs personnels et volumétrie de la communauté

RESPONSE SCHEMA: application/json

publishedMedia	integer
following	integer
followers	integer
community >	object

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "publishedMedia": 0,
  "following": 0,
  "followers": 0,
  "community": {
    "authors": 0,
    "media": 0
  }
}
```

Suivre un utilisateur

POST /api/discover/follows/{username}



Opération idempotente ; s'abonner à soi-même est refusé.

AUTHORIZATIONS: > session

PATH PARAMETERS

username	string
required	

Responses

✓ 200 Abonnement enregistré

RESPONSE SCHEMA: application/json

username	string
following	boolean
followers	integer

✓ 400 Auto-abonnement

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

400

401

404

Content type

application/json

Copy

```
{
  "username": "string",
  "following": true,
  "followers": 0
}
```

Ne plus suivre un utilisateur

DELETE /api/discover/follows/{username}



AUTHORIZATIONS: > session

PATH PARAMETERS

username
required string

Responses

✓ 200 Abonnement retiré

RESPONSE SCHEMA: application/json

username string

following boolean

followers integer

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

404

Content type
application/json

Copy

```
{
  "username": "string",
  "following": true,
  "followers": 0
}
```

Paramètres

Compte, sécurité, clé d'API

Afficher les paramètres et l'usage du stockage

GET /api/settings/



AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ 200 Paramètres du compte

RESPONSE SCHEMA: application/json

username	string
firstname	string
lastname	string
email	string <email>
publicUrl	string <uri>
createdAt	string <date-time>
storage >	object
limits >	object (MediaLimits) Limites appliquées côté serveur, restituées pour que le client les applique aussi

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

✓ 404 Compte inexistant

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

404

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "username": "string",
  "firstname": "string",
  "lastname": "string",
  "email": "user@example.com",
  "publicUrl": "http://example.com",
  "createdAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "storage": {
    "bytes": "string",
    "images": 0,
    "videos": 0,
    "published": 0,
    "private": 0
  },
}
```

```
- "limits": {
  - "image": {
    "maxBytes": 8388608
  },
  - "video": {
    "maxBytes": 104857600
  },
  - "avatar": {
    "maxBytes": 8388608,
    + "accepted": [ ... ]
  },
  - "accepted": [
    "image/jpeg",
    "image/png",
    "image/webp",
    "image/avif",
    "image/heic",
    "video/mp4",
    "video/quicktime",
    "video/webm"
  ]
}
```

Modifier nom et prénom

PATCH /api/settings/me



AUTHORIZATIONS: > *session*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

[	firstname	string	[2 .. 30] characters
	required		
]	lastname	string	[2 .. 30] characters
	required		

Responses

✓ 200 Identité mise à jour (valeurs normalisées)

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ success	boolean
└─ firstname	string
└─ lastname	string

— 400 Nom invalide (INVALID_NAME)

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "firstname": "string",
  "lastname": "string"
}
```

Response samples

200

401

Content type
application/json

Copy

```
{
  "success": true,
  "firstname": "string",
  "lastname": "string"
}
```

Changer de nom d'utilisateur

PATCH /api/settings/username



AUTHORIZATIONS: > *session*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json
required

username
required string [3 .. 30] characters

Responses

✓ **200** Pseudonyme mis à jour et nouvelle URL publique

RESPONSE SCHEMA: application/json

success boolean
username string
publicUrl string <uri>

— **400** USERNAME_INVALID ou USERNAME_RESERVED

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code string
message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "username": "string"
}
```

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy

```
{
  "success": true,
  "username": "string",
  "publicUrl": "http://example.com"
}
```

Changer d'adresse e-mail

PATCH

/api/settings/email



AUTHORIZATIONS: >

session

REQUEST BODY SCHEMA:

application/json

required

— email

required

string <email>

Responses

✓ 200 Adresse mise à jour

RESPONSE SCHEMA: application/json

success	boolean
email	string <email>

— 400 EMAIL_INVALID

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

— 409 EMAIL_ALREADY_USED

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{
  "email": "user@example.com"
}
```

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy

```
{
  "success": true,
  "email": "user@example.com"
}
```

Changer de mot de passe

PATCH /api/settings/password



Vérifie le mot de passe courant, refuse un mot de passe identique, puis **révoque toutes les sessions du compte** en incrémentant `tokenVersion`. Une nouvelle session est aussitôt émise pour l'appareil courant.

AUTHORIZATIONS: > *session*

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

required

└─	currentPassword required	string	<= 128 characters
	newPassword required	string	[8 .. 128] characters Au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial

Responses

✓ 200 Mot de passe modifié, session réémise

RESPONSE HEADERS

└─ Set-Cookie string

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─	success	boolean
└─	expires_in	integer

— 400 PASSWORD_UNCHANGED ou contrainte de complexité non satisfaite

— 401 INVALID_CREDENTIALS

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy

```
{
  "currentPassword": "string",
  "newPassword": "stringst"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
  "success": true,
  "expires_in": 300
}
```

Récupérer la clé d'API

GET /api/settings/apikey



AUTHORIZATIONS: >

session

Responses

✓ 200 Clé courante et date d'émission

RESPONSE SCHEMA: application/json

apiKey	string or null 24 octets encodés en base64url
issuedAt	string or null <date-time>

✓ 401 Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type
application/json

Copy

```
{
  "apiKey": "string",
  "issuedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Régénérer la clé d'API

POST /api/settings/apikey



L'ancienne clé cesse immédiatement d'être valide.

AUTHORIZATIONS: > *session*

Responses

✓ **200** Nouvelle clé émise

RESPONSE SCHEMA: *application/json*

└─ apiKey	string or null 24 octets encodés en base64url
└─ issuedAt	string or null <date-time>

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: *application/json*

└─ code	string
└─ message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type

application/json

Copy

```
{
  "apiKey": "string",
  "issuedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Révoquer la clé d'API

DELETE /api/settings/apikey



AUTHORIZATIONS: > session

Responses

✓ **200** Clé révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ success boolean

✓ **401** Session absente, expirée ou révoquée

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ code string

→ message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

401

Content type
application/json

Copy

```
{
  "success": true
}
```

Supprimer le compte et tous les médias

DELETE

/api/settings/account



Sert le **droit à l'effacement**. Après vérification du mot de passe, tous les objets du stockage sont supprimés, puis le compte est effacé en base. La suppression se propage en cascade aux médias, albums, placements et abonnements ; les références douces (avatar, couverture) sont remises à NULL.

AUTHORIZATIONS: > *session*

REQUEST BODY SCHEMA: *application/json*
required

— password *required* string <= 128 characters

Responses

✓ 200 Compte et données supprimés, session révoquée

RESPONSE SCHEMA: *application/json*

— success boolean

— 401 INVALID_CREDENTIALS

✓ 404 Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: *application/json*

— code string
— message string
Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Request samples

Payload

Content type

application/json

Copy

```
{  
  "password": "string"  
}
```

Response samples

200

404

Content type

application/json

Copy

```
{  
  "success": true  
}
```

API publique

Endpoints ouverts (profils et galeries publics)

Statistiques publiques de la plateforme

GET /api/public/stats



Responses

✓ 200 Volumétrie publique

RESPONSE SCHEMA: application/json

media	integer
authors	integer

Response samples

200

Content type
application/json

Copy

```
{
  "media": 0,
  "authors": 0
}
```

Rechercher des profils publics

GET

/api/public/search



Recherche sur le pseudonyme, le prénom et le nom. Les métacaractères SQL sont échappés. Le classement privilégie la correspondance exacte, puis le préfixe, puis le nombre de médias publiés.

QUERY PARAMETERS

q	string <= 30 characters Terme recherché ; un « @ » initial est ignoré
limit	integer [1 .. 10] Default: 6

Responses

✓ 200 Profils correspondants

RESPONSE SCHEMA: application/json

term	string
profiles >	Array of objects

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "term": "string",
  - "profiles": [
    - {
      "username": "string",
      "name": "string",
      "bio": "string",
      + "avatar": { ... },
      "photos": 0
    }
  ]
}
```

Profils en vedette (avec aperçus)

GET /api/public/profiles



Classement par date de publication la plus récente ; jusqu'à trois aperçus par profil.

QUERY PARAMETERS

→ limit

integer [1 .. 24]

Default: 6

Responses

✓ 200 Profils mis en avant

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ profiles ▾

Array of objects (PublicProfile)

Array [

→ username

string

→ name

string

→ bio

string or null

→ avatar >

object or null (MediaView)

Vue publique d'un média. L'URL pointe le CDN et le contenu est immuable.

→ counts >

object

→ firstPublishedAt

string or null <date-time>

→ lastPublishedAt

string or null <date-time>

→ preview >

Array of objects or null (MediaView)

Jusqu'à trois aperçus, renvoyés par /api/public/profiles uniquement

]

Response samples

200

Content type

application/json

Copy

Expand all

Collapse all

```
{
  - "profiles": [
    - {
      "username": "string",
      "name": "string",
      "bio": "string",
      + "avatar": { ... },
      + "counts": { ... },
      "firstPublishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      "lastPublishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      + "preview": [ ... ]
    }
  ]
}
```

Galerie publique (fil global)

GET

/api/public/feed



QUERY PARAMETERS

└─	cursor	string
	limit	integer [1 .. 120] Default: 24

Responses

✓ 200 Page du fil public

RESPONSE SCHEMA: application/json

└─	items >	Array of objects or null
└─	nextCursor	string or null

Response samples

200

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "kind": "image",
      "width": 0,
      "height": 0,
      "durationMs": 0,
      "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg",
      "publishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
      + "author": { ... }
    }
  ],
  "nextCursor": "string"
}
```

Profil public d'un utilisateur

GET /api/public/{username}



Consommée par le site vitrine exporté statiquement (/u/?u=pseudo).

PATH PARAMETERS

username
required

string <= 30 characters

Responses

✓ 200 Profil public

RESPONSE SCHEMA: application/json

username	string
name	string
bio	string or null
avatar >	object or null (MediaView) Vue publique d'un média. L'URL pointe le CDN et le contenu est immuable.
counts >	object
firstPublishedAt	string or null <date-time>
lastPublishedAt	string or null <date-time>
preview >	Array of objects or null (MediaView) Jusqu'à trois aperçus, renvoyés par /api/public/profiles uniquement

✓ 404 Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

404

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "username": "string",
  "name": "string",
  "bio": "string",
  - "avatar": {
    "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
    "kind": "image",
    "width": 0,
    "height": 0,
    "durationMs": 0,
    "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg"
  },
  - "counts": {
    "photos": 0,
    "followers": 0
  },
  "firstPublishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "lastPublishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "preview": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "kind": "image",
      "width": 0,
      "height": 0,
      "durationMs": 0,
      "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg"
    }
  ]
}
```

Médias publiés d'un utilisateur

GET /api/public/{username}/media



PATH PARAMETERS

username string <= 30 characters
required

QUERY PARAMETERS

cursor string

limit integer [1 .. 120]
Default: 48

Responses

✓ 200 Page de médias publiés

RESPONSE SCHEMA: application/json

items >	Array of objects or null
nextCursor	string or null

— 400 BAD_CURSOR

✓ 404 Compte inexistant

RESPONSE SCHEMA: application/json

code	string
message	string Présent uniquement lorsqu'un message destiné à l'utilisateur est utile

Response samples

200

404

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "items": [
    - {
      "id": "497f6eca-6276-4993-bfeb-53cbbbba6f08",
      "kind": "image",
      "width": 0,
      "height": 0,
      "durationMs": 0,
      "url": "https://cdn.dropicture.com/media/<ownerId>/<id>.jpg",
      "publishedAt": "2019-08-24T14:15:22Z"
    }
  ],
  "nextCursor": "string"
```

```
}
```

Exploitation

Sonde de santé consommée par Traefik et Docker Swarm

Sonde de santé

GET /health



Répond avant tout intergiciel NestJS. Consommée par le healthcheck de conteneur Docker Swarm et par le healthcheck de service Traefik. Exclue du journal d'accès.

Responses

✓ 200 Le processus répond

RESPONSE SCHEMA: application/json

→ status string

Response samples

200

Content type
application/json

Copy


```
{  
  "status": "ok"  
}
```