



Legende Beleuchtung		☒ Schaltkreis	☒ Leuchte
Feuchtraumleuchte inkl. Präsenzsensor Fabrikat: Sibel Typ: RS PRO 5100 SC 4400 lm, 42 W, 4000 K (LxBH) = 1500 x 87 x 58 mm	Deckenleuchte Fabrikat: Nemo Typ: Dahn 50 LED DS01691-840 4400 lm, 41 W, 4000 K (LxBH) = 590 x 50 x 80,5 mm		
Feuchtraumleuchte Fabrikat: Regulus Typ: mara-DW1200 LED 4000 lm, 25 W, 4000 K (LxBH) = 1540 x 88 x 78 mm	Wannenleuchte Fabrikat: Regulus Typ: WBLR500 LED 1300 840 3500 lm, 25 W, 4000 K Ø = 47 mm, h = 100 mm		
Wandleuchte Fabrikat: Nemo Typ: Arana ASCO-830A110F GN 4500 lm, 10 W, 3000 K (LxBH) = 257 x 110 x 40 mm	Hausumkleideleuchte Fabrikat: R2B Typ: Cetero daco 780 lm, 10 W, 3000 K Ø = 31 mm, h = 100 mm		
Anbauleuchte Fabrikat: Regulus Typ: UAX LED 4000 840 4500 lm, 25 W, 4000 K (LxBH) = 600 x 600 x 63 mm	Deckenleuchte Fabrikat: Nemo Typ: Dahn 50 LED DS01691-840 4400 lm, 41 W, 4000 K (LxBH) = 590 x 50 x 80,5 mm		
Downlight Fabrikat: Xonoch Typ: Arana DL R105 680 lm, 7 W, 4000 K Ø = 105 mm, h = 78 mm	Feuchtraumleuchte Fabrikat: R2B Typ: Planox Eco 2100 lm, 17 W, 4000 K (LxBH) = 800 x 56 x 71 mm		
☒ Leuchtenauslass Decke	☒ Leuchtenauslass Wand		
Legende Installationsgeräte-Unterputz		☒ Schaltkreis	☒ Leuchte
Ausschalter	Steckdose Kühlschrank		
Wechselschalter	Steckdose Geschirrspüler		
Serienschalter	Steckdose Dunstabzugshaube		
Steckdose 1-fach	Schaltbare Steckdose (Beleuchtung)		
Steckdose 2-fach (waagrecht)	Abschließbare Steckdose		
Steckdose 3-fach (waagrecht)	Steckdose 3-fach (senkrecht)		
Legende Installationsgeräte-Aufputz		☒ Schaltkreis	☒ Leuchte
Ausschalter	Steckdose schaltbar		
CEE-Steckdose 400V/16A			
Legende Allgemein			
Verteilung (unmittelbar)	Raumtemperatur-Regler		
Festanschluss 230V			
Festanschluss 400V			
Präsenzmelder Reichweite Ø ca 24m			
Legende Fernmeldeanlage / Sprechanlage			
Datenverteilerschrank	Sprechanlage		
Datendose RJ45 2-fach UP	Gegensprechstelle Innen		
SAT-Anschlussdose UP			
Legende Smart Home			
Smart Home Tableau	Smart Home Taster 2-fach		
Smart Home Taster 1-fach	Smart Home Funklichtschalter 1-fach		
Legende Brandmeldeanlage			
Mehrkriterienmelder inkl. Sockelszene			
Legende Sicherheitbeleuchtung			
Retungszeichenleuchte beidseitig	St-Leuchte Anbau rund asymmetrisch		
Retungszeichenleuchte einseitig	St-Leuchte Anbau rund symmetrisch		
Retungszeichenleuchte Deckenmontage	St-Leuchte Anbau Außen		
Retungszeichenwürfel LED (35m)			
Festlegung Stromkreisbezeichnung			
UV 1.1	F1/4.1		
Stromkreis	Bezeichnung F1-Gruppe		
Bezeichnung des Gerätes	1 = Lichtkreis (jein F1)		
Nr. der UV in der Etage / Bereich	2 = Steckdosen		
	3 = EDN-Kreis		
	4 = Steckdose im Feuerschutzraum		
	5 = Sonderkreis		
	6 = Alarmanlage, Bldf		
Hinweise Sämtliche Maßangaben und Darstellungen zu statischen Gegebenheiten, Abhängigkeiten, Deckenabständen, Fußbodenbelägen, Deckenaufbauten, Unterzugaussparungen, Dimensionen und Wandmaterialien können erst nach Abschluss der jeweiligen Fachplanungen abschließend festgelegt und dimensioniert werden. Die Steckdosenweite sind immer min. 10 mm auszulassen. Max. 5 Stück pro Stromkreis! Die Höhe der Schalter und Steckdosen beträgt, wenn nicht anders angegeben wird: Schalter: Achse = 1,05 m o. OKFFB Steckdosen: Achse = 2,30 m o. OKFFB Steckdosen Arbeitsplatz: Achse = 1,15 m o. OKFFB Maße sind eigenverantwortlich der Bauteile zu überprüfen! Die Kabeltrassen sind vor der Montage mit den Gewerken Sanitär, HL, S abzustimmen! Alle Leitungen die nach außen verlegt werden, sind mit Luftschützungsgeschächten auszustatten!			
Bauherr Berlinovo Grundstücksentwicklung GmbH Hallesches Ufer 74 - 76 10963 Berlin	Projekt Neubau, Wohngebäude mit Tiefgarage Cecilienstraße Teterower Ring 3, 7, 13 12619 Berlin, Marzahn-Hellersdorf	IWP Hohental Plan, Generalbau GmbH Ehrenbergstraße 11-14 10245 Berlin	
HOHENTAL		domotech planungsgesellschaft mbh Für Gebäudetechnik	
STANDARD CHECK FELD	NAME	NAME	NAME
BEZUGS STANDARD STANDARD STANDARD	DATE 16.11.2023	DATE 16.11.2023	DATE 16.11.2023
BAUHER Cecilienstraße Teterower Ring 3, 7, 13	AUFTRAGS G 23 01 11	BEZUGS G 23 01 11	BEZUGS G 23 01 11
Ausführung Elektroninstallation Erdschloss		CEC-E-5-B-GR-EG-001-V-00	