



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

2023-03_4

Typ 1.5 MW

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

14

Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Art der Ausschreibung

Beschränkte Ausschreibung

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 16

Leistungsverzeichnis ohne Korthals ARW-Auffermann

Leistungsverzeichnis

Projekt (2023-03_4)

Typ 1.5 MW

Leistung (LV)

14 Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und rechtsverbindlich zu unterschreiben. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto

.....

.....

MwSt. (19,0 %)

.....

.....

Angebotssumme, Brutto

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

Vertragsgrundlage

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und der unentgeltlich zu bewirkenden Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten allgemeinen, zusätzlichen, technischen, besonderen Vertragsbedingungen und werden durch die Unterschrift auf dieser Seite anerkannt.

Sonstige Vereinbarungen

- Die VOB ist Ausschreibungsbestandteil.
- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Änderungen und Ergänzungen des Leistungsverzeichnisses haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Rechtsverbindliche Unterschrift ist auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Anbieter - Datum, Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

Hinweis

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-Datei können Sie diese Ausschreibungsunterlagen auch als Austauschdatei per E-Mail bzw. Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90 / 2000 / XML 3.1(Datenart 81/ 83)
- Die Abgabe des digitalen Angebotes erfolgt im Format GAEB 84.
- Ein Modul zur digitalen Angebotsabgabe kann zur Verfügung gestellt werden.

Inhaltsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Hinweistext	5
02	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	6
03	Titel	Bodenflächen Bäder und Wohnräume	9
04	Titel	Wandfliesen	12
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	15
		Bieterangabenverzeichnis	16

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus
----	----	----------------------------------

Hinweistext

Hinweistext

**Die Massen diese Ausschreibung beschreiben jeweils ein Haus,
als Kopfhaus mit einer Wohneinheit.**

Nicht als Doppelhaus!

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Vorbereitende Maßnahmen

Leistungsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus		
02	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Vorbereitende Maßnahmen			
02.1	Tiefgrund auf Wänden und Böden Tiefgrund auf Wänden und Böden Grundierung von Wand und Bodenflächen mit für die nachfolgend beschriebenen Aufbauten geeignetem Tiefgrund. Untergrund Wand: GK-Platten, Kalk-Zementputz, Stahlbeton Boden: Zementestrich, Stahlbeton. Angebotenes Fabrikat: '.....'	33,9 m2	EP.....	GP
02.2	Abdichtung der Fußbodenflächen, Abdichtung der Fußbodenflächen, als Flächenabdichtung nach DIN 18195, oberflächendicht auf gereinigtem Untergrund nach Herstellervorschrift Untergrund : trockener Zement-Heizestrich/ Ausgleichsspachtelung, aus einer zweikomponenten - Dichtschlämme für anschließende direkte Verfliesung im Dünnbett. Der Untergrund ist entsprechend Herstellervorschrift zu verfestigen und zu grundieren. (Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt, geeignet für direkte Dünnbettverfliesung). einschl. Haftbrücke. Gewähltes Fabrikat der Abdichtung: '.....' <u>Einschließlich sämtlicher:</u> Sicherheits-Dichtbänder im den Ixelbereichen, (2 K-Dichtschlämme), als flexibles Dichtband im Wand- und Bodenixel, nach Herstellervorschrift, in vorbeschriebene Flächenabdichtung, einspachteln, passend zur Zweikomponentenabdichtung, liefern, einlegen, und mit 2 K-Dichtschlämme, entsprechend Herstellervorschriften, einbauen. Eckausbildungen der Ixelabdichtungen, der Innen- und Außenecken. Abd.-Anschlüsse an Rohrdurchdringungen, in allen Dimensionen, Überwiegend Durchmesser 2 bis 20 cm, von Armaturen, Heizrohren und Abflussleitungen,			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus		
02	Titel	Vorbereitende Maßnahmen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>mittels flexiblen Dichtmanschetten.</p> <p>Eindichten von Bodeneinläufen, Größe ca 10 x 80 cm, einschließlich Dichtbandeinlage.</p>	7,3 m2	EP.....	GP
02.3	<p>Abdichtung der Wand- und Duschwandflächen,</p> <p>Wie Position 02.2 jedoch: Abdichtung der Wand- und Duschwandflächen, als Flächenabdichtung nach DIN 18195, oberflächendicht auf gereinigtem Untergrund nach Herstellervorschrift Untergrund : Kalk-Zementputz, Ausgleichsspachtelung, Gipskarton oder Zementfasertrockenbauplatten, aus einer zweikomponenten - Dichtschlämme für anschließende direkte Verfliesung im Dünnbett. Der Untergrund ist entsprechend Herstellervorschrift zu verfestigen und zu grundieren. (Verbundabdichtung nach ZDB-Merkblatt, geeignet für direkte Dünnbettverfliesung). einschl. Haftbrücke.</p> <p>Gewähltes Fabrikat der Abdichtung: '.....'</p>	25,3 m2	EP.....	GP
02.4	<p>Abdichtungsaufkantung hinter den Sockelleisten,</p> <p>Wie Position 02.2 jedoch: Abdichtungsaufkantung hinter den Sockelleisten, Höhe ca. 10 cm, als Flächenabdichtung nach DIN 18195, oberflächendicht auf gereinigtem Untergrund nach Herstellervorschrift, Untergrund : Kalk-Zementputz, Ausgleichsspachtelung, Gipskarton oder Zementfasertrockenbauplatten, aus einer zweikomponenten - Dichtschlämme auf Neuputzflächen an Wänden und Trockenbauwänden, für anschließende direkte Verfliesung im Dünnbett, einschl. Haftbrücke.</p> <p>Gewähltes Fabrikat der Abdichtung: '.....'</p>	16 m	EP.....	GP
Summe Titel 02		Vorbereitende Maßnahmen, Netto	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Bodenflächen Bäder und Wohnräume

Leistungsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus		
03	Titel	Bodenflächen Bäder und Wohnräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Bodenflächen Bäder und Wohnräume			
03.1	<p>Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 30 x 60 cm, Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 30 x 60 cm, als Dünnbettverfliesung, auf Estrichflächen, mit 2K Dichtschlämmenabdichtung der Vorpositionen, fluchtgerecht verlegt, die Verfliesung hat so zu erfolgen, dass die Wandfliesenfugen über den Sockelbereich, in die Bodenflächen übergehen. Restfliesenbreiten von < 3 cm sind zu vermeiden.</p> <p>Material : Feinsteinzeugfliesen gem. DIN EN 14411, für Boden- und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich geeignet, Stärke: ca. 9,0 mm, Format Nennmaß: 600 x 300 mm, Farbe: hell-grau, Verlegeart: Kreuzfugenverband, Oberfläche: eben und vergütet, Produktnorm Bla, Trittsicherheit: R10, Abrieb: 4</p> <p>1. Wahl, einschließlich Verfugung, Fugenfarbe: getönt in Fliesenfarbe nach Wahl des AG's, Fliesen und Fugen nach Bemusterung und Wahl des AG's</p> <p>Die Fliesen und Fugen sind spätestens 2 Wochen nach Auftragsvergabe, als Muster vorzulegen.</p> <p>Ausführung einschließlich sämtlicher Zuschnitte und Anpassarbeiten.</p> <p>Ausführungsbereich: Bodenflächen</p> <p>Gewähltes Fabrikat: '.....'</p> <p><u>Einschließlich sämtlicher:</u></p> <p>Anarbeitung der Bodenfliesen an Einbauteile wie z.B. Bodeneinläufe und Rohrdurchdringungen.</p> <p>Fugenversiegelung Bodenanschlüsse, dauerelastisch herstellen, mit einer geeigneten dauerelastischen Fugen auf Silikonbasis,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus		
03	Titel	Bodenflächen Bäder und Wohnräume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	einschließlich Fugenvorbereitung, für Nassräume geeignet, nach Verarbeitungsempfehlung des Herstellers. Farbton entsprechend der Fugenfarbe.	7,3 m2	EP.....	GP
03.2	Wandsockel Wandsockel Material: Feinsteinzeug wie Bodenbeläge, Oberkante gefast Höhe: ca. 6 cm, Untergrund: Kalksandsteinmauerwerk bzw. Trockenbau, liefern und im Dünnbett, gemäß Herstellervorschrift, einschließlich sämtlicher Schnitte und Eckausbildungen, als Sockelstreifen an den Wandflächen verlegen. Die Fugenaufteilung der Bodenbeläge ist im Sockel mit aufzunehmen. Farbton entsprechend Fugenmaterial. schwarz / anthrazit, nach Wahl des Architekten ausgebildet.	16 m	EP.....	GP
03.3	Zulage Gefälleverlegung im Duschbereich, Wie Position 03.1 jedoch: Zulage Gefälleverlegung im Duschbereich, mit Ausbildung der Grate zur Entwässerungsrinne, Feinsteinzeug glasiert, entsprechend den Bodenfliesen, als Zulage zu den Bodenfliesen der Vorposition. Ausführungsort: Duschbereiche Gewähltes Fabrikat: '.....'	1 m2	EP.....	GP
03.4	Türschienen, Türschienen, Edelstahl 15/30/3 mm, in verschiedenen Längen von 0,75 m bis 1,25 m liefern und nach Angabe der Bauleitung in die Bodenbeläge einbauen.	1,5 m	EP.....	GP
Summe Titel 03		Bodenflächen Bäder und Wohnräume, Netto	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

04

Wandfliesen

Leistungsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus		
04	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Wandfliesen			
04.1	<p>Wandfliesen, Steingutfiesen, 30 x 60 cm, Wandfliesen, Steingutfiesen, 30 x 60 cm, als Dünnbettverfliesung, auf Massivwänden, bzw. auf doppelt beplankten Trockenbauwänden, mit 2K Dichtschlämmenabdichtung, der Vorpositionen, fluchtgerecht verlegt, die Verfliesung hat so zu erfolgen, dass die Wandfliesenfugen über den Sockelbereich, in die Bodenflächen übergehen. Restfliesenbreiten von < 3 cm sind zu vermeiden.</p> <p>Material : Feinsteinzeugfliesen gem. DIN EN 14411, für Boden- und Wandbekleidung im Innen- und Außenbereich geeignet, Stärke: ca. 9,0 mm, Format Nennmaß: 600 x 300 mm, Farbe: dunkel-grau, nach Wahl des AG's, Verlegeart: Kreuzfugenverband, Oberfläche: eben und vergütet, Produktnorm Bla, Abrieb: 4</p> <p>Höhe bis 2,10 m ,</p> <p>1. Wahl, einschließlich Verfugung, nach Bemusterung und Wahl des Architekten. Die Fliesen und Fugen sind spätestens 2 Wochen nach Auftragsvergabe, als Muster vorzulegen.</p> <p>Vor dem Verfliesen sind alle Untergrundflächen mit einer geeigneten Tiefengrundierung zu streichen.</p> <p>Ausführung einschließlich sämtlicher Zuschnitte und Anpassarbeiten.</p> <p>Ausführungsbereich: Dusche Höhe ca. 2,10 m, Wannenbereiche mit Objekten Höhe ca. 1,20 m, Waschtisch- und Sockelbereiche H= 1,20 m.</p> <p>Gewähltes. Fabrikat: '.....'</p> <p><u>Einschließlich sämtlicher:</u></p> <p>Aussparungen, ca. 150 x 300 mm , für WC und PP Spülarmaturen.</p> <p>Bauseits gelieferte Elektrodosen,</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus		
04	Titel	Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>nach Angaben der Bauleitung, in die Fliesenwände einarbeiten. Einschließlich Herstellung des Ausschnittes in der Trockenbauwand, im Zuge der Verfliesungsarbeiten.</p> <p>Anarbeiten an Rohrdurchführungen, in allen Dimensionen, überwiegend Durchmesser bis 20 cm.</p> <p>Fugenversiegelung Wandanschlüsse, dauerelastisch herstellen, mit einer geeigneten dauerelastischen Fugen auf Silikonbasis, einschließlich Fugenvorbereitung, für Nassräume geeignet, nach Verarbeitungsempfehlung des Herstellers. Farbton entsprechend der Fugenfarbe.</p>			Übertrag:
		25,3 m2	EP.....	GP
04.2	<p>Zulage Wannenbekleidung, Zulage Wannenbekleidung, mit Bodenfliesen, auf Wannenverkleidung bzw. Kunststoffwannenträger, mit Feinsteinbodenfliesen, Farbton: hell-grau, entsprechend der Vorposition "Bodenfliesen" einschließlich sämtlicher Zusatzleistungen.</p>			
		1,4 m2	EP.....	GP
04.3	<p>Eckschutzwinkel aus Nirostamaterial Eckschutzwinkel aus Nirostamaterial V2A (leicht abgerundet), 1,5 mm dick, liefern und sach- und fachgerecht, nach Anweisung der Bauleitung einbauen. Schutzfolie nach den Verfugungsarbeiten abziehen, Einbaubereich: freie Fliesenkanten, Vorsprünge.</p>			
		6,2 m	EP.....	GP
Summe Titel 04			Wandfliesen, Netto

LV-Zusammenfassung

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Geamt in EUR
02	Titel	Vorbereitende Maßnahmen	6
03	Titel	Bodenflächen Bäder und Wohnräume	9
04	Titel	Wandfliesen	12
Summe LV 14 Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus				
			Gesamtsumme, Netto	EUR Stempel
			MwSt. (19,0 %)	EUR MwSt. (19,0 %)
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Gesamtsumme, Brutto</u>	EUR <u>.....</u>

Bieterangabenverzeichnis

Typ 1.5 MW (2023-03_4)

14	LV	Fliesenarbeiten - 1/2 Doppelhaus
02	Titel	Vorbereitende Maßnahmen
Nr.	Liste der Positionen mit Biertextergänzung	
02	Titel	Vorbereitende Maßnahmen
02.1	Tiefgrund auf Wänden und Böden	Angebotenes Fabrikat: '.....'
02.2	Abdichtung der Fußbodenflächen,	Gewähltes Fabrikat der Abdichtung: '.....'
02.3	Abdichtung der Wand- und Duschwandflächen,	Wie Position 02.2 jedoch: Gewähltes Fabrikat der Abdichtung: '.....'
02.4	Abdichtungsaufkantung hinter den Sockelleisten,	Wie Position 02.2 jedoch: Gewähltes Fabrikat der Abdichtung: '.....'
03.1	Bodenfliesen, Feinsteinzeug, 30 x 60 cm,	Gewähltes Fabrikat: '.....'
03.3	Zulage Gefälleverlegung im Duschbereich,	Wie Position 03.1 jedoch: Gewähltes Fabrikat: '.....'