

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ← (®) → LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

- Datendose RJ45 2-fach Schukosteckdose 1-fach Datenanschluss Duplex Schukosteckdose 1-fach Schaltbar
- Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP Antennendose Schukosteckdose 2-fach
- Klingeltaster (Etagentaster) Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m
- Schukosteckdose 3-fach Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Ausschalter / AP Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Druckknopfmelder RWA H= 1,5m Kreuzschalter RWA-Zentrale Serienschalter
- Wechselschalter KS Kühlschrank
- Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, H = 1,2m
- GS Geschirrspüler BO Backofen Bewegungsmelder, AP
- Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m **≝**⇒ Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor DA Dunstabzugshaube H= 2,2m Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m
- MW Mikrowelle H = 2,2m Elektro-Festanschluss 230/400 V HK Heizkörper
- Dämmerungsschalter TR Trockner
- WM Waschmaschine Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig
- DLE Durchlauferhitzer Medienverteiler, UP, 4 reihig
 - - UV Unterverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 MV Medienverteilung HV Hauptverteilung TSA Türsprechanlage

