

Legende Allgemeinbeleuchtung

L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66

L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66 ∠ L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66

X Deckenauslass

Wandauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend ← < D + LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend

LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten

LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

Schukosteckdose 2-fach

Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren.

→ Datendose RJ45 2-fach → Schukosteckdose 1-fach Schukosteckdose 1-fach Schaltbar Antennendose Klingeltaster (Etagentaster)

Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Türsprechanlage, (Außengerät) im Haus 2, 3 und 4 als digitale Türstation Schukosteckdose 3-fach Datenanschluss Duplex Ausschalter / AP Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte Druckknopfmelder RWA, H= 1,50m

Türsprechanlage, Türstation (Innengerät)

Kreuzschalter RWA-Zentrale Serienschalter Wechselschalter KS Kühlschrank, Installationhöhe = 2,45m AP Arbeitsplatte, Installationhöhe = 1,15m Doppelwechselschalter

GS Geschirrspüler, , Installationhöhe = 0,3m Bel. OS Beleuchtung Oberschrank, Installationhöhe = 2,45m Bewegungsmelder DA Dunstabzugshaube, Installationhöhe = 2,2m Raumtemperaturregler (Thermostat), H= 1,40m MW Mikrowelle, Installationhöhe = 2,45m Elektro-Festanschluss 230/400 V HK Heizkörper

TR Trockner Dämmerungsschalter WM Waschmaschine Unterverteilung Starkstrom DLE Durchlauferhitzer Unterverteilung Schwachstrom (Medien) UV Unterverteilung

MV Medienverteilung Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztyp gemäß Farbe) HV Hauptverteilung GHV Gebäudehauptverteiler NSHV Niederspannungshauptverteiler

TSA Türsprechanlage MÜGK Mieter-Übergabe-Kaste

