

Legende Allgemeinbeleuchtung

L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder

Datendose RJ45 2-fach

Antennendose

Rauchwarnmelder

RWA-Zentrale

MW Mikrowelle H = 2,2m

HK Heizkörper

TR Trockner WM Waschmaschine

DLE Durchlauferhitzer

UV Unterverteilung

Datenanschluss Duplex

Klingeltaster (Etagentaster)

Druckknopfmelder RWA H= 1,5m

Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m

Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)

- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass

X Deckenauslass

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ← <a>● LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten

Legende Sicherheitsbeleuchtung

LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

Schukosteckdose 1-fach Schaltbar Schukosteckdose 2-fach Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Schukosteckdose 3-fach Ausschalter / AP

→ Schukosteckdose 1-fach

- Ausschalter, mit Kontrollleuchte Kreuzschalter Serienschalter Wechselschalter
- KS Kühlschrank Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, H = 1,2m Taster, uP., beleuchtet GS Geschirrspüler BO Backofen Bewegungsmelder, AP Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m DA Dunstabzugshaube H= 2,2m Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V Dämmerungsschalter Medienverteiler, UP, 4 reihig
- Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend
 (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 MV Medienverteilung
 HV Hauptverteilung TSA Türsprechanlage

