

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ←
 LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

INDEX DATUM GEZ.

PLANUNG TGA

Ingenieur Consult GmbH

Firma: IWP Hohental Plan- und Generalbau GmbH

FREIGABE PLANVERFASSER

Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Bollinger + Fehlig Architekten GmbH BDA
Adresse: Mehringdamm 33 I 10961 Berlin

Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

Diezmannstraße 5 D-04207 Leipzig T +49 341 41541-0 F +49 341 41541-11 E office@icl-ing.com

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG /

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG

Elektro-Plan

Lückstraße 33 - 34 (Haus 1)

zur Prüfung

LCK-01-33_34-ELTE-5-GR-03-005-P-00

Architektur vom 29.08.2023

FREIGABE BAUHERR

31.05.2023

PRJ - NR

31.05.2023

ERST. - DATUM / ERST. | GEPRÜFT / MA-KÜRZEL

Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin Tel: 030-112233 55 E-Mail: info@howoge.de

Legende Elektroinstallation

Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren.

- → Schukosteckdose 1-fach Schukosteckdose 1-fach Schaltbar Antennendose
- Klingeltaster (Etagentaster)
- Schukosteckdose 2-fach Türsprechanlage, Türstation (Innengerät)
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Türsprechanlage, (Außengerät) im Haus 2, 3 und 4 als digitale Türstation
- Schukosteckdose 3-fach Datenanschluss Duplex Ausschalter / AP
- Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Druckknopfmelder RWA, H= 1,50m Kreuzschalter
- RWA-Zentrale Serienschalter
- Wechselschalter KS Kühlschrank, Installationhöhe = 2,45m
- Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, Installationhöhe = 1,15m
- Taster, uP., beleuchtet GS Geschirrspüler, , Installationhöhe = 0,3m
- Bel. OS Beleuchtung Oberschrank, Installationhöhe = 2,45m > Bewegungsmelder
- DA Dunstabzugshaube, Installationhöhe = 2,2m
- Raumtemperaturregler (Thermostat), H= 1,40m MW Mikrowelle, Installationhöhe = 2,45m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V HK Heizkörper
- TR Trockner
- Dämmerungsschalter WM Waschmaschine
- Unterverteilung Starkstrom
 - DLE Durchlauferhitzer
- Unterverteilung Schwachstrom (Medien)
 - UV Unterverteilung MV Medienverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend
 (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 HV Hauptverteilung
 GHV Gebäudehauptverte
 - GHV Gebäudehauptverteiler NSHV Niederspannungshauptverteiler
 - TSA Türsprechanlage MÜGK Mieter-Übergabe-Kaste