

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass

X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ← (®) → LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

- Lack Datendose RJ45 2-fach → Schukosteckdose 1-fach Datenanschluss Duplex
- ★ Schukosteckdose 1-fach Schaltbar
- Antennendose
- Schukosteckdose 2-fach Klingeltaster (Etagentaster)
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m
- Schukosteckdose 3-fach Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Ausschalter / AP Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Druckknopfmelder RWA H= 1,5m RWA-Zentrale
- Serienschalter
- Wechselschalter
- KS Kühlschrank Doppelwechselschalter AP Arbeitsplatte, H = 1,2m GS Geschirrspüler
- BO Backofen Bewegungsmelder, AP Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m
- DA Dunstabzugshaube H= 2,2m
- Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m MW Mikrowelle H = 2,2m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V HK Heizkörper
- Dämmerungsschalter TR Trockner
- WM Waschmaschine
- Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig DLE Durchlauferhitzer Medienverteiler, UP, 4 reihig
 - - UV Unterverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 MV Medienverteilung HV Hauptverteilung TSA Türsprechanlage



