



Legende Allgemeine Beleuchtung

	L10: Bewegungsaktoper, Wand / Decke, mit Sockelleuchte (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
	L10: LED-Fluchtraumarmleuchte, UV-beständige Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
	L10: LED-Fluchtraumarmleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
	L40: LED-Auferleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
	Wandauslass
	Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

	LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
	LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
	LED-Rettungszeichenleuchte, Plakflichtung nach unten
	LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Plakflichtung

Legende Elektroinstallation

	Schutzkategorie 1-fach		Datensockel RJ45 2-fach
	Schutzkategorie 1-fach Schaltbar		Datenanschluss Duplex
	Schutzkategorie 1-fach mit Klappdeckel / AP		Antennensockel
	Schutzkategorie 2-fach		Klinglerleuchte (Eigentaster)
	Schutzkategorie 2-fach mit Klappdeckel		Türsperranlage, Türstörung (Innengerät) H= 1,4m
	Schutzkategorie 3-fach		Türsperranlage, digitale Türstörung (Außengerät)
	Ausschalter / AP		Rechnerminderer
	Ausschalter, mit Kontrollleuchte		Druckkopfminderer RWA H= 1,5m
	Kreuzschalter		RWA-Zentrale
	Serienschalter		KS Kitzschardt
	Wichsenleuchte		AP Arbeitsplatz, H = 1,2m
	Doppelwechselschalter		GS Geschlossener
	Taster „up_befehligt“		BO Backofen
	Bewegungsmelder, AP		bei BS: Bewegungsaktoper
	Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor		DA: Dunstabsoghaube H= 2,2m
	Raumtemperaturmeter (Thermosoll) H= 1,4 m		MW Mikrowelle H= 2,2m
	Elektro-Festanschluss 230/400 V		HK Hauptschalter
	Dämmungsschalter		TR Trockner
	Unterverteilung Starkstrom, UP, 4-reihig		WV Waschmaschine
	Medienverteilung, UP, 4-reihig		DLE Durchlaufheizer
	UP: Unterverteilung		UV: Unterverteilung
	UP: Medienverteilung		MW: Medienverteilung
	Stegpunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelstrich-pfeil: Farbe)		UP: Hauptverteilung
			TSA Türsperranlage