



Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch
Brandriegel- Ansicht

Wineralwolle
EPS Dämmung
Perimeterdämmung
Brandriegel- Schnitt ✓ OK Fertigbau✓ UK Fertigbau✓ OK Rohbau✓ UK Rohbau Mauerwerk
Trockenbau
Betonfertigteil 2.RW 2. Rettungsweg
BRH Brüstungshöhe
dT dichtschließende Tür
dsT dicht u. selbstschließ. Tür
F Brandschutz
FE Fußbodeneinlauf STG Steigung
UZ / ÜZ Unter-/ Überzug
SoS Sonnenschutz
SSV Sonnenschutzverglasung
WE Wandeinlauf F90 u.a Feuerwiederstandsklassen
HK Heizkörper
LB lichte Breite
NÜL Notüberlauf
OL Oberlicht
RB Rohbau RR Regenrohr sT selbstschließ. Tür FF Fertigfußboden FL Fensterleibung Alle Maße vor Ort und vor Ausführung zu prüfen!
Innenwandöffnungen/ - BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden.
Plan gilt nur im Zusammenhang mit den Positions- u. Schalplänen des Statikers.
Plan gilt nur im Zusammenhang mit den Schlitz- und Durchbruchsplänen des Haustechnikers.
Unstimmigkeiten sind den Planern und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen.
Fliesenspiegel / Velegung Bodenbelag siehe Details! IndexDatumÄnderungen-25.08.2023Planerstellung 01 22.11.2023 Anpassung Rohhöhen, Bodenaufbauten, Clubr.: Rippendecke, Treppen, Tribüne Ergänzung Durchbr.; Anpassung Deckenstärken, Raumhöhen, Rohbauöffnungen Fassade; Ergänzung Rohbauelemente gem. Statik; Anpassung Binder; Absenkung Bodenplatte Halle; Anpassung Oberlichter (TH); Pfosten-Riegel-F. **HGW:** - 3,25 = 34,7 m ü.NHN Schloßplatz 1, 16515 Oranienburg Tel (03301) 600-5 - Fax (03301) 600 999 AUSFÜHRUNGSPLANUNG