



- LEGENDE BRANDSCHUTZ**
- rB = Ausbildung als raumabschließendes Bauteil
 - dt = dichtschießend
 - dts = dicht- und selbstschließend
 - rdts = rauchdicht und selbstschließend
 - fh = feuerhemmend
 - fb = feuerbeständig
 - ia = von innen nach außen
 - ai = von außen nach innen
 - wmB = widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung
 - sfl = schwerentflammbar
 - nbr = nichtbrennbar

20 x Sonnenschutz Bestand

Höhenbezug +/- 0,00 = OK FF TRH EG			
Legende			
BR	Brandwand	MK	Mietkeller
BRH	Brusthöhe	NA	Notausstieg / Notausgang
DB	Deckenbühnen	NUL	Notüberlauf
DL	Dachstuhl	OL	Oberlicht
DL	Dachstuhl	RR	Regenrohr
DF	Dehnungsfuge	RS	Rauchschutzhülle
dt	dichtschießende Tür	RM	Rauchmelder
dST	dichte u. selbstschließ. Tür	RWA	Rauch-, Wärmeabzugsvorrichtung
ELT	Elektronenleitung	SGL	Selbstschließende Tür
ef	elektr. Festhalter	sT	selbstschließende Tür
FE	Fußbodenbelag	STG	Stiege
F30 / F90 u.a.	Feuerwiderstandsklassen	TS	Trichterschneide
CSM	Glaswandschicht, Tür	T30/T90	Brandschutzverkleidung
GL	Geschürbmachmaschine	UZ	Unterzug
HK	Heizkörper	VG	Verglasung
INST.	Installationswand	VSG	Verbundverglasungsglas
L	Schließung in Tür (unten)	RVS5	raumbreite Versatzschale
LL	Schließung in Tür (oben + unten)	WD	Wanddurchbruch
		WM	Waschmaschine
		WP	Wandputz
		GK	GIPS-KARTON
		RD	RASTERDECKE
		RH	RAUMHOHE
			DECKENKASTEN
			UNTERZUG KONSTRUKTIV
Höhenknoten UKRD Unterkante Rohdecke UKAD Unterkante abgehängte Decke OKFD Oberkante Fertigfußboden OKRF Oberkante Rohfußboden			
Bemerkungen - Alle Maße sind vor Ort und vor Ausführung zu prüfen! - KEIN VERFORMUNGSGERECHTES AUFNAHME - HOHLRÄUME UND NICHT FREILEGENDE WÄNDE UND DECKEN - ANNAHMEN - Innenwandöffnungen: BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden. - Plan gilt nur im Zusammenhang mit den Positionen- u. Schalplänen des Statikers. - Plan gilt nur im Zusammenhang mit den Schnitt- u. Durchbruchplänen des Hauschneiders. - Unstimmigkeiten sind den Plänen und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen. - Unterscheiden vgl. Deckenplan - Angabe zu Bestands-Türmaßen beziehen sich stets auf die lichte Innenmaße			
Index	Datum	Änderungen	gez.
A	13.11.11	Eintragungen Abbruch/Neubau aus Planung DWH	X
D	15.12.11	Raum 1130 und Raum 1050 offen zum Flur	
E	20.12.11	Anpassung nach neuesten Brandkonzept	
F	06.01.12	Konferenzraum, HK-Verkleidung, Pantry-Raum, Empfangsbereich	
H	14.03.12	Glaswand im Empfang	

000905-W+1

Beauftragter
KIRCHBLICK 13
HWS Berlin
Kirchblick 13
14129 Berlin

Bauherr
Hilfswerk Siedlung GmbH
Tollenseestraße 34, 14167 Berlin
Tel. (030) 814003-0, Fax (030) 816003-10

Architekt
mira resulting
Heimholzstraße 2-9, 10587 Berlin
Tel. (030) 30 10 66 24, Fax (030) 30 10 66 32
mail@mira-resulting.de

WERKPLAN - ABRUCH

Planinhalt	OG
Plan Nr.	000905-W+1
Index	H
Maßstab	1:50
Baugruppe	AO
gezeichnet	mira
Datum	2011/09/25
Datum Index	2012-03-14