

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ← (®) → LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

- Datendose RJ45 2-fach Schukosteckdose 1-fach
- Datenanschluss Duplex Schukosteckdose 1-fach Schaltbar Antennendose
- Schukosteckdose 2-fach Klingeltaster (Etagentaster)
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m
- Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Schukosteckdose 3-fach
- Ausschalter / AP Rauchwarnmelder
- Ausschalter, mit Kontrollleuchte Druckknopfmelder RWA H= 1,5m Kreuzschalter
- RWA-Zentrale Serienschalter
- Wechselschalter KS Kühlschrank
- AP Arbeitsplatte, H = 1,2m Taster, uP., beleuchtet GS Geschirrspüler
- BO Backofen Bewegungsmelder, AP
- Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m **\preceq \preceq \preceq** Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor DA Dunstabzugshaube H= 2,2m
- Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m MW Mikrowelle H = 2,2m Elektro-Festanschluss 230/400 V
- HK Heizkörper Dämmerungsschalter TR Trockner
- WM Waschmaschine Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig DLE Durchlauferhitzer Medienverteiler, UP, 4 reihig
 - UV Unterverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 MV Medienverteilung HV Hauptverteilung

 - TSA Türsprechanlage



ERST. - DATUM / ERST. | GEPRÜFT / MA-KÜRZEL