

Legende Allgemeinbeleuchtung

L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder

Datendose RJ45 2-fach

Antennendose

Datenanschluss Duplex

Klingeltaster (Etagentaster)

Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m

Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)

- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass

X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten

LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Schukosteckdose 1-fach

Legende Elektroinstallation

- Schukosteckdose 1-fach Schaltbar

 Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP

 Schukosteckdose 2-fach

 Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel

 Schukosteckdose 3-fach

 Ausschalter / AP

 Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Ausschalter, mit Kontrollleuchte

 Kreuzschalter

 Serienschalter

 Wechselschalter

 Doppelwechselschalter

 AP Arbeitsplatte H = 1.2m
- Doppelwechselschalter

 Taster, uP., beleuchtet

 Bewegungsmelder, AP

 Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor

 Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m

 AP Arbeitsplatte, H = 1,2m

 GS Geschirrspüler

 BO Backofen

 Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m

 DA Dunstabzugshaube H= 2,2m

 MW Mikrowelle H = 2,2m
- Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m

 Elektro-Festanschluss 230/400 V

 Dämmerungsschalter

 Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig

 DA Dunstabzugshaube H= 2,2

 MW Mikrowelle H = 2,2m

 HK Heizkörper

 TR Trockner

 WM Waschmaschine

 DLE Durchlauferhitzer
- Medienverteiler, UP, 4 reihig

 UV Unterverteilung

 MV Medienverteilung

 HV Hauptverteilung

 HV Hauptverteilung

 TSA Türsprechanlage



ERST. - DATUM / ERST. | GEPRÜFT / MA-KÜRZEL