

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- X Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- ← (®) → LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

- Schukosteckdose 1-fach Schukosteckdose 1-fach Schaltbar Schukosteckdose 2-fach Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel Schukosteckdose 3-fach
- Klingeltaster (Etagentaster) Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät) Ausschalter / AP Rauchwarnmelder Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Druckknopfmelder RWA H= 1,5m Kreuzschalter RWA-Zentrale Serienschalter Wechselschalter KS Kühlschrank Doppelwechselschalter

Datendose RJ45 2-fach

Antennendose

AP Arbeitsplatte, H = 1,2m

Datenanschluss Duplex

- Taster, uP., beleuchtet GS Geschirrspüler BO Backofen Bewegungsmelder, AP Bel. OS Beleuchtung Oberschrank H= 2,2m ±₩ Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor DA Dunstabzugshaube H= 2,2m Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m
- MW Mikrowelle H = 2,2m Elektro-Festanschluss 230/400 V HK Heizkörper Dämmerungsschalter TR Trockner
- WM Waschmaschine Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig DLE Durchlauferhitzer Medienverteiler, UP, 4 reihig UV Unterverteilung
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend
 (Kabelnetztyp gemäß Farbe)

 MV Medienverteilung
 HV Hauptverteilung TSA Türsprechanlage

