

PAJC · PROGRAMMAZIONE AVANZATA IN JAVA E C

L02

Dal nome alla funzione

Classi anonime, lambda, method reference · le interfacce, a fondo



prof. Massimiliano Redolfi

Università degli Studi di Brescia · Ingegneria Informatica

Oggi

1. **Il problema:** classi usa-e-getta, nel motore della calcolatrice
2. **La scala:** classe → classe anonima → lambda → method reference
3. **Perché:** iniettare un comportamento in un metodo
4. `java.util.function`: le interfacce già pronte
5. **Le interfacce, a fondo:** `default`, `static`, `private`, `sealed`
6. Verso il laboratorio

01

Classi usa-e-getta



La calcolatrice ha bisogno di operatori

```
public interface BinaryOperator {  
    int eval(int a, int b);  
}
```

```
public class Somma implements BinaryOperator {  
    public int eval(int a, int b) { return a + b; }  
}
```

```
Map<String, BinaryOperator> operatori = new HashMap<>();  
operatori.put("+", new Somma());  
operatori.put("-", new Sottrazione());  
operatori.put("^", new Potenza());  
  
BinaryOperator operator = operatori.get(op);
```

La classe anonima

CLASSE CON NOME

```
public class Somma implements BinaryOperator {  
    public int eval(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
}  
  
BinaryOperator somma = new Somma();
```

Dichiarata in un file, istanziata altrove.

CLASSE ANONIMA

```
BinaryOperator somma = new BinaryOperator() {  
    public int eval(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
};
```

Dichiarata **nel punto in cui serve**, senza nome.

Anatomia di una classe anonima

```
BinaryOperator somma = new BinaryOperator() {  
    public int eval(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
};
```

- `new BinaryOperator()` : il tipo che si implementa (o si estende) e gli argomenti per il costruttore del padre
- il blocco `{ ... }` : il **corpo della classe**, con i metodi da implementare
- il `;` finale: è un'**espressione**, produce un oggetto
- un nome ce l'ha comunque: il compilatore genera `Calc$1.class` (lo rivedremo con la reflection)

Che cosa può, che cosa non può

Può

usare campi e metodi della classe che la contiene

dichiarare campi e metodi propri

avere blocchi di inizializzazione `{ ... }`

catturare le variabili locali del contesto

Non può

dichiarare un costruttore: non ha nome

essere istanziata una seconda volta

implementare più di un'interfaccia

modificare le variabili catturate

Le variabili catturate devono essere **effectively final**: assegnate una volta sola, mai più riassegnate. Il compilatore lo verifica.

Closure: il codice porta con sé il contesto

```
static BinaryOperator sommaScalata(int k) {  
    return new BinaryOperator() {  
        public int eval(int a, int b) {  
            return k * (a + b);           // k viene catturata  
        }  
    };  
}
```

```
BinaryOperator doppia = sommaScalata(2);  
doppia.eval(3, 4);      // 14: 2 è stato catturato nel codice della classe anonima
```

- **closure**: blocco di codice + parametri + variabili libere del contesto
- **k** viene copiata nell'oggetto: per questo deve essere *effectively final*

02

La scala



Lambda: quando il metodo è uno solo

Se l'interfaccia ha **un solo metodo astratto**, il compilatore sa già quale stiamo implementando. Restano parametri e corpo:

```
BinaryOperator somma = new BinaryOperator() {  
    public int eval(int a, int b) {  
        return a + b;  
    }  
};
```

```
BinaryOperator somma = (a, b) -> { return a + b; };
```

```
BinaryOperator somma = (a, b) -> a + b;
```

(parametri) -> espressione oppure (parametri) -> { istruzioni }. I tipi dei parametri li **deduce** il compilatore dall'interfaccia.

La sintassi, tutta

```
() -> 42 // nessun parametro
x -> x * 2 // un parametro: parentesi facoltative
(x, y) -> x + y // due parametri
(int x, int y) -> x + y // tipi espliciti, se servono
x -> { log(x); return x * 2; } // blocco: return esplicito
```

Una lambda non ha un tipo proprio: lo prende dal contesto (**target typing**). La stessa `(a, b) -> a + b` vale come la nostra `BinaryOperator`, come `IntBinaryOperator`, come `BinaryOperator<Integer>`.

Method reference: quando la lambda chiama solo un metodo

Forma	Esempio	La lambda equivalente
<code>oggetto::metodo</code>	<code>System.out::println</code>	<code>x -> System.out.println(x)</code>
<code>Classe::metodoStatico</code>	<code>Math::sqrt</code>	<code>x -> Math.sqrt(x)</code>
<code>Classe::metodoDiIstanza</code>	<code>String::compareTo</code>	<code>(s, t) -> s.compareTo(t)</code>
<code>Classe::new</code>	<code>ArrayList::new</code>	<code>() -> new ArrayList<>()</code>

Nella terza forma il **primo parametro** della lambda diventa l'oggetto su cui si chiama il metodo.

La scala completa

Lo stesso comportamento, quattro modi di scriverlo:

```
operatori.put("+", new Somma()); // 1. classe con nome

operatori.put("+", new BinaryOperator() { // 2. classe anonima
    public int eval(int a, int b) { return a + b; }
});

operatori.put("+", (a, b) -> a + b); // 3. lambda

operatori.put("+", Integer::sum); // 4. method reference
```

Sono tutti oggetti che implementano `BinaryOperator`. Cambia solo quanto rumore c'è attorno al **comportamento**.

03

Perché



Due metodi quasi uguali

```
static void interi(int n) {  
    for (int i = 0; i < n; i++)  
        System.out.println(i);  
}  
  
static void pari(int n) {  
    for (int i = 0; i < n; i++)  
        if (i % 2 == 0) System.out.println("pari: " + i);  
}
```

Il ciclo è lo stesso; cambia **che cosa si fa** a ogni passo. Vorremmo passare quel "che cosa" come parametro.

Iniettare il comportamento

```
static void ripeti(int n, IntConsumer azione) {    // IntConsumer: void accept(int)
    for (int i = 0; i < n; i++)
        azione.accept(i);
}
```

```
ripeti(5, i -> System.out.println(i));           // interi
ripeti(5, i -> { if (i % 2 == 0) System.out.println("pari: " + i); }); // pari
```

```
static void ripeti(int n, Runnable azione) {    // quando l'indice non serve
    for (int i = 0; i < n; i++) azione.run();
}
ripeti(3, () -> System.out.println("Hello!"));   // hello
ripeti(3, () -> System.out.print("*"));          // star
```


A che cosa serve, in generale

Una lambda dichiara un blocco di codice **qui**, per eseguirlo **altrove, dopo**, magari più volte:

- eseguire lo stesso codice in punti diversi (`ripeti`)
- iniettare logica in metodi di terzi (`list.sort(...)` , `map.computeIfAbsent(...)`)
- reagire a un evento (`button.addActionListener(e -> ...)` , tra qualche settimana)
- eseguire codice solo se serve (`log.debug(() -> messaggioCostoso())`)
- eseguire codice su un altro thread (`new Thread(() -> ...)`)

java.util.function

Interfaccia	Metodo	Firma	Esempio
Supplier<T>	get	$() \rightarrow T$	<code>() -> new Random()</code>
Consumer<T>	accept	$T \rightarrow \text{void}$	<code>s -> System.out.println(s)</code>
Function<T,R>	apply	$T \rightarrow R$	<code>s -> s.length()</code>
Predicate<T>	test	$T \rightarrow \text{boolean}$	<code>s -> s.isEmpty()</code>
UnaryOperator<T>	apply	$T \rightarrow T$	<code>s -> s.toUpperCase()</code>
BinaryOperator<T>	apply	$(T, T) \rightarrow T$	<code>(a, b) -> a + b</code>

Per i primitivi, senza boxing: `IntConsumer` , `IntBinaryOperator` (la nostra `BinaryOperator`)...
`Runnable` sta in `java.lang` .

@FunctionalInterface

```
@FunctionalInterface
public interface BinaryOperator {
    int eval(int a, int b);
}
```

- non cambia il comportamento: **documenta** l'intenzione
- il compilatore rifiuta l'interfaccia se i metodi astratti diventano due
- vale per qualunque interfaccia con un solo metodo astratto, anche le vostre
- i metodi `default` e `static` **non contano**: `Comparator` ne ha decine e resta funzionale

Le interfacce, a fondo



Un'interfaccia, dieci anni dopo

Fino a Java 7 un'interfaccia era un elenco di metodi astratti. Oggi può contenere:

	Da	A che cosa serve
metodi astratti	sempre	il contratto
costanti <code>static final</code>	sempre	con parsimonia
metodi <code>default</code>	Java 8	comportamento condiviso; evolvere senza rompere
metodi <code>static</code>	Java 8	factory e utilità legate al tipo
metodi <code>private</code>	Java 9	codice comune ai <code>default</code>
<code>sealed</code> ... <code>permits</code>	Java 17	l'elenco chiuso delle implementazioni

Metodi default : comportamento nell'interfaccia

```
public interface Shape2d {  
    double area();  
    double perimeter();  
  
    default String describe() {  
        return getClass().getSimpleName() + " . area " + area();  
    }  
}
```

- `Rectangle`, `Circle` e `Diamond` ereditano `describe()` senza scrivere nulla
- una classe può comunque **sovrascriverlo**
- il motivo storico: aggiungere `forEach` a `Iterable` senza rompere le classi esistenti

Metodi static e private

JAVA 9

```
public interface Shape2d {  
    double area();  
  
    static Shape2d square(double side) {           // Shape2d.square(3)  
        return new Rectangle(side, side);  
    }  
    default String describe() { return name() + " · area " + area(); }  
    default String brief()    { return name(); }  
    private String name()     { return getClass().getSimpleName(); }  
}
```

- **static** : si chiama sul tipo, `Shape2d.square(3)` ; non si eredita
- **private** : codice condiviso tra i **default** , invisibile alle implementazioni

Due default in conflitto

```
interface Drawable { default String describe() { return "disegnabile"; } }
interface Shape2d { default String describe() { return "forma"; } }

class Circle implements Shape2d, Drawable {
    public String describe() {                                     // obbligatorio
        return Shape2d.super.describe() + ", " + Drawable.super.describe();
    }
}
```

- il compilatore **rifiuta** `Circle` finché non sceglie
- `Interfaccia.super.metodo()` richiama la versione voluta
- un metodo ereditato da una **classe** padre vince sempre su un **default**

Comparator : funzionale e ricca insieme

```
shapes.sort((a, b) -> Double.compare(a.area(), b.area()));    // compare
```

```
shapes.sort(Comparator.comparing(Shape2d::area));            // static  
shapes.sort(Comparator.comparing(Shape2d::area).reversed()); // default  
shapes.sort(Comparator.comparing(Shape2d::perimeter)  
            .thenComparing(Shape2d::area));                  // default
```

Un solo metodo astratto per la lambda; `static` e `default` per **comporre**. È lo stile delle API moderne, e quello che useremo con gli stream.

Un mondo chiuso: sealed

JAVA 17

Se le forme del bimondo sono un insieme fissato lo possiamo dichiarare al compilatore:

```
public sealed interface Shape2d
    permits Rectangle, Circle, Diamond {
    double area();
}
public final class Rectangle implements Shape2d { ... }
public final class Circle implements Shape2d { ... }
public final class Diamond implements Shape2d { ... }
```

- `permits` elenca **tutte** le implementazioni ammesse; ogni altra è rifiutata
- ciascuna deve dichiararsi `final`, `sealed` o `non-sealed`
- è utile se vogliamo limitare l'insieme di classi che implementano un'interfaccia e creare un sistema di controllo automatico negli switch-case.

switch esaustivo sui tipi

JAVA 21

```
static String describe(Shape2d s) {  
    return switch (s) {  
        case Rectangle r -> "rettangolo " + r.width() + "x" + r.height();  
        case Circle c    -> "cerchio di raggio " + c.radius();  
        case Diamond d   -> "rombo " + d.d1() + "x" + d.d2();  
    };    // senza default: una forma in più = errore di compilazione  
}
```

- lo `switch` sui tipi sostituisce la catena di `instanceof`
- l'esaustività è verificata dal compilatore, perché il mondo è chiuso
- un `default` resta possibile, ma rinuncia proprio a questa verifica

Aperto o chiuso?

	Gerarchia aperta	<code>sealed</code>
chi aggiunge un tipo	chiunque, ovunque	solo chi possiede l'interfaccia
aggiungere un'operazione	un metodo in ogni classe	un <code>case</code> in ogni <code>switch</code> , segnalato dal compilatore
quando	plugin, librerie, estensioni di terzi	domini fissati: forme, comandi, token, messaggi

Un `enum` è il caso limite: insieme chiuso di **istanze**, non di tipi. `sealed` serve quando i casi portano dati diversi.

05

Verso il laboratorio



Venerdì

Quattro schede, tutte sulla scala classe → lambda:

1. **Lambda al lavoro:** ordinare e filtrare una playlist, un cronometro, un messaggio segreto
2. **FileUtil:** il `print` di casa riceve un *callback* per colorare le righe
3. **Matrix generica:** `MatrixOperator` per applicare un'operazione elemento per elemento
4. **JUnit:** i primi test automatici, su `Matrix`

Portare `FileUtil` completato: la scheda 2 parte da lì.

Riferimenti

- **dev.java/learn** — *Lambda Expressions, Using Lambdas in Your Code*
- **Javadoc** `java.util.function` — la tabella completa delle interfacce
- *Effective Java*, J. Bloch — cap. 7 (lambda e stream), item 20–22 (interfacce)

Prossima lezione: **gli stream**. Il censimento del bimondo diventa una riga.