habr

Публикации

Пользователи

Хабы pcdesign 20 февраля 2018 в 13:56

Готовый шаблон сайта с регистрацией, юзерами и админами на Flask с базами SQL или MongoDB

MongoDB, Python Разработка веб-сайтов




читают сейчас 0 Самый маленький компьютер 28.2k 83 Splunk уходит из России (совсем) 59.3k 376 Итоги эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей для офисных работников Новой Зеландии Типовые ошибки пассажиров железных дорог и авиалиний 5,3k КееВее. Изготовление с нуля собственной USB-клавиатуры 25.4k 56 Уже не концепт: Samsung представила складной телефон Galaxy Fold за \$1980 12,5k


Бывает, приходится делать сайты на flask, у которых есть пользователи и админы. Чисто для себя решил как-то это стандартизировать и, главное, не терять время, когда такая задача появляется. Цель — в несколько команд получить рабочий сайт у которого есть:

- Регистрация
- Етаіl подтверждение
- Авторизация
- Выход (logout)
- Администраторы и роли администраторов
- Административная, пользовательская и публичная часть сайта
- Возможность юзера менять пароль
- Восстановление пароля
- Локализация для иностранных языков

Скриншоты

Вот что получается из коробки:






Профиль пользователя после авторизации:



© 2018 Example.com

Админка на flask-admin:



Получить такой сайт можно двумя вариантами:

I Вариант. С использованием flask-user и SQL-базы данных

- ▶ Установка и запуск
- ▶ Подробности первого варианта

II Вариант. С использованием flask-security и MongoDB







- ▶ Скриншоты
- ▶ Установка и запуск

Деплой первого и второго варианта

Способов деплоя множество. Вот один самый простецкий. Ставим gunicorn:

pip install gunicorn

В папке my_app создаем новый файл wsgi.py со следующим содержанием:

from app import create_app

app = create_app()

И запускаем:

gunicorn wsgi:app

Если все пройдет без ошибок, то по адресу http://127.0.0.1:8000 будет сайт, который можно прикручивать к nginx или apache. Дальше настраиваем systemd, чтобы он

стартовал автоматически, и не забываем в файле local_settings.py изменить строку:

DEBUG = True # Меняем на False

Теги:

flask,

Flask-Admin,

flask-user,

flask-security, mongodb

+19

124



@pcdesign

Пользователь

Поделиться публикацией





ПОХОЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ

15 сентября 2014 в 14:17

Мега-Учебник Flask, Часть 14: I18n и L10n

+11 15,2k 78 0

16 мая 2014 в 00:00

Мега-Учебник Flask, Часть 5: Вход пользователей

+21 60,2k 205 10

30 июля 2012 в 23:49

Flask-Admin

+44 31,9k 175 22

вакансии Мой круг



Python-разработчик

RYDLAB • Екатеринбург

от 45000 до 60000 ₽

marılyn

Python разработчик / Python Developer

Marilyn • Москва

от 80000 до 110000 ₽



GoLang developer

YLab • Тольятти • Возможна удаленная работа

от 80000 до 140000 ₽



Senior Python Developer

Speech Analytics • Возможна удаленная работа

от 150000 до 200000 ₽



Python Developer (Python разработчик)

Just App Inc • Возможна удаленная работа

от 90000 до 140000 ₽

Все вакансии

Комментарии 10



StViga 20 февраля 2018 в 18:03

+1

Интересное и полезное решение. Спасибо, потестим.



worldmind 20 февраля 2018 в 22:19

n

Правильной дорогой идёте товарищ, доколе все одно и то же тысячи раз будут писать, пора перестать делать типовую работу по многу раз. Даёшь фреймворки высокого уровня!



ademaro 21 февраля 2018 в 10:44

0

А почему решили взять flask-user вместо flask-security?

рcdesign 21 февраля 2018 в 11:23

C flask-user раньше имел уже дело, a flask-security пока не довелось попробовать. Хорошая штука?

рсdesign 1 марта 2018 в 12:59

@ ademaro, вот пришлось столкнутся и с flask-security. Понадобился сайт с поддержкой mongodb. С flask-security все сразу заработало, а с flask-user не хотело. Я обновил статью. Так что теперь есть два варианта.



PaulD 21 февраля 2018 в 12:16

0

На эатпе установки еще необходима инициализация DB: python3 manage.py initdb.

рcdesign 21 февраля 2018 в 12:17

Спасибо. На гитхабе было написано, а в статье забыл. Добавил.

mx6001 24 февраля 2018 в 09:22

0

Для Django имеется что-то подобное?

Сейчас Вчера Неделя Долгосрочное хранение метрик Prometheus (Алексей Палажченко, Percona) 163 Итоги эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей для офисных работников Новой Зеландии 7.6k 39 КееВее. Изготовление с нуля собственной USB-клавиатуры 25,4k 56 Я провел сто собеседований, отказал сотне людей — и только потом научился собеседовать 64.2k 299 Президент России заявил о теоретической угрозе отключения от глобальной сети 9,4k

0

сорр за нубский вопрос, а как его на апаче запустить?

рсdesign 1 марта 2018 в 13:10 0

Вопрос не нубский. Как нибудь добавлю в статью параграф про деплой. А пока можно гуглить "flask gunicorn deploy apache"

Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

Сутки

Неделя

Месяц

Splunk уходит из России (совсем)

+65 59,3k 18 376

Я провел сто собеседований, отказал сотне людей — и только потом научился собеседовать

+167 64,2k 231 299

Почему американская молодёжь притворяется, что любит работать

+39 34,4k 86 158

Google открыл доменную зону .dev

+52 28,2k 45 45


Самый маленький компьютер

+89 28,2k 109 83

ХАБР РЕКОМЕНДУЕТ



Криптонит для мозга: IT-ребус от Криптонит Startup Challenge



Несколько интересных кейсов с SAP HANA: потенциал big data и машинного обучения

Ак	каунт
Во	 йти
	истрация
	Разделы
	Публикации
	Хабы
	Компании
	Пользователи
	Песочница
	Информация
	Правила
	Помощь
	Документация
	Соглашение
	Конфиденциальность
	Услуги
	Роудомо
	Реклама Тарифи
	Тарифы Контент
	Семинары
	Приложения
	З агрузите в
	App Store
	Google Play
	© 2006 – 2019 «TM»
	астройка языка
	аите ужба поддержки
	бильная версия
	<u> </u>
	f
	₩ ₩ ▶
	<u> </u>
	5