1 Детерминированные нейронные сети.

Сначала напомним, что такое обычные(детерминированные) нейронные сети и как они обучаются.

Основная задача обычных искусственных нейронных сетей(ANN) в том, чтобы аппроксимировать некоторую зависимость выхода y от входа x: $y = \Phi(x)$.

Для простоты будем рассматривать обычные *полносвязные* сети со входом x, скрытыми(промежуточными) состояниями слоёв h_i , функциями активации $a_i(\cdot)$ и выходом y:

$$egin{aligned} m{h_0} &= m{x} \ m{h_i} &= a_i (m{W_i} \cdot h_{i-1} + m{b_i}), i = \overline{1...n} \ m{h_n} &= \widehat{y} \ L &= \mathcal{L}(\widehat{y}, y), \end{aligned}$$

где $\mathcal{L}(\cdot,\cdot)$ - функция ошибки.

Обозначим параметры модели на i-ом слое $\theta_i = (W_i, b_i)$, а параметры всей модели через $\Theta = \{\theta_i : i = \overline{1...n}\}$. Чаще всего нейронные сети принято рассматривать, как вычислительный граф/граф вычислений. Такой подход удобен с инженерной точки зрения, поскольку позволяет воспользоваться инструментом автоматического дифференцирования, и используется во всех современных фреймоворках: PyTorch, TensorFlow и прочие. Граф вычислений является ациклическим ориентированным графом, составленным из вершин-переменных и вершин-операций(Рисунок 1).




Рис. 1: Полносвязная сеть в виде графа вычислений

Далее будем называть модели, основанные на графах вычислений, — графовыми моделями. Графы вычислений могут разных типов: статическими/динамическими, детерминированными/вероятностными и т.д. Для обучения/настройки параметров детерминированных графовых моделей используется метод обратного распространения ошибки(back propagation), который широко используется в современном мире. Вкратце напомним алгоритм:

После прямого выполнения графа $(forward\ pass)$, то есть в соответствии с направлениями рёбер на выходе мы получаем L -значение функции ошибки,

которые в зависимости от задач мы хотим либо минимизировать, либо максимизировать. Для этого мы пользуемся градиентными методами оптимизации, что требует вычисление градиентов $\frac{dL}{dW_i}, \frac{dL}{db_i}$ по нашим параметрам модели, где $i=\overline{1,n}$. В общем случае это трудная задача, однако в случае детерминированных графовых моделей мы можем использовать цепное правило $(chain\ rule)$ для того, чтобы последовательно проталкивать градиенты, начиная с концевой вершины, содержащей L.

Например, для подсчёта градиентов $\frac{dL}{dW_i}, \frac{dL}{db_i}$ мы представим его в виде

$$\frac{dL}{dW_i} = \frac{dL}{dh_n} \cdot \frac{dh_n}{dW_i}$$
$$\frac{dL}{db_i} = \frac{dL}{dh_n} \cdot \frac{dh_n}{db_i}$$

Аналогично для всех остальных параметров модели мы будем проталкивать накопленный с концевой вершины градиент до соответствующих вершин и с помощью этого градиента высчитывать градиент по параметрам модели. Схему работы алгоритма обратного распространения ошибки можно увидеть на Рисунок 2.




Рис. 2: Обратное распространение ошибки по графу вычислений детерминированной полносвязной сети

Однако детерминированные нейронные сети обладают несколькими проблемами:

- Переобучение.
- Низкая интерпретируемость.
- Завышенная/заниженная уверенность модели в предсказаниях, даже если они неверные.
- Низкий уровень откалиброванности модели.

Указанные проблемы попытаемся решить с помощью байесовского подхода к нейронным сетям, который рассмотрим далее.