

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра дифференциальных уравнений и системного анализа

БАЙЕСОВСКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Курсовая работа

Афанасенко Григория Сергеевича
студента 2-го курса
специальности 1-31 03 09
«Компьютерная математика
и системный анализ»

Научный руководитель:
ст. преподаватель А. Э. Малевич

Минск, 2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Виды нейронных сетей.	3
1.1	Детерминированные нейронные сети.	3
1.2	Байесовские нейронные сети.	5
1.2.1	Вероятностные графы вычислений.	5
1.2.2	Байесовские нейронные сети.	5

ГЛАВА 1

Виды нейронных сетей.

1.1 Детерминированные нейронные сети.

Сначала напомним, что такое обычные(детерминированные) нейронные сети и как они обучаются.

Основная задача обычных искусственных нейронных сетей(*ANN*) в том, чтобы аппроксимировать некоторую зависимость выхода y от входа x : $y = \Phi(x)$. Зависимость $\Phi(x)$ аппроксимируем через композицию последовательных преобразований.

Для простоты будем рассматривать обычные *полносвязные* сети со входом x , скрытыми(промежуточными) состояниями слоёв \mathbf{h}_i , функциями активации $a_i(\cdot)$ и выходом y :

$$\begin{aligned}\mathbf{h}_0 &= \mathbf{x} \\ \mathbf{h}_i &= a_i(\mathbf{W}_i \cdot \mathbf{h}_{i-1} + \mathbf{b}_i), i = \overline{1...n} \\ \mathbf{h}_n &= \hat{y} \\ L &= \mathcal{L}(\hat{y}, y),\end{aligned}$$

где $\mathcal{L}(\cdot, \cdot)$ - функция ошибки.

Обозначим параметры модели на i -ом слое $\boldsymbol{\theta}_i = (\mathbf{W}_i, \mathbf{b}_i)$, а параметры всей модели через $\boldsymbol{\Theta} = \{\boldsymbol{\theta}_i : i = \overline{1...n}\}$. Чаще всего нейронные сети принято рассматривать, как вычислительный граф/граф вычислений. Такой подход удобен с инженерной точки зрения, поскольку позволяет воспользоваться инструментом автоматического дифференцирования, и используется во всех современных фреймворках: PyTorch, TensorFlow и прочие. Граф вычислений является ациклическим ориентированным графом, составленным из вершин-переменных и вершин-операций(Рисунок 1.1).




Рисунок 1.1 Полносвязная сеть в виде графа вычислений

Далее будем называть модели, основанные на графах вычислений, — графовыми моделями. Графы вычислений могут разных типов: статическими/динамическими, детерминированными/вероятностными и т.д. Для обучения/настройки параметров детерминированных графовых моделей используется метод *обратного распространения ошибки (back propagation)*, который широко используется в современном мире. Вкратце напомним алгоритм:

После прямого выполнения графа (*forward pass*), то есть в соответствии с направлениями рёбер на выходе мы получаем L -значение функции ошибки, которые в зависимости от задач мы хотим либо минимизировать, либо максимизировать. Для этого мы пользуемся градиентными методами оптимизации, что требует вычисление градиентов $\frac{dL}{dW_i}, \frac{dL}{db_i}$ по нашим параметрам модели, где $i = \overline{1, n}$. В общем случае это трудная задача, однако в случае детерминированных графовых моделей мы можем использовать цепное правило (*chain rule*) для того, чтобы последовательно проталкивать градиенты, начиная с концевой вершины, содержащей L .

Например, для подсчёта градиентов $\frac{dL}{dW_i}, \frac{dL}{db_i}$ мы представим его в виде

$$\frac{dL}{dW_i} = \frac{dL}{dh_n} \cdot \frac{dh_n}{dW_i}$$

$$\frac{dL}{db_i} = \frac{dL}{dh_n} \cdot \frac{dh_n}{db_i}$$

Аналогично для всех остальных параметров модели мы будем проталкивать накопленный с концевой вершины градиент до соответствующих вершин и с помощью этого градиента высчитывать градиент по параметрам модели. Схему работы алгоритма обратного распространения ошибки можно увидеть на Рису-

НОК 1.2.




Рисунок 1.2 Обратное распространение ошибки по графу вычислений детерминированной полносвязной сети

Однако детерминированные нейронные сети обладают несколькими проблемами:

- Переобучение.
- Низкая интерпретируемость.
- Завышенная/заниженная уверенность модели в предсказаниях, даже если они неверные.
- Низкий уровень откалиброванности модели.

Указанные проблемы попытаемся решить с помощью байесовского подхода к нейронным сетям, который рассмотрим далее.

1.2 Байесовские нейронные сети.

1.2.1 Вероятностные графы вычислений.

1.2.2 Байесовские нейронные сети.