

```
smacc::ISmaccStateMachine
# nh
# private_nh
# timer
# stateMachinePub
# stateMachineStatusPub
# transitionLogPub
# transitionHistoryService_
# currentState
# currentStateInfo
# status_msg
# orthogonal
- m_mutex
- eventQueueMutex
- stateMachineCurrentAction
- stateCallbackConnections
- globalData
- transitionLogHistory_
- runMode
- signalDetector
- stateSeqCounter_
- stateMachineInfo

+ ISmaccStateMachine()
+ ~ISmaccStateMachine()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ getOrthogonal()
+ getOrthogonals()
+ requiresComponent()
+ postEvent()
+ postEvent()
+ getTransitionLogHistory()
+ getGlobalSMDData()
+ setGlobalSMDData()
+ mapBehavior()
+ getStateMachineName()
+ state_machine_visualization()
+ get currentStateInfo()
+ publishTransition()
+ onInitialize()
+ getTransitionLogHistory()
+ createSignalConnection()
+ notifyOnStateEntryStart()
+ notifyOnStateEntryEnd()
+ notifyOnRuntimeConfigured()
+ notifyOnStateExiting()
+ notifyOnStateExited()
+ notifyOnRuntimeConfigurationFinished()
+ get currentStateCounter()
+ get currentState()
+ get stateMachineInfo()
+ buildStateMachineInfo()
# checkStateMachineConsistence()
# initializeROS()
# onInitialized()
# createOrthogonal()
# getParam()
# setParam()
# param()
- lockStateMachine()
- unlockStateMachine()
- propagateEventToStateReactors()
- updateStatusMessage()
```

```
boost::statechart::
asynchronous_state_machine
< DerivedStateMachine, InitialState
Type, SmaccRfoScheduler, SmaccAllocator >
```

```
smacc::SmaccStateMachine
Base< DerivedStateMachine,
InitialStateType >

+ SmaccStateMachineBase()
+ ~SmaccStateMachineBase()
+ reset()
+ stop()
+ eStop()
+ initiate_impl()
```

